



### LD Pride кран шаровой латунный с внутренней резьбой, рычаг

**LD Pride**

Рычаг: алюминиевый сплав.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.1.01	1/2" (15мм)	190
G.1.1.02	3/4" (20мм)	300
G.1.1.03	1" (25мм)	550
G.1.1.04	1 1/4" (32мм)	750
G.1.1.05	1 1/2" (40мм)	1 120
G.1.1.06	2" (50мм)	1 650



### LD Pride кран шаровой латунный с внутренней резьбой, бабочка

**LD Pride**

Рычаг: сталь.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.2.01	1/2" (15мм)	190
G.1.2.02	3/4" (20мм)	300
G.1.2.03	1" (25мм)	550
G.1.2.04	1 1/4" (32мм)	750
G.1.2.05	1 1/2" (40мм)	1 120
G.1.2.06	2" (50мм)	1 650



### LD Pride кран шаровой латунный с внутренней и наружной резьбой, рычаг

**LD Pride**

Рычаг: алюминиевый сплав.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.3.01	1/2" (15мм)	220
G.1.3.02	3/4" (20мм)	350
G.1.3.03	1" (25мм)	590
G.1.3.04	1 1/4" (32мм)	-
G.1.3.05	1 1/2" (40мм)	-
G.1.3.06	2" (50мм)	-



### LD Pride кран шаровой латунный с внутренней и наружной резьбой, бабочка

**LD Pride**

Рычаг: сталь.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.4.01	1/2" (15мм)	220
G.1.4.02	3/4" (20мм)	350
G.1.4.03	1" (25мм)	590
G.1.4.04	1 1/4" (32мм)	-
G.1.4.05	1 1/2" (40мм)	-
G.1.4.06	2" (50мм)	-



### LD Pride кран шаровой латунный с внутренней резьбой и гайкой штуцерной, рычаг

**LD Pride**

Рычаг: алюминиевый сплав.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.5.01	1/2" (15мм)	250
G.1.5.02	3/4" (20мм)	430
G.1.5.03	1" (25мм)	870
G.1.5.04	1 1/4" (32мм)	-
G.1.5.05	1 1/2" (40мм)	-
G.1.5.06	2" (50мм)	-



**Arizona Bugatti**  
кран шаровой  
латунный с  
внутренней  
резьбой, рычаг

**Bugatti**

Рычаг: сталь.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.6.01	1/2" (15мм)	270
G.1.6.02	3/4" (20мм)	430
G.1.6.03	1" (25мм)	670
G.1.6.04	1 1/4" (32мм)	1 150
G.1.6.05	1 1/2" (40мм)	1 850
G.1.6.06	2" (50мм)	2 580



**Arizona Bugatti**  
кран шаровой  
латунный с  
внутренней  
резьбой, бабочка

**Bugatti**

Рычаг: сталь.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.7.01	1/2" (15мм)	260
G.1.7.02	3/4" (20мм)	400
G.1.7.03	1" (25мм)	650



**Arizona Bugatti**  
кран шаровой  
латунный с  
внутренней и  
наружной резьбой,  
рычаг

**Bugatti**

Рычаг: сталь.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.8.01	1/2" (15мм)	320
G.1.8.02	3/4" (20мм)	480
G.1.8.03	1" (25мм)	780
G.1.8.04	1 1/4" (32мм)	1 350



**Arizona Bugatti**  
кран шаровой  
латунный с  
внутренней и  
наружной резьбой,  
бабочка

**Bugatti**

Рычаг: сталь.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.9.01	1/2" (15мм)	260
G.1.9.02	3/4" (20мм)	430
G.1.9.03	1" (25мм)	690



**New Jersey Bugatti**  
кран шаровой  
латунный  
с внутренней  
резьбой и гайкой  
штуцерной, бабочка

**Bugatti**

Рычаг: сталь.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.1.10.01	1/2" (15мм)	370
G.1.10.02	3/4" (20мм)	560
G.1.10.03	1" (25мм)	1 100
G.1.10.04	1 1/4" (32мм)	1 600



**LD Pride кран шаровой латунный для газа с внутренней резьбой, рычаг**

**LD Pride**

Рычаг: алюминиевый сплав.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.5.1.01	1/2" (15мм)	210
G.5.1.02	3/4" (20мм)	330
G.5.1.03	1" (25мм)	600



**LD Pride кран шаровой латунный для газа с внутренней резьбой, бабочка**

**LD Pride**

Рычаг: сталь.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	Цена, сом
G.5.2.01	1/2" (15мм)	210
G.5.2.02	3/4" (20мм)	330
G.5.2.03	1" (25мм)	600



### LD кран шаровой стальной приварной

LD

Температура рабочей среды:  
от -40°C до +200°C.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, сом
G.2.1.01	15	40	1 200
G.2.1.02	20	40	1 280
G.2.1.03	25	40	1 280
G.2.1.04	32	40	1 360
G.2.1.05	40	40	1 760
G.2.1.06	50	40	1 920
G.2.1.07	65	25	2 640
G.2.1.08	80	25	3 280
G.2.1.09	100	25	3 840
G.2.1.10	125	25	8 140
G.2.1.11	150	25	9 420
G.2.1.12	200	25	19 160
G.2.1.13	250	25	35 070



### LD кран шаровой стальной фланцевый

LD

Температура рабочей среды:  
от -60°C до +200°C.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, сом
G.2.2.01	15	40	1 550
G.2.2.02	20	40	1 780
G.2.2.03	25	40	2 160
G.2.2.13	32	40	2 320
G.2.2.04	40	40	2 450
G.2.2.05	50	40	2 700
G.2.2.06	65	16	3 330
G.2.2.07	80	16	4 080
G.2.2.08	100	16	4 790
G.2.2.09	125	16	9 580
G.2.2.10	150	16	11 500
G.2.2.11	200	16	22 510
G.2.2.12	250	16	40 200



### LD Стриж

LD

Температура рабочей среды:  
от -40°C до +200°C.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, сом
G.2.3.01	40	16	1 480
G.2.3.02	50	16	1 790
G.2.3.03	65	16	2 380
G.2.3.04	80	16	2 880
G.2.3.05	100	16	3 720



### Кран шаровой регулирующий Regula

LD

Regula LD кран шаровой регулирующий.  
Номинальное давление: 4,0 МПа.  
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.  
Значение Kvs указано при значении "5".  
Исполнение: сталь.

Артикул	Наименование	DN	Kvs, м <sup>3</sup> /ч	Цена, сом
H.1.18.01	Regula 25 LD кран шаровой регулирующий	25	5,33	5 700
H.1.18.02	Regula 32 LD кран шаровой регулирующий	32	8,20	6 650
H.1.18.03	Regula 40 LD кран шаровой регулирующий	40	12,9	7 950
H.1.18.04	Regula 50 LD кран шаровой регулирующий	50	12,4	8 670



### Vexve кран шаровой стальной приварной

Vexve & Naval

Температура рабочей среды:  
от -30°C до +200°C.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, €
G.2.4.01	10	40	31
G.2.4.02	15	40	31
G.2.4.03	20	40	32
G.2.4.04	25	40	35
G.2.4.05	32	40	39
G.2.4.06	40	40	49
G.2.4.07	50	40	57
G.2.4.08	65	25	91
G.2.4.09	80	25	129
G.2.4.10	100	25	177
G.2.4.11	125	25	295
G.2.4.12	150	25	442
G.2.4.13	200	25	878
G.2.4.14	250	25	1 670



### Vexve кран шаровой стальной приварной с механическим редуктором

Vexve & Naval

Температура рабочей среды:  
от -30°C до +200°C.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, €
G.2.5.01	80	25	383
G.2.5.02	100	25	432
G.2.5.03	125	25	547
G.2.5.04	150	25	694
G.2.5.05	200	25	1 163
G.2.5.06	250	25	1 979

Цены на краны большего диаметра - по запросу



### Vexve кран шаровой стальной фланцевый

Vexve & Naval

Температура рабочей среды:  
от -30°C до +200°C.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, €
G.2.6.01	15	40	69
G.2.6.02	20	40	72
G.2.6.03	25	40	78
G.2.6.04	32	40	84
G.2.6.05	40	40	97
G.2.6.06	50	40	113
G.2.6.07	65	16	143
G.2.6.08	80	16	187
G.2.6.09	100	16	290
G.2.6.10	125	16	400
G.2.6.11	150	16	623
G.2.6.12	200	16	1 163
G.2.6.13	250	16	2 205



### Vexve кран шаровой стальной фланцевый с механическим редуктором

Vexve & Naval

Температура рабочей среды:  
от -30°C до +200°C.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, €
G.2.7.01	100	16	547
G.2.7.02	125	16	653
G.2.7.03	150	16	905
G.2.7.04	200	16	1 479
G.2.7.05	250	16	2 492

Цены на краны большего диаметра - по запросу



### LD кран шаровой стальной для газа приварной

**LD**

Температура рабочей среды:  
от -40°C до +200°C.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, сом
G.6.1.01	15	40	1 700
G.6.1.02	20	40	1 830
G.6.1.03	25	40	1 830
G.6.1.04	32	40	1 940
G.6.1.05	40	40	2 630
G.6.1.06	50	40	2 870
G.6.1.07	65	25	3 940
G.6.1.08	80	25	5 125
G.6.1.09	100	25	6 000
G.6.1.10	125	25	13 935
G.6.1.11	150	25	16 120
G.6.1.12	200	25	32 785
G.6.1.13	250	25	60 000



### LD кран шаровой стальной для газа приварной полнопроходной

**LD**

Температура рабочей среды:  
от -40°C до +200°C.  
Полнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, сом
G.6.2.01	15	40	1 830
G.6.2.02	20	40	1 830
G.6.2.03	25	40	1 945
G.6.2.04	32	40	2 630
G.6.2.05	40	40	2 870
G.6.2.06	50	40	3 940
G.6.2.07	65	25	5 000
G.6.2.08	80	25	6 000
G.6.2.09	100	25	13 935
G.6.2.10	125	25	18 035
G.6.2.11	150	25	30 050
G.6.2.12	200	25	56 240
G.6.2.13	250	25	200 500



### LD кран шаровой стальной для газа фланцевый

**LD**

Температура рабочей среды:  
от -40°C до +200°C.  
Стандартнопроходной.

Артикул	DN	PN	Цена, сом
G.6.3.01	15	40	2 115
G.6.3.02	20	40	2 430
G.6.3.03	25	40	2 960
G.6.3.04	32	40	3 215
G.6.3.05	40	40	3 500
G.6.3.06	50	40	3 870
G.6.3.07	65	16	4 765
G.6.3.08	80	16	6 100
G.6.3.09	100	16	7 185
G.6.3.10	125	16	15 710
G.6.3.11	150	16	18 850
G.6.3.12	200	16	36 915
G.6.3.13	250	16	65 870



## Задвижка чугунная с обрезиненным клином

### T.I.S Group

F4 T.I.S задвижка чугунная фланцевая.

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.

Исполнение: чугун.

Артикул	Наименование	DN	Pn, бар	Цена, €
G.3.1.01	F4 40 T.I.S задвижка чугунная	40	16	112
G.3.1.02	F4 50 T.I.S задвижка чугунная	50	16	114
G.3.1.03	F4 65 T.I.S задвижка чугунная	65	16	132
G.3.1.04	F4 80 T.I.S задвижка чугунная	80	16	150
G.3.1.05	F4 100 T.I.S задвижка чугунная	100	16	185
G.3.1.06	F4 125 T.I.S задвижка чугунная	125	16	270
G.3.1.07	F4 150 T.I.S задвижка чугунная	150	16	313
G.3.1.08	F4 200 T.I.S задвижка чугунная	200	16	520
G.3.1.09	F4 250 T.I.S задвижка чугунная	250	16	768
G.3.1.10	F4 300 T.I.S задвижка чугунная	300	16	1 052
G.3.1.11	F4 350 T.I.S задвижка чугунная	350	16	2 050
G.3.1.12	F4 400 T.I.S задвижка чугунная	400	16	2 938
G.3.1.14	F4 500 T.I.S задвижка чугунная	500	16	4 800
G.3.1.15	F4 600 T.I.S задвижка чугунная	600	16	8 435



## Затвор дисковый поворотный

**T.I.S Group**

F4 T.I.S затвор дисковый поворотный.

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.

Исполнение: чугун.

Артикул	Наименование	DN	Pn, бар	Цена, €
G.4.1.01	D104 50 T.I.S затвор дисковый	50	16	43
G.4.1.02	D104 65 T.I.S затвор дисковый	65	16	52
G.4.1.03	D104 80 T.I.S затвор дисковый	80	16	57
G.4.1.04	D104 100 T.I.S затвор дисковый	100	16	76
G.4.1.05	D104 125 T.I.S затвор дисковый	125	16	101
G.4.1.06	D104 150 T.I.S затвор дисковый	150	16	115
G.4.1.07	D104 200 T.I.S затвор дисковый	200	16	176
G.4.1.08	D104 250 T.I.S затвор дисковый	250	16	258
G.4.1.09	D104 300 T.I.S затвор дисковый	300	16	388



## Затвор дисковый поворотный T.I.S с электроприводом Valbia

**T.I.S Group**

F4 T.I.S затвор дисковый поворотный с электроприводом Valbia.

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.

Исполнение: чугун.

Артикул	Наименование	DN	Pn, бар	Цена, €
G.4.2.01	D104 50 T.I.S затвор дисковый электроприводом	50	16	565
G.4.2.02	D104 65 T.I.S затвор дисковый электроприводом	65	16	575
G.4.2.03	D104 80 T.I.S затвор дисковый электроприводом	80	16	660
G.4.2.04	D104 100 T.I.S затвор дисковый электроприводом	100	16	677
G.4.2.05	D104 125 T.I.S затвор дисковый электроприводом	125	16	805
G.4.2.06	D104 150 T.I.S затвор дисковый электроприводом	150	16	880
G.4.2.07	D104 200 T.I.S затвор дисковый электроприводом	200	16	980
G.4.2.08	D104 250 T.I.S затвор дисковый электроприводом	250	16	1 056