

Баки расширительные и комплектующие



Бак-гидроаккумулятор SMH 24/10 Ebitt (Италия), горизонтальный

Рабочая температура системы: от -10°C до +100°C.
Установленное в баке давление: 1,5 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).

Объем, литр	DN	PN	Ø-высота-длина, мм	Евро
24	25	10	280-340-470	27



Бак-гидроаккумулятор SM-V Ebitt (Италия), вертикальный, подвесной

Рабочая температура системы: от -10°C до +100°C.
Установленное в баке давление: 3 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).

Объем, литр	DN	PN	Ø-высота, мм	Евро
8	25	10	220-320	19
12	25	10	220-450	20
19	25	10	260-410	21
24	25	10	280-470	26
35	25	10	380-470	38



Бак-гидроаккумулятор SM Ebitt (Италия), вертикальный, на ножках

Рабочая температура системы: от -10°C до +100°C.
Установленное в баке давление: 4 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).

Объем, литр	DN	PN	Ø-высота, мм	Евро
50	25	10	380-750	50
60	25	10	380-810	60
80	25	10	430-960	105
100	25	10	460-990	110
200	32	10	590-1120	230
300	32	10	640-1230	250
500	32	10	750-1550	380
750	50	10	750-1950	520
1000	50	10	800-2180	830



EPDM мембрана сменная Ebitt (Италия), для расширительных баков

Рабочая температура системы: от -10°C до +100°C.

Объем, литр	Евро
5	10
8/12	14
24	5
35/50	10
60	10
80/100	25
150	35
200	55
300	58
500	95
750	100
1000	200



Бак-гидроаккумулятор SF 24 UNO, вертикальный, подвесной

Рабочая температура системы: от -10°C до +110°C.
Установленное в баке давление: 3 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).

Артикул	Объем, литр	DN	PN	Доллар
24SF	24	25	8	23



Бак-гидроаккумулятор CL UNO, горизонтальный

Рабочая температура системы: от -10°C до +110°C.
Установленное в баке давление: 3 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).

Артикул	Объем, литр	DN	PN	Доллар
24CL/CF	24	25	8	24
36CL/CF	36	25	8	37
50CL/CF	50	25	8	42
80CL/CF	80	25	8	82
100CL/CF	100	25	8	90
150CL/WCF	150	25	10	217
200CL/WCF	200	25	10	374
300CL/WCF	300	25	10	480



Расширительный бак VR UNO, вертикальный, подвесной

Рабочая температура системы: от -10°C до +110°C.
Установленное в баке давление: 3 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).

Артикул	Объем, литр	DN	PN	Доллар
VR/VT5	5	20	6	12
VR/VT8	8	25	6	17
VR/VT12	12	25	6	22
VR/VT19	19	25	6	24
VR/VT24	24	25	6	25



Расширительный бак VRV UNO, вертикальный, на ножках

Рабочая температура системы: от -10°C до +110°C.
Установленное в баке давление: 3 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).

Артикул	Объем, литр	DN	PN	Доллар
VRV/TVT36	36	25	10	39
VRV/TVT50	50	25	10	50
VRV/TVT80	80	25	10	74
VRV/TVT100	100	25	10	83
VRV/WVT150	150	25	10	201
VRV/WVT200	200	40	10	307
VRV/WVT300	300	40	10	376
VRV/WVT500	500	40	10	985



Крепление стеновое UNO для расширительного бака

DN	Доллар
20	7
25	7