

Балансировочные клапаны



Балансировочный клапан STK IMI (Швейцария) с предварительной настройкой, резьбовой

Рабочая температура: от -10 до +120°C.

DN	Kvs, м ³ /ч	Pn, бар	Евро
1/2" (15мм)	1,8	16	22
3/4" (20мм)	4,5	16	38
Ключ регулирующий пластиковый			2



Запорно-балансировочный клапан STAD IMI (Швейцария) с измерительным штуцером, ручной, резьбовой, без дренажа (Подача, аналог ASV-BD Danfoss)

Рабочая температура: от -20 до +120°C.

DN	Kvs, м ³ /ч	Pn, бар	Евро
3/8" (10мм)	1,47	20	65
1/2" (15мм)	2,52	20	65
3/4" (20мм)	5,70	20	73
1" (25мм)	8,70	20	78
1 1/4" (32мм)	14,2	20	100
1 1/2" (40мм)	19,2	20	126
2" (50мм)	33,0	20	155



Запорно-балансировочный клапан STAD IMI (Швейцария) с измерительным штуцером, ручной, резьбовой, с дренажем (Подача, аналог ASV-BD Danfoss)

Рабочая температура: от -20 до +120°C.

DN	Kvs, м ³ /ч	Pn, бар	Евро
1/2" (15мм)	2,52	20	78
3/4" (20мм)	5,70	20	84
1" (25мм)	8,70	20	94
1 1/4" (32мм)	14,2	20	109
1 1/2" (40мм)	19,2	20	135
2" (50мм)	33,0	20	173



Регулятор перепада давления STAP IMI (Швейцария) автоматический, резьбовой (Обратка, аналог ASV-P Danfoss)

Рабочая температура: от -20 до +120°C.

Диапазон настройки:

- DN15-25: 10-60 кПа,
- DN32-50: 20-80 кПа.

В комплект поставки входят: клапан, капиллярная трубка, переходные штуцеры G1/2 и G3/4.

DN	Kvs, м ³ /ч	Pn, бар	Евро
1/2" (15мм)	1,40	16	130
3/4" (20мм)	3,10	16	141
1" (25мм)	5,50	16	150
1 1/4" (32мм)	8,50	16	234
1 1/2" (40мм)	12,8	16	242
2" (50мм)	24,4	16	264



Запорно-балансировочный клапан STAF IMI (Швейцария) с измерительным штуцером, ручной, фланцевый

Рабочая температура: от -10 до +120°C.

DN	Kvs, м ³ /ч	Pn, бар	Евро
50	33	16	245
65	85	16	315
80	120	16	400
100	190	16	575
125	300	16	815
150	420	16	1 060
200	765	16	2 460



Кран шаровой стальной регулирующей Regula LD (Россия) приварной

Краны от DN125 до DN300 поставляются с редуктором. Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Вес, кг	Сом
20	40	1,0	5 370
25	40	1,3	5 370
32	40	1,5	6 250
40	40	2,2	7 480
50	40	2,7	8 160
65	25	3,6	11 170
80	25	5,5	13 860
100	25	7,0	16 220
125	25		46 880
150	25		58 850
200	25		90 000
250	25		138 000
300	25		260 000



Кран шаровой стальной регулирующей Regula LD (Россия) фланцевый

Краны от DN125 до DN300 поставляются с редуктором. Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Вес, кг	Сом
20	40	2,2	5 800
25	40	2,7	6 660
32	40	3,7	7 250
40	40	4,7	8 570
50	40	7,0	8 950
65	40	8,2	11 900
80	16	11,0	14 660
100	16	13,7	17 300
125	16		48 500
150	16		60 900
200	16		105 400
250	16		142 800
300	16		295 000

