

Центробежные



Центробежный насос NM, NMS Calera (Италия), моноблочный, фланцевый

NMM... - однофазный.

NM..., NMS... - трехфазный.

Температура жидкости: от -10°C до +90°C.

Температура окружающего

воздуха: до +40°C.

Максимальное давление: 10 бар.

Манометрическая высота всасывания:

не более 7 м.

Непрерывный режим эксплуатации.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN in / DN out	Евро
NMM 32/12F	0,55	12,0	10,0	15,0	12,5	50 / 32	385
NM 32/12F	0,55	12,0	10,0	15,0	12,5	50 / 32	370
NMM 32/12D	0,75	12,0	16,0	15,0	18,0	50 / 32	391
NM 32/12D	0,75	12,0	16,0	15,0	18,0	50 / 32	391
NMM 32/12A	1,10	12,0	21,0	15,0	23,0	50 / 32	417
NM 32/12A	1,10	12,0	21,0	15,0	23,0	50 / 32	400
NM 32/12S	1,50	15,0	20,5	24,0	23,5	50 / 32	440
NM 32/12B	1,50	13,2	26,0	16,8	29,5	50 / 32	467
NM 32/16A	2,20	13,2	33,0	16,8	35,5	50 / 32	535
NM 32/20D	2,20	12,0	33,5	13,2	38,0	50 / 32	578
NM 32/20C	3,00	15,0	38,0	16,8	45,0	50 / 32	645
NM 32/20A	4,00	15,0	51,5	16,8	57,5	50 / 32	738
NM 40/12F	1,10	24,0	11,5	30,0	19,0	65 / 40	420
NM 40/12A	2,20	27,0	19,0	33,0	22,5	65 / 40	505
NM 40/16B	3,00	24,0	29,0	30,0	31,5	65 / 40	618
NM 40/16A	4,00	30,0	37,0	33,0	32,5	65 / 40	722
NM 40/20C	4,00	24,0	39	27,0	44,0	65 / 40	763
NM 40/20B	5,50	27,0	46	33,0	51,5	65 / 40	1 038
NM 40/20A	7,50	30,0	52	42,0	59,0	65 / 40	1 128
NM 40/25C	9,20	24,0	60	33,0	63,5	65 / 40	1 680
NM 40/25A	15,0	30,0	82	33,0	88,0	65 / 40	2 067
NM 50/12D	3,00	48,0	15,5	60,0	18,5	65 / 50	640
NM 50/12A	4,00	54,0	19	66,0	23,5	65 / 50	727
NM 50/16B	5,50	54,0	25,5	66,0	31,0	65 / 50	1 018
NM 50/16A	7,50	60,0	30,5	75,0	36,5	65 / 50	1 105
NM 50/20A	11,0	48,0	50,5	60,0	55,0	65 / 50	1 716
NM 50/25B	15,0	42,0	66,5	54,0	71,0	65 / 50	2 100
NM 50/25A	18,5	42,0	82,5	54,0	86,0	65 / 50	2 568
NM 50M/E	11,0	60,0	37,0	75,0	48,0	65 / 50	2 040
NM 50M/D	15,0	60,0	48,0	84,0	57,0	65 / 50	2 235
NM 50M/C	18,5	66,0	58,0	84,0	68,0	65 / 50	2 715
NM 65/12E	4,00	60,0	16,0	75,0	18,0	80 / 65	793
NM 65/12 A	7,50	66,0	23,5	84,0	26,0	80 / 65	1 157
NM 65/16 D	7,50	96,0	20,0	120	26,0	80 / 65	1 173
NM 65/16 B	11,0	96,0	28,0	120	33,5	80 / 65	1 725
NM 65/20 C	15,0	96,0	37,5	132	44,0	80 / 65	2 015
NM 65/200 A	22,0	96,0	51,0	132	56,5	80 / 65	3 030
NMS 65/250 A	37,0	96,0	90,0	108	83,5	80 / 65	5 803
NM 80/16 E	7,50	120	16,5	150	20,0	100 / 80	1 285
NM 80/16 C	11,0	120	24,5	168	27,5	100 / 80	1 892
NM 80/16 A	18,5	160	30,0	180	38,5	100 / 80	2 586
NMS 80/200 A	30,0	150	49,5	180	43,0	100 / 80	4 665
NM 80/250 D	30,0	168	49,0	192	65,0	100 / 80	4 845
NMS 80/250 A	55,0	180	80,5	192	95,0	100 / 80	8 245
NM 100/20 D	22,0	180	32,0	270	36,0	125 / 100	3 610
NMS 100/200 A	45,0	210	56,5	300	61,5	125 / 100	7 028
NMS 100/250 A	75,0	210	91,0	300	85,0	125 / 100	11 130