

Циркуляционные



Циркуляционный насос NC Calpeda (Италия), фланцевый

NCM... - однофазный.
NC... - трехфазный.
Температура жидкости: от +2°C до +95°C.
Температура окружающего
воздуха: от +2°C до +40°C.
Максимальное давление: 6 бар.

Наименование	N, Вт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in / DN out	Евро
NCM 40-60/250	225	6,00	3,0	11,5	6,00	40 / 40	655
NCM 40-120/250	355	10,0	5,7	16,5	11,5	40 / 40	680
NCM 50-120/280	265	17,5	6,5	32,0	12,3	50 / 50	880
NC 65-120/340	460	30,0	7,3	39,0	12,0	65 / 65	900
NC 80-120/360	550	30,0	6,8	67,0	11,4	80 / 80	1 180



Циркуляционный насос BPH DAB (Италия), фланцевый

BPH...M - однофазный.
BPH...T - трехфазный.
Температура жидкости: от -10°C до +110°C.
Температура окружающего
воздуха: от +2°C до +40°C.
Максимальное давление: 10 бар.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in / DN out	Сом
BPH 120/250.40 M	0,53	6,50	5,5	14,4	10,3	40 / 40	46 000
BPH 120/280.50 T	0,87	15,0	7,5	30,0	11,3	50 / 50	-
BPH 120/280.50 M	0,55	15,0	5,4	30,0	10,8	50 / 50	72 500
BPH 180/280.50 T	0,53	18,0	8,7	36,0	17,4	50 / 50	74 500
BPH 120/340.65 T	2,63	21,5	5,4	42,0	10,8	65 / 65	78 000
BPH 180/340.65 T	1,73	21,5	8,7	42,0	17,8	65 / 65	82 200



Циркуляционный насос UNO PL, фланцевый, трёхскоростной

Однофазный.
Температура жидкости: от +5°C до +110°C.
Температура окружающего
воздуха: до +40°C.
Максимальное давление: 10 бар.
**Фланцевые соединения и прокладки к
ним в комплекте с насосом.**

Наименование	N, кВт	Q max, м³/ч	H max, м	DN in / DN out	Доллар
UNO PL 8-8	0,7	2,25	12,0	40 / 40	153
UNO PL 8-12.5	1,0	2,50	16,0	40 / 40	185
UNO PL 8-16	1,3	3,00	20,0	50 / 50	202



Циркуляционный насос NRC Ebitt (Турция), фланцевый

Трехфазный.
Температура жидкости: от -10°C до +90°C.
Температура окружающего
воздуха: до +40°C.
Максимальное давление: 10 бар.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in / DN out	Евро
NRC 40-125	1,10	10,0	15,3	15,0	18,7	40 / 40	785
NRC 40-125	1,50	15,0	15,0	19,0	22,3	40 / 40	827
NRC 40-125	2,20	17,0	21,0	24,0	27,8	40 / 40	865
NRC 40-125	3,00	19,0	23,4	27,0	30,8	40 / 40	970
NRC 40-160	3,00	10,0	32,7	17,0	34,6	40 / 40	1 000
NRC 40-160	4,00	15,0	36,0	21,0	41,5	40 / 40	1 110
NRC 40-160	5,50	17,0	43,2	24,0	48,9	40 / 40	1 360
NRC 40-200	4,00	15,0	35,4	21,0	39,5	40 / 40	1 185
NRC 40-200	5,50	19,0	43,8	27,0	48,8	40 / 40	1 430
NRC 40-200	7,50	21,0	51,0	34,0	56,2	40 / 40	1 530
NRC 40-200	11,0	24,0	56,2	37,0	62,7	40 / 40	2 030
NRC 50-125	1,50	15,0	16,4	22,0	19,8	50 / 50	870
NRC 50-125	2,20	22,0	19,0	28,0	23,1	50 / 50	895
NRC 50-125	3,00	28,0	21,0	33,0	27,0	50 / 50	1 005
NRC 50-125	4,00	28,0	26,0	38,0	31,0	50 / 50	1 115
NRC 50-160	3,00	22,0	18,6	22,0	26,0	50 / 50	1 040
NRC 50-160	4,00	22,0	28,2	28,0	32,3	50 / 50	1 140
NRC 50-160	5,50	28,0	34,8	38,0	40,3	50 / 50	1 410
NRC 50-160	7,50	33,0	41,2	45,0	48,1	50 / 50	1 500
NRC 50-200	7,50	28,0	43,4	33,0	47,2	50 / 50	1 565
NRC 50-200	11,0	38,0	52,0	45,0	58,1	50 / 50	2 065
NRC 50-200	15,0	38,0	62,8	55,0	67,0	50 / 50	2 280
NRC 50-250	11,0	28,0	54,9	33,0	60,5	50 / 50	2 175
NRC 50-250	15,0	38,0	63,0	45,0	72,4	50 / 50	2 390

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN in / DN out	Евро
NRC 50-250	18,5	38,0	74,8	45,0	82,3	50 / 50	2 540
NRC 50-250	22,0	38,0	83,9	55,0	90,2	50 / 50	3 085
NRC 50-250	30,0	41,0	89,0	60,0	95,4	50 / 50	3 765
NRC 50-250	37,0	45,0	88,1	60,0	96,3	50 / 50	4 165
NRC 65-125	3,00	30,0	17,8	45,0	21,1	65 / 65	1 055
NRC 65-125	4,00	40,0	20,0	50,0	25,8	65 / 65	1 165
NRC 65-125	5,50	40,0	25,0	55,0	29,7	65 / 65	1 415
NRC 65-160	5,50	30,0	32,8	45,0	33,7	65 / 65	1 470
NRC 65-160	7,50	40,0	38,0	55,0	40,3	65 / 65	1 550
NRC 65-160	11,0	50,0	45,1	70,0	49,4	65 / 65	2 075
NRC 65-200	11,0	55,0	40,0	65,0	45,2	65 / 65	2 140
NRC 65-200	15,0	65,0	49,4	80,0	55,9	65 / 65	2 360
NRC 65-200	18,5	65,0	56,3	90,0	61,7	65 / 65	2 515
NRC 65-200	22,0	65,0	60,7	90,0	64,7	65 / 65	3 030
NRC 65-250	15,0	45,0	52,0	50,0	57,2	65 / 65	2 430
NRC 65-250	18,5	45,0	62,5	55,0	65,6	65 / 65	2 595
NRC 65-250	22,0	50,0	73,0	70,0	75,9	65 / 65	3 130
NRC 65-250	30,0	55,0	87,1	80,0	89,0	65 / 65	3 810
NRC 65-250	37,0	55,0	94,2	90,0	95,0	65 / 65	4 180
NRC 65-250	45,0	55,0	94,7	90,0	96,0	65 / 65	5 420
NRC 80-125	4,00	45,0	18,0	55,0	20,7	80 / 80	1 230
NRC 80-125	5,50	55,0	20,4	70,0	24,2	80 / 80	1 470
NRC 80-125	7,50	55,0	26,8	85,0	29,2	80 / 80	1 560
NRC 80-160	11,0	65,0	31,0	85,0	36,7	80 / 80	2 130
NRC 80-160	15,0	70,0	38,7	105	42,8	80 / 80	2 345
NRC 80-160	18,5	85,0	41,4	120	47,4	80 / 80	2 500
NRC 80-200	15,0	70,0	43,2	95,0	44,4	80 / 80	2 405
NRC 80-200	18,5	70,0	49,0	105	48,6	80 / 80	2 555
NRC 80-200	22,0	85,0	53,7	120	53,8	80 / 80	3 085
NRC 80-200	30,0	95,0	64,0	140	64,0	80 / 80	3 785
NRC 80-250	22,0	65,0	57,0	85,0	59,2	80 / 80	3 540
NRC 80-250	30,0	70,0	67,3	105	69,2	80 / 80	4 125
NRC 80-250	37,0	85,0	75,0	120	78,8	80 / 80	4 495
NRC 80-250	45,0	95,0	84,2	140	87,4	80 / 80	5 740
NRC 100-160	11,0	80,0	24,8	105	30,7	100 / 100	2 200
NRC 100-160	15,0	100	29,5	130	36,0	100 / 100	2 430
NRC 100-160	18,5	105	34,0	130	40,0	100 / 100	2 590
NRC 100-160	22,0	115	39,1	160	45,3	100 / 100	3 135
NRC 100-250	37,0	115	62,0	160	64,2	100 / 100	4 600
NRC 100-250	45,0	130	70,0	180	72,3	100 / 100	5 845