

## Теплосчетчики, расходомеры и комплектующие



### Ультразвуковой расходомер Ultraflow 54 Kamstrup (Дания), резьбовой

Диапазон измерения температур: от +2 до +150°C.  
Температура эксплуатации: от +5 до +55°C.

DN	Монтажная длина, мм	Q пом, м³/ч	Сом
20	130	0,6	по запросу
20	130	1,5	по запросу
20	190	2,5	по запросу
25	260	3,5	по запросу
25	260	6,0	по запросу
32	260	6,0	по запросу
40	300	10,0	по запросу



### Ультразвуковой расходомер Ultraflow 54 Kamstrup (Дания), фланцевый

Диапазон измерения температур: от +2 до +150°C.  
Температура эксплуатации: от +5 до +55°C.

DN	Монтажная длина, мм	Q пом, м³/ч	Сом
20	190	1,5	по запросу
20	190	2,5	по запросу
25	260	3,5	по запросу
25	260	6,0	по запросу
32	260	6,0	по запросу
40	300	10,0	по запросу
50	270	15,0	по запросу
65	300	25,0	по запросу
80	300	40,0	по запросу
100	360	60,0	по запросу
100	360	100	по запросу
125	360	100	по запросу
150	500	150	по запросу
150	500	250	по запросу
150	500	400	по запросу
200	500	400	по запросу
250	600	400	по запросу



### Теплосчетчик Multical 603 E Kamstrup (Дания)

Диапазон измерения температур: от +2 до +180°C.  
Температура эксплуатации: от +2 до +55°C.  
Срок службы источника питания: 13 лет.

Q, м³/ч	Сом
от 0,6 до 1000	по запросу



### Термопреобразователь Pt500 с кабелем, 2 шт (3 метра, Ø=5,8 мм).

Сом  
**10 000**



### Гильзы для термопреобразователя Pt500, 2 шт

Сом  
**2 500**



### Теплосчетчик Multical 302 Kamstrup (Дания)

Сигнальный кабель: 1,2 метра.  
Набор Pt500 с кабелем 1,5 метра.  
Срок службы батареи: 6 лет.

DN	Монтажная длина, мм	Q пом, м³/ч	Сом
15	110	0,6	<b>37 100</b>
15	110	1,5	<b>37 100</b>




### Монтажный комплект dn20

Сом  
**1 500**



### Гильзы для термопреобразователя Pt500 к Multical 302, 1 шт

Сом  
**1 000**



### Литиевая батарейка для теплосчетчика

Сом  
**5 400**

## Электронные средства автоматизации и комплектующие



### Терморегулятор трехконтурный EN-203 Ouman (Финляндия)

230В~50Гц, 0,2 А.  
Два контура системы теплоснабжения и один контур горячего водоснабжения.

Евро  
**500**



### Накладной температурный датчик TMS - 2m / NTC10 Ouman (Финляндия)

Диапазон измерений: от 0 до +120°C.  
Точность измерений: ± 0,2°C (от 0 до +70°C).  
Поставляется с подключенным проводом длиной 2 метра.

Евро  
**45**



### Погружной температурный датчик TMW / NTC10 Ouman (Финляндия)

Диапазон измерений: от -50°C до +130°C.  
Точность измерений: ± 0,2°C (от 0 до +70°C).  
Длина погружной трубки: 50 или 100 мм.

Длина	Евро
50 мм	<b>70</b>
100 мм	<b>70</b>



### Наружный температурный датчик TMO / NTC10 Ouman (Финляндия)

Диапазон измерений: от -50 до +50°C.  
Точность измерений: ± 0,2°C (от 0 до +70°C).

Евро  
**40**



### Комнатный температурный датчик TMR / NTC10 Ouman (Финляндия)

Диапазон измерений: от 0 до +60°C.  
Точность измерений: ± 0,2°C (от 0 до +70°C).

Евро  
**45**