



**Дренажный насос POP Vortex UNO, погружной**

Однофазный.  
Температура жидкости: до +40°C.  
Глубина погружения: до 3 м.  
Твердые частицы: до 20 мм.

Не подходит для непрерывной работы в течении продолжительного времени.

| Наименование | N, кВт      | Q ном, м <sup>3</sup> /ч | H ном, м | Q max, м <sup>3</sup> /ч | H max, м | DN out | Доллар    |
|--------------|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------|-----------|
| POP Vortex   | <b>0,37</b> | 6,0                      | 4,8      | 10,8                     | 7,0      | 32     | <b>72</b> |



**Дренажный насос GXRМ Calpeda (Италия), погружной**

Однофазный.  
Температура жидкости: до +50°C.  
Глубина погружения: до 5 м.  
Твердые частицы: до 10 мм.


| Наименование | N, кВт      | Q ном, м <sup>3</sup> /ч | H ном, м | Q max, м <sup>3</sup> /ч | H max, м | DN out | Цена, €    |
|--------------|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------|------------|
| GXRМ 9       | <b>0,25</b> | 6,0                      | 4,8      | 1,2                      | 8,50     | 32     | <b>195</b> |
| GXRМ 11      | <b>0,37</b> | 6,0                      | 7,5      | 1,2                      | 10,5     | 32     | <b>230</b> |
| GXRМ 13      | <b>0,45</b> | 7,5                      | 7,3      | 1,2                      | 12,0     | 32     | <b>250</b> |

**Фекальные насосы**





**Фекальный насос Geotrit Calpeda (Италия) с измельчителем**

Однофазный.  
Температура жидкости: до +35°C.  
Количество входов: 2.



| Наименование | N, кВт      | Q ном, м <sup>3</sup> /ч | H ном, м | Q max, м <sup>3</sup> /ч | H max, м | Цена, €    |
|--------------|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|------------|
| GEOTRIT      | <b>0,55</b> | 3,0                      | 5,1      | 5,40                     | 8,0      | <b>528</b> |



**Фекальный насос Hisewlift 3-35 WILO (Германия) с измельчителем**

Однофазный.  
Температура жидкости: до +35°C.  
Количество входов: 3.

| Наименование   | N, кВт      | Q ном, м <sup>3</sup> /ч | H ном, м | Q max, м <sup>3</sup> /ч | H max, м | Цена, €    |
|----------------|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|------------|
| HISEWLIFT 3-35 | <b>0,40</b> | 3,0                      | 5,0      | 5,20                     | 8,0      | <b>500</b> |