

Затворы поворотные



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия)

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	3,4	33
65	16	4,2	39
80	16	4,4	43
100	16	5,6	56
125	16	6,9	73
150	16	8,7	83
200	16	14,7	132
250	16	26	247
300	16	38	354



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия) с электроприводом Valbia (Италия)

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.

Мощность электропривода:

- 48 Вт для DN50-65,
- 72 Вт для DN80-250.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	5,7	508
65	16	6,5	514
80	16	7,7	592
100	16	8,9	605
125	16	11,8	698
150	16	13,6	761
200	16	20,7	862
250	16	32	978



Поворотно-дисковый затвор 3-х эксцентриковый LD (Россия) с редуктором R из стали 20, приварной

Температура рабочей среды: от -60°C до +200°C.

Уплотнение: металл-металл.

DN	PN	Сом
250	25	65 000
300	25	97 000
400	25	255 000
500	25	378 000
700	25	882 000
800	25	1 032 000

Задвижки чугунные




Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином T.I.S Group (Италия), тип F4

Температура рабочей среды: от -10°C до +100°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
40	16	6,20	88
50	16	10,5	92
65	16	13,8	110
80	16	15,5	115
100	16	17,8	153
125	16	25,5	202
150	16	33,5	245
200	16	64,0	423
250	16	100	639
300	16	137	862
350	16	192	1 530
400	16	304	2 242
500	16	518	3 705
600	16	670	6 024

Фильтры сетчатые чугунные



Фильтр фланцевый механической очистки G032 T.I.S Group (Италия) чугунный, "Y" типа

Температура рабочей среды: до +100°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
15	16	2,2	18
20	16	3,3	20
25	16	4,6	31
32	16	6	36
40	16	7,2	42
50	16	11,5	62
65	16	16,5	89
80	16	19	99
100	16	25	127
125	16	36	192
150	16	50	242
200	16	89	427
250	16	136	731
300	16	207	1 080