



**Кран шаровой стальной для газа LD (Россия) приварной**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Вес, кг	Сом
15	40	0,8	<b>1 870</b>
20	40	1,1	<b>1 870</b>
25	40	1,3	<b>1 980</b>
32	40	2,0	<b>2 690</b>
40	40	2,5	<b>2 930</b>
50	40	3,0	<b>4 030</b>
65	25	4,8	<b>5 100</b>
80	25	6,1	<b>6 130</b>
100	25	12,1	<b>14 300</b>
125	25	15,5	<b>18 500</b>
150	25	24,5	<b>30 700</b>
200	25	63,0	<b>57 500</b>
250	25	118	<b>225 200</b>
300	25	196	<b>338 000</b>



**Кран шаровой стальной для газа LD (Россия) фланцевый**

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Вес, кг	Сом
15	40	1,6	<b>2 160</b>
20	40	2,2	<b>2 480</b>
25	40	2,7	<b>3 020</b>
32	40	3,7	<b>3 280</b>
40	40	4,7	<b>3 580</b>
50	40	7,0	<b>3 960</b>
65	16	8,2	<b>4 870</b>
80	16	11,0	<b>6 230</b>
100	16	13,7	<b>7 340</b>
125	16	24,6	<b>16 040</b>
150	16	33,0	<b>19 300</b>
200	16	51,0	<b>37 700</b>
250	16	93,0	<b>67 300</b>
300	16	156	<b>232 000</b>

**Воздухоотводчики**



**Воздухоотводчик автоматический НР Aquasfera (Россия)**

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	180	<b>440</b>



**Воздухоотводчик автоматический НР Aquasfera (Россия) с отсечным клапаном**

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	225	<b>460</b>

**Фильтры сетчатые**



**Фильтр сетчатый косой ВР Aquasfera (Россия)**

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	138	<b>210</b>
3/4" (20мм)	20	221	<b>370</b>
1" (25мм)	20	390	<b>680</b>
1 1/4" (32мм)	20	592	<b>1 030</b>
1 1/2" (40мм)	20	770	<b>1 470</b>
2" (50мм)	20	1 200	<b>2 220</b>



**Фильтр магнитный сетчатый косой ВР Aquasfera (Россия)**

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	175	<b>350</b>
3/4" (20мм)	20	260	<b>630</b>
1" (25мм)	20	450	<b>1 200</b>



**Фильтр сетчатый косой ВР-НР Aquasfera (Россия)**

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	145	<b>230</b>
3/4" (20мм)	20	225	<b>580</b>



**Фильтр фланцевый механической очистки G032 T.I.S Group (Италия) чугунный, "Y" типа**

Температура рабочей среды: до +100°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
15	16	2,2	<b>18</b>
20	16	3,3	<b>20</b>
25	16	4,6	<b>31</b>
32	16	6	<b>36</b>
40	16	7,2	<b>42</b>
50	16	11,5	<b>62</b>
65	16	16,5	<b>89</b>
80	16	19	<b>99</b>
100	16	25	<b>127</b>
125	16	36	<b>192</b>
150	16	50	<b>242</b>
200	16	89	<b>427</b>
250	16	136	<b>731</b>
300	16	207	<b>1 080</b>