



Кран шаровой стальной для газа LD (Россия) приварной

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Вес, кг	Сом
15	40	0,8	1 870
20	40	1,1	1 870
25	40	1,3	1 980
32	40	2,0	2 690
40	40	2,5	2 930
50	40	3,0	4 030
65	25	4,8	5 100
80	25	6,1	6 130
100	25	12,1	14 300
125	25	15,5	18 500
150	25	24,5	30 700
200	25	63,0	57 500
250	25	118	225 200
300	25	196	338 000



Кран шаровой стальной для газа LD (Россия) фланцевый

Стандартнопроходной.
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Вес, кг	Сом
15	40	1,6	2 160
20	40	2,2	2 480
25	40	2,7	3 020
32	40	3,7	3 280
40	40	4,7	3 580
50	40	7,0	3 960
65	16	8,2	4 870
80	16	11,0	6 230
100	16	13,7	7 340
125	16	24,6	16 040
150	16	33,0	19 300
200	16	51,0	37 700
250	16	93,0	67 300
300	16	156	232 000

Фланцы и фланцевые соединения



Фланец стальной PN 10 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 10 бар.
Температура рабочей среды: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
20	12 мм	4	0,74	115
25	12 мм	4	0,89	148
32	14 мм	4	1,40	177
40	15 мм	4	1,71	310
50	15 мм	4	2,06	312
65	17 мм	4	2,80	385
80	17 мм	4	3,19	440



Фланец стальной PN 16 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 16 бар.
Температура рабочей среды: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
15	12 мм	4	0,61	112
20	14 мм	4	0,86	121
25	16 мм	4	1,17	177
32	16 мм	4	1,58	211
40	17 мм	4	1,96	337
50	19 мм	4	2,58	338
65	21 мм	4	3,42	454
80	21 мм	4	3,71	504
100	23 мм	8	4,73	636
125	25 мм	8	6,38	890
150	25 мм	8	8,16	1 135
200	27 мм	12	10,1	1 637



ИФС из фланцев Pn16, ГОСТ 12821-80 (изолирующее фланцевое соединение)

DN	Сом
50 - 300	по запросу

Затворы поворотные



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия)

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	3,4	33
65	16	4,2	39
80	16	4,4	43
100	16	5,6	56
125	16	6,9	73
150	16	8,7	83
200	16	14,7	132
250	16	26	247
300	16	38	354



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия) с электроприводом Valbia (Италия)

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.
Мощность электропривода:

- 48 Вт для DN50-65,
- 72 Вт для DN80-250.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	5,7	508
65	16	6,5	514
80	16	7,7	592
100	16	8,9	605
125	16	11,8	698
150	16	13,6	761
200	16	20,7	862
250	16	32	978