

## Герметики, замазки



### Анаэробный клей-герметик Сантехмастер и Стопмастер Гель Регион Спецтехно (Россия), легкой, средней и сильной фиксации

Максимальный диаметр резьбы:

- Сантехмастер Гель Зеленый: 1 1/2",
- Сантехмастер Гель Синий: 2",
- Стопмастер Гель Красный: 3".

Температура: от -60°C до +150°C.

Давление: 10 - 40 бар.



Наименование	Сом
Сантехмастер Гель Зеленый 60 гр	450
Сантехмастер Гель Зеленый 15 гр	130
Сантехмастер Гель Синий 60 гр	450
Сантехмастер Гель Синий 15 гр	130
Стопмастер Гель Красный 60 гр	450



### Анаэробный клей-герметик QuickSpacer Piral (Италия), средней и сильной фиксации

Максимальный диаметр резьбы:

- QuickSpacer 725: 2",
- QuickSpacer 728: 3".

Температура:

- QuickSpacer 725: от -50°C до +180°C,
- QuickSpacer 728: от -50°C до +200°C.

Давление: до 60 бар.

Наименование	Сом
QuickSpacer 725 50 гр	470
QuickSpacer 725 100 гр	740
QuickSpacer 728 50 гр	460
QuickSpacer 728 100 гр	720
QuickSpacer 728 250 гр	1 670



### Анаэробный клей-герметик Unitec Unipak (Дания), легкой, средней и сильной фиксации

Максимальный диаметр резьбы:

- Unitec Easy: 2",
- Unitec Water: 2",
- Unitec Hot: 3".

Температура:

- Unitec Easy: от -20°C до +150°C,
- Unitec Water: от -50°C до +150°C,
- Unitec Hot: от -50°C до +230°C.

Давление:

- Unitec Easy: 50 - 60 бар,
- Unitec Water: 70 - 120 бар,
- Unitec Hot: 200 - 220 бар.

Наименование	Сом
Unitec Easy 100 мл	1 180
Unitec Water 75 мл	730
Unitec Hot 75 мл	1 160



### Анаэробный клей-герметик Loxreal (Италия), средней и сильной фиксации

Максимальный диаметр резьбы:

- 53-14 Loxreal: 3/4",
- 86-72 Loxreal: 2".

Температура:

- 53-14 Loxreal: от -55°C до +150°C,
- 86-72 Loxreal: от -55°C до +230°C.

Давление:

- 53-14 Loxreal: 70 - 120 бар,
- 86-72 Loxreal: 200 - 220 бар.

Наименование	Сом
53-14 Loxreal 250 мл	2 900
86-72 Loxreal 250 мл	2 900



### Высокотемпературная печная замазка Stovex Unipak (Дания), до +1200°C.

Максимальная температура: до +1200°C.

Для монтажа котлов, каминов, печей, дымоходов и т.п.

Масса	Сом
1 кг	630



### Сантехническая замазка Unigum Unipak (Дания)

Максимальная температура: до +100°C.

Для уплотнительной заделки пространств.

Масса	Сом
250 гр	190
500 гр	320
1,5 кг	740

## Ленты ФУМ, нити и прочее



### ФУМ-лента Jumbotape Unipak (Дания)

Размер: 15 м x 19 мм x 0,20 мм.

Температура: от -200°C до +160°C.

Для резьбы до 65 мм.

Плотность	Сом
0,6 г/см <sup>3</sup>	230



### ФУМ-лента Topseal Unipak (Дания)

Размер: 12 м x 12 мм x 0,10 мм.

Температура: от -200°C до +260°C.

Для резьбы до 65 мм.

Плотность	Сом
1,3 г/см <sup>3</sup>	500



### Тефлоновая нить Uniflon Unipak (Дания), 175 м с пропиткой

Температура: от -200°C до +260°C.

Размер	Сом
175 м x 2 мм	1 330