

## Гибкая подводка для воды



### Шланг гибкий Fil-Nox Gigante Mateu (Испания) VP-VP, с увеличенным внутренним диаметром (13 мм)

Внутренний диаметр: 13 мм.  
 Рабочее давление: 16 бар.  
 Максимальная температура: +110°C.

Длина, см	DN	Евро
50	1/2" (15мм)	4,5
70	1/2" (15мм)	4,8
100	1/2" (15мм)	6,0
50	3/4" (20мм)	4,9
70	3/4" (20мм)	5,5
100	3/4" (20мм)	6,4



### Шланг гибкий Fil-Nox Gigante Mateu (Испания) VP-HP, с увеличенным внутренним диаметром (13 мм)

Внутренний диаметр: 13 мм.  
 Рабочее давление: 16 бар.  
 Максимальная температура: +110°C.

Длина, см	DN	Евро
50	1/2" (15мм)	4,4
70	1/2" (15мм)	5,0
100	1/2" (15мм)	6,4
50	3/4" (20мм)	5,1
70	3/4" (20мм)	5,6
100	3/4" (20мм)	7,1



### Шланг 25/60 и 25/100 UNO с углом 90°

Диаметр присоединения:  
 1" нар. резьба - 1" накидная гайка.

Длина, см	DN	Доллар
60	1" (25мм)	9,2
100	1" (25мм)	11,6

## Гибкая подводка для газа



### Шланг гибкий для газа UNO, без фитингов

Бухта: 40 метров.  
**Цены указаны за 1 метр.**  
 Вальцовка концов не требуется.  
 Рабочее давление: 6 бар.  
 Максимальная температура: 220°C.

Длина, см	DN	Сом
100	1/2" (15мм)	230
100	3/4" (20мм)	260



### Фитинги для газового шланга UNO

Резьба	DN	Сом
внутренняя	1/2" (15мм)	180
наружная	1/2" (15мм)	170
внутренняя	3/4" (20мм)	190
наружная	3/4" (20мм)	200



### Шланг гибкий для газа DN15 BP-HP Flex EVS (Турция)

Рабочее давление: 12 бар.  
 Максимальная температура: +80°C.

Длина, см	DN	Сом
60	1/2" (15мм)	460
100	1/2" (15мм)	550
150	1/2" (15мм)	750
200	1/2" (15мм)	980