

Комплектующие для котлов и котельных



Газовый фильтр UNO

DN	Доллар
1/2"	4,0
3/4"	4,0
1"	4,2



Шланг гибкий для газа UNO, без фитингов

Бухта: 40 метров.
Цены указаны за 1 метр.
Вальцовка концов не требуется.
Рабочее давление: 6 бар.
Максимальная температура: 220°C.

DN	Сом
1/2"	230
3/4"	260



Фитинги для газового шланга UNO

DN	Сом
1/2" ВР	180
1/2" НР	170
3/4" ВР	190
3/4" НР	200



Шланг гибкий для газа DN15 ВР-НР Flex EVS (Турция)

Рабочее давление: 12 бар.
Максимальная температура: +80°C.

Длина, см	Сом
60	460
100	550
150	750
200	980



Муфта диэлектрическая DN15 ВР-НР

DN	Сом
1/2"	200



Стабилизаторы напряжения PC-TDR UNO напольный PC-TFR UNO настенный

Релейный.
Диапазон входного напряжения: от 150 V до 270 V.




N, кВт	Доллар
0,5	30
1,0	36
1,5	39
2,0	48
3,0	87
5,0	114
8,0	153
10	165



Аварийная сборка ASK-6501 UNO

Номинальное давлением: 3 бара.
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Доллар
20



Аварийная сборка для расширительного бака ASK-6502 UNO

Для бака до 50 литров.
Номинальное давлением: 3 бара.
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Доллар
27



Клапан подпиточный Alimat ALD Watts (Германия)

Евро
38

Макс. давление перед клапаном: 10 бар.
Диапазон регулирования давления на выходе: 0,3 - 4 бар.
Максимальный расход: 1,8 м³/ч.
Чувствительность: 0,2 бар.
Подключение на входе: 1/2" для шланга.
Подключение на выходе: 1/2" внут. резьба.
Гнездо для манометра: 1/4" внут. резьба.



Комплект 3-ходового клапана FUGAS Protherm (Словакия-Германия)

Евро
110

Комплект состоит из:

- трехходового клапана,
- элементов трубопровода для подключения к котлу,
- электрического кабеля с разъемами для подключение сервопривода к плате котла,
- сервопривода,
- датчика бойлера.



Комнатный термостат S2305 UNO

Доллар
27

Диапазон регулирования: от +5 до +30 °C
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Hz, 6 А.



Регулятор температуры Logamatic RC100 Buderus (Германия)

Евро
75

Диапазон регулирования: от +5 до +30 °C.
Номинальное напряжение: от 10 до 24 В.



Регулятор температуры Logamatic RC310 Buderus (Германия)

Евро
145

Диапазон регулирования: от +5 до +30 °C
Номинальное напряжение: от 10 до 24 В.
Сенсорное управление и встроенный графический LCD-дисплей с подсветкой.



Датчик наружной температуры FA Buderus (Германия)

Евро
18

Номинальное напряжение: 12 В.



Внешний термодатчик SENSOR 10K Watts (Германия)

Сом
740

Длина кабеля: 3 м.
Размер датчика: 30 x 5 мм.
R25 : NTC10 K Om.



Накладной термостат WTC-ES Watts (Германия)

Евро
22

Крепежная пружина: до DN 50.
Диапазон регулирования температуры: от +30 до +90 °C.
Реле: 16 А, 250 В~.



Погружной термостат TC AN Watts (Германия)

Наименов.	Евро
TC 100	38
TC 200	45

Длина погружной гильзы:
• 100 мм для TC 100/AN,
• 200 мм для TC 200/AN.
Диапазон регулирования температуры: от 0 до +90 °C.
Реле: 16 А, 250 В~.