



### Преобразователь давления MBS 1700 Danfoss

**Danfoss (Дания)**

Выходной сигнал: 4 – 20 mA.  
Диапазон измерения: 0-10, 0-16 бар.

Артикул	Наименование	DN	Цена, €
A.12.1.01	MBS 1700 Danfoss	1/4" (10мм)	90



### Реле давления PS-02C Shimge

**Shimge (Китай)**

Давление включения: 1,4 бар.  
Давление отключения: 2,8 бар.  
Максимальная температура рабочей среды: +90°C.

Артикул	Наименование	DN	Цена, сом
A.12.8.01	PS-02C Shimge	1/4" (10мм)	500



### Реле давления PM Italtecnic

**Italtecnic (Италия)**

Давление включения: для PM5 - 1,4 бар, для PM12 - 5 бар.  
Давление отключения: для PM5 - 2,8 бар, для PM12 - 7 бар.  
Максимальная температура рабочей среды: +90°C.

Артикул	Наименование	DN	Цена, сом
A.12.4.01	PM5 Italtecnic	1/4" (10мм)	650
A.12.4.02	PM12 Italtecnic	1/4" (10мм)	800



### Выключатель поплавковый IGD Speroni

**Speroni (Италия - Тайвань)**

Для управления работой электронасоса по уровню воды.

Артикул	Наименование	Длина, м	Цена, €
A.12.5.01	IGD 5 S Speroni	5	25
A.12.5.02	IGD 10 S Speroni	10	30



### Шланг UNO с углом 90°, внут.-наружн. резьба

**UNO (Италия)**

Артикул	Наименование	L, см	DN	Цена, сом
0.0.0.0	Шланг UNO с углом 90° 25/60	60	1" (25мм)	650
0.0.0.0	Шланг UNO с углом 90° 25/100	100	1" (25мм)	800



### Реле протока FLU 25 Watts

**Watts (Германия)**

Максимальное рабочее давление: 10 бар.  
Максимальная рабочая температура: 110 °С.  
Максимальная температура воздуха в помещении: 60 °С.

Артикул	Наименование	DN	Цена, сом
A.12.7.01	FLU 25 Watts	1" (25мм)	7 000



### Реле защиты от сухого хода Shimge

**Shimge (Китай)**

Давление включения: 0,5 бар.  
Давление отключения: 0,1 бар.  
Максимальная температура рабочей среды: +90°C.

Артикул	Наименование	DN	Цена, сом
A.12.3.01	Реле защиты от сухого хода Shimge	1/4" (10мм)	1 600



### Штуцер латунный пятиходовой Ebitt

**Ebitt (Турция)**

Для подключения реле давления (сухого хода), манометра, бака расширительного в системах индивидуального водоснабжения.

Артикул	Наименование	DN	Цена, сом
0.0.0.0	Штуцер латунный пятиходовой 25 Ebitt	1" (25мм)	700
0.0.0.0	Штуцер латунный пятиходовой 32 Ebitt	1 1/4" (32мм)	1 200



### Кран поплавковый Genebre

**Genebre (Испания)**

Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304.  
Номинальное давление: 10 бар.  
Механическое запирающее устройство для автоматического наполнения емкостей водой.

Артикул	Наименование	DN	Цена, €
A.12.7.01	Кран поплавковый 1/2" Genebre	1/2" (15мм)	27
A.12.7.02	Кран поплавковый 3/4" Genebre	3/4" (20мм)	50
A.12.7.03	Кран поплавковый 1" Genebre	1" (25мм)	54
A.12.7.04	Кран поплавковый 1 1/4" Genebre	1 1/4" (32мм)	56