

Комплектующие для насосов и станций



Преобразователь давления MBS 1700 Danfoss (Дания)

Евро
90

Выходной сигнал: 4 – 20 мА.
Диапазон измерения: до 25 бар.
Номинальный диаметр: 1/4" (8мм).



Реле давления PS-02C UNO без защиты от сухого хода

Сом
500

Диаметр присоединения: 1/4" (внут. резьба).
Давление включения: 1,4 бар.
Давление отключения: 2,8 бар (max 2,8 бар).
Максимальная рабочая температура: +90°C.



Реле давления PM5 и PM12 Italtecnica (Италия) без защиты от сухого хода

DN	Евро
Pm5	7,3
PM12	10

Диаметр присоединения: 1/4" (внут. резьба).
Давление включения: для PM5 - 1,4 бар, для PM12 - 5 бар.
Давление отключения: для PM5 - 2,8 бар, для PM12 - 7 бар.
Максимальная рабочая температура: +90°C.



Реле давления PS-02A UNO с защитой от сухого хода

Доллар
5

Диаметр присоединения: 1/4" (накидная гайка).
Давление включения: 1,4 бар.
Давление отключения: 2,8 бар (max 4,3 бар).
Максимальная рабочая температура: +90°C.



Реле протока FLU 25 Watts (Германия)

Евро
78

Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C.



Блок автоматики UMBRELLA с защитой от сухого хода и перезапуском

Сом
2 700

Диаметры присоединения: 1"/1" (нар. резьба).
Максимальная мощность насоса: 1,5 кВт.
Давление включения: от 1,5 до 3 бар.
Максимальное давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: +60°C.



Блок автоматики Idromat 5-15 Calpeda (Италия) с защитой от сухого хода и перезапуском

Евро
85

Диаметры присоединения: 1"/1" (нар. резьба).
Максимальная мощность насоса: 1,5 кВт.
Давление включения: от 1,5 до 3 бар.
Максимальное давление: 12 бар.
Максимальная рабочая температура: +65°C.



Штуцер латунный пятиходовой UNO

Доллар
5,5

Диаметр присоединения: 1".



Шланг 25/60 и 25/100 UNO (Италия) с углом 90°

L, см	Доллар
60	9,2
100	11,6

Диаметр присоединения:
1" нар. резьба - 1" накидная гайка.



Кран поплавковый Genebre (Испания)

DN	Евро
1/2"	25
3/4"	48
1"	50
1 1/4"	52

Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304.
Номинальное давление: 10 бар.



Выключатель поплавковый IGD Speroni (Италия)

L, метр	Евро
5	25
10	30



Выключатель поплавковый Titanio 10/SA Italtecnica (Италия) 10 метров, для загрязненных вод и канализации

Евро
70



Обратный клапан шаровой Enko чугунный, с внутренней резьбой

DN	Доллар
1"	33
1 1/4"	35
1 1/2"	43

Минимальное давление: 0,3 бар.
Номинальное давление: 16 бар.
Рабочая температура: от -10 до +120°C.