

## Корпусы и картриджи 10"



### Колба фильтра 3P NP NatureWater одинарная (SX, SL 10")

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.  
Максимальное давление: 8 бар.  
Рабочая темп.: от +5°C до +35°C.

DN	Цена, сом
1/2"	700
3/4"	700
1"	750



### Колба фильтра SLD NatureWater двойная (SX, SL 10")

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.  
Максимальное давление: 8 бар.  
Рабочая темп.: от +5°C до +35°C.

DN	Цена, сом
1/2"	1 850
3/4"	1 850
1"	1 950



### Картридж мех. очистка ЭФГ 63/250-5 (SX, SL 10")

Ресурс: 7000 литров, 10 л/мин.  
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.  
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
100



### Картридж мех. очистка ЭФГ 63/250-10 (SX, SL 10")

Ресурс: 7000 литров, 10 л/мин.  
Тип очистки: механическая, 10 мкрн.  
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
100



### Картридж нить мех. очистка ЭФН 60/250-5 (SX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.  
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.  
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
120



### Картридж нить мех. очистка ЭФН 60/250-10 (SX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.  
Тип очистки: механическая, 10 мкрн.  
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
120



### Картридж уголь прессованный СТО-10B NatureWater (SX, SL 10")

Ресурс: 5000 литров, 3,8 л/мин.  
Тип очистки: удаление хлора, органических соединений в воде, неприятных вкусов и запахов, механических загрязнений (ржавчины, песка, шлама, взвесей), 5 мкрн.  
Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Цена, сом
190



### Картридж ионообменная смола CA-SL10 Аргумент (SX, SL 10")

Ресурс: 700/5000 литров, 2 л/мин.  
Тип очистки: умягчение - удаление солей жесткости, для питьевой воды.  
Срок замены: каждые 700 литров (до 5000 л) опустить картридж в 10%-ый раствор поваренной соли на 2 часа, после чего установить картридж и промывать водой 2 мин.

Цена, сом
290



### Колба фильтра DP-10-Mono Atlas Filtri (Италия) одинарная, универсальная (SX/BX, SL 10")

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.  
Максимальное давление: 8 бар.  
Рабочая темп.: от +4°C до +45°C.

DN	Цена, сом
1/2"	1 100
3/4"	1 100
1"	1 100



### Колба фильтра DP-10-DUO Atlas Filtri (Италия) двойная, универсальная (SX/BX, SL 10")

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.  
Максимальное давление: 8 бар.  
Рабочая темп.: от +4°C до +45°C.

DN	Цена, сом
3/4"	2 200



### Картридж нить мех. очистка FA 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.  
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.  
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
350



### Картридж нить мех. очистка FA 10 SX Atlas (SX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.  
Тип очистки: механическая, 5 мкрн.  
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
350



### Картридж мех. очистка + уголь CA 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: 8000 литров, 15 л/мин.  
Тип очистки: механическая + удаление хлора, органических соединений в воде, неприятных вкусов и запахов, 10 мкрн.  
Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Цена, сом
1 400



### Картридж уголь LA 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: 5000 литров, 25 л/мин.  
Тип очистки: удаление хлора, органических соединений в воде, неприятных вкусов и запахов, механических загрязнений (ржавчины, песка, шлама, взвесей).  
Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Цена, сом
600



### Картридж сетка полимерная мех. очистка RL 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: промывной, 26 л/мин.  
Тип очистки: механическая, 50 мкрн.  
Срок замены: от 3 до 5 промывок.

Цена, сом
650



### Картридж полифосфат HA 10 BX Atlas (BX, SL 10")

Ресурс: 3-5 гр. на 100 литров, 20 л/мин.  
Тип очистки: умягчение - удаление солей жесткости, для технической воды.

Цена, сом
1 400