

Краны шаровые латунные для воды и газа



Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) VP-VP, бабочка

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C.

DN	PN	В коробке	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	30	165
3/4" (20мм)	40	22	265



Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) VP-VP, рычаг

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C.

DN	PN	В коробке	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	18	165
3/4" (20мм)	40	12	265
1" (25мм)	40	8	510
1 1/4" (32мм)	25	4	880
1 1/2" (40мм)	25	3	1 330
2" (50мм)	25	2	1 930



Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) VP-HP, бабочка

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C.

DN	PN	В коробке	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	30	200



Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) VP-HP, рычаг

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C.

DN	PN	В коробке	Цена, сом
3/4" (20мм)	40	12	320
1" (25мм)	40	16	580



Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) VP-GS (американка), бабочка

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C.

DN	PN	В коробке	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	19	230
3/4" (20мм)	40	12	390
1" (25мм)	40	16	795



Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) VP-GS (американка), рычаг

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C.

DN	PN	В коробке	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	10	230
3/4" (20мм)	40	8	390
1" (25мм)	40	6	795



Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) VP-VP для газа, бабочка

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C.

DN	PN	В коробке	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	30	190
3/4" (20мм)	40	22	290
1 1/4" (32мм)	40	12	965



Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) VP-VP для газа, рычаг

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C.

DN	PN	В коробке	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	18	190
3/4" (20мм)	40	12	290
1" (25мм)	40	8	585



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) VP-VP, бабочка

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от 0 °C до +150 °C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	158	250
3/4" (20мм)	30	250	430
1" (25мм)	25	374	600



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) VP-VP, рычаг

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от 0 °C до +150 °C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	174	260
3/4" (20мм)	30	283	420
1" (25мм)	25	407	640
1 1/4" (32мм)	20	608	1 020
1 1/2" (40мм)	16	900	1 430
2" (50мм)	16	1520	2 360



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) VP-HP, бабочка

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от 0 °C до +150 °C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	169	270
3/4" (20мм)	30	278,5	450



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) VP-HP, рычаг

Полнопроходной.

Температура рабочей среды: от 0 °C до +150 °C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	186	270
3/4" (20мм)	30	313,5	450
1" (25мм)	25	431,5	690
1 1/4" (32мм)	20	644,5	1 050



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-НАК/Г (американка), бабочка

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	223	360
3/4" (20мм)	30	371	590



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-НАК/Г (американка), рычаг

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	241	370
3/4" (20мм)	30	406	590
1" (25мм)	25	589,5	890
1 1/4" (32мм)	20	852,5	1 340



Кран шаровой латунный угловой Aquasfera (Россия) WR-НАК/Г (американка), бабочка

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	236	490
3/4" (20мм)	30	349,5	720



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-VR со спускником, бабочка

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	236	400



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-VR со спускником, рычаг

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
3/4" (20мм)	30	389	690



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-ОБЖИМ, бабочка

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +95 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
16 x 1/2"	16	223	370



Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-VR с фильтром сетчатым, рычаг

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
3/4" (20мм)	30	466	780
1" (25мм)	25	642	1 130



Кран шаровой латунный водоразборный со штуцером Aquasfera (Россия) WR-ШТУЦЕР, рычаг

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +95 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	16	200	350



Кран шаровой латунный трёхходовой Aquasfera (Россия) WR-VR-VR, бабочка

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +95 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	193,3	480



Кран шаровой латунный трёхходовой Aquasfera (Россия) WR-VR-VR, рычаг

Полнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +95 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
3/4" (20мм)	30	338	655



Кран шаровой "мини" латунный хром Aquasfera (Россия) WR-VR, ручка-флажок красная

Стандартнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +90 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	105	230



Кран шаровой "мини" латунный хром Aquasfera (Россия) WR-VR, ручка-флажок синяя

Стандартнопроходной.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +90 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	100	230



Кран шаровой латунный бытовой Aquasfera (Россия) хром WR-VR-VR

Редуцированный.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +100 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2"x3/4"x1/2"	10	135	300



Кран шаровой латунный бытовой угловой Aquasfera (Россия) хром WR-VR

Редуцированный.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +100 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2"x3/8"	10	113	300



Кран шаровой латунный бытовой угловой Aquasfera (Россия) хром WR-VR

Редуцированный.
Температура рабочей среды: от 0 °С до +100 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2"x3/4"	10	124	310