

Краны шаровые стальные для воды



Кран шаровой стальной LD (Россия) приварной

Стандартнопроходной.
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Вес, кг	Сом
15	40	0,7	1 020
20	40	0,8	1 100
25	40	1,1	1 100
32	40	1,3	1 160
40	40	2,0	1 500
50	40	2,5	1 640
65	25	3,4	2 250
80	25	5,3	2 800
100	25	6,8	3 280
125	25	13,5	6 970
150	25	18,8	8 060
200	25	31,5	16 400
250	25	64,0	30 000
300	25	120	129 000



Кран шаровой стальной LD (Россия) фланцевый

Стандартнопроходной.
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Вес, кг	Сом
15	40	1,6	1 320
20	40	2,2	1 520
25	40	2,7	1 850
32	40	3,7	2 010
40	40	4,7	2 090
50	40	7,0	2 310
65	16	8,2	2 840
80	16	11,0	3 490
100	16	13,7	4 100
125	16	24,6	8 200
150	16	33,0	9 830
200	16	51,0	19 300
250	16	93,0	34 400
300	16	156	138 600



Кран шаровой стальной Стриж LD (Россия) межфланцевый


Стандартнопроходной.
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Вес, кг	Сом
40	16	2,5	1 480
50	16	3,0	1 790
65	16	4,7	2 380
80	16	5,0	2 880
100	16	7,0	3 720



Кран шаровой стальной регулирующий Regula LD (Россия) приварной

Краны от DN125 до DN300 поставляются с редуктором.
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.



DN	PN	Вес, кг	Сом
20	40	1,0	5 370
25	40	1,3	5 370
32	40	1,5	6 250
40	40	2,2	7 480
50	40	2,7	8 160
65	25	3,6	11 170
80	25	5,5	13 860
100	25	7,0	16 220
125	25		46 880
150	25		58 850
200	25		90 000
250	25		138 000
300	25		260 000



Кран шаровой стальной регулирующий Regula LD (Россия) фланцевый

Краны от DN125 до DN300 поставляются с редуктором.
Температура рабочей среды: от -40°C до +200°C.



DN	PN	Вес, кг	Сом
20	40	2,2	5 800
25	40	2,7	6 660
32	40	3,7	7 250
40	40	4,7	8 570
50	40	7,0	8 950
65	40	8,2	11 900
80	16	11,0	14 660
100	16	13,7	17 300
125	16		48 500
150	16		60 900
200	16		105 400
250	16		142 800
300	16		295 000