


Предохранительные группы



Аварийная сборка ASK-6501 UNO

Номинальное давление: 3 бара.
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Доллар

20


Аварийная сборка для расширительного бака ASK-6502 UNO

Для бака до 50 литров.
Номинальное давление: 3 бара.
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Доллар

27

Обратные клапаны



Клапан обратный пружинный ВР пластиковый шток Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: от -20 до +90°C.

DN	PN, бар	Сом
1/2" (15мм)	16	220
3/4" (20мм)	16	310
1" (25мм)	16	420
1 1/4" (32мм)	10	620
1 1/2" (40мм)	10	900
2" (50мм)	10	1 560



Клапан обратный пружинный ВР латунный шток Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: от -20 до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
1/2" (15мм)	40	275
3/4" (20мм)	40	415
1" (25мм)	40	490
1 1/4" (32мм)	30	830
1 1/2" (40мм)	25	1 150
2" (50мм)	25	1 880



Клапан обратный поворотный ВР Aquasfera (Россия), латунная заслонка, EPDM-уплотнение

Рабочая температура: до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
1/2" (15мм)	40	230



Клапан обратный поворотный ВР Aquasfera (Россия), латунная заслонка, метал. уплотнение

Рабочая температура: до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
3/4" (20мм)	40	290
1" (25мм)	40	430
1 1/4" (32мм)	30	880