

Преобразователи частоты



Преобразователь частоты Vacon 100 FLOW Danfoss (Дания)

Цены на преобразователи частоты большей мощности предоставляются по запросу.

Области применения: вентиляторы, насосы, компрессоры, охладители, системы распределения, опреснения и водоочистки.

Наименование	N, кВт	Максимальный ток I_s (2 с), А	Допустимая нагрузка. Непрерывный ток I_{out} при 40°C, А	Мощность на валу двигателя. Мощность питания 400 В при 40°C, кВт	Евро
VACON0100-3L-0004-5-FLOW	1,50	6,80	4,80	1,50	1 020
VACON0100-3L-0005-5-FLOW	2,20	8,60	5,60	2,20	1 100
VACON0100-3L-0008-5-FLOW	3,00	11,2	8,00	3,00	1 100
VACON0100-3L-0009-5-FLOW	4,00	16,0	9,60	4,00	1 160
VACON0100-3L-0012-5-FLOW	5,50	19,2	12,0	5,50	1 500
VACON0100-3L-0016-5-FLOW	7,50	24,0	16,0	7,50	1 640
VACON0100-3L-0023-5-FLOW	11,0	32,0	23,0	11,0	2 250
VACON0100-3L-0031-5-FLOW	15,0	46,0	31,0	15,0	2 800
VACON0100-3L-0038-5-FLOW	18,5	62,0	38,0	18,5	3 280
VACON0100-3L-0046-5-FLOW	22,0	76,0	46,0	22,0	6 970
VACON0100-3L-0061-5-FLOW	30,0	92,0	61,0	30,0	8 060
VACON0100-3L-0072-5-FLOW	37,0	122	72,0	37,0	16 400
VACON0100-3L-0087-5-FLOW	45,0	144	87,0	45,0	30 000
VACON0100-3L-0105-5-FLOW	55,0	174	105	55,0	129 000



Преобразователь частоты Vacon 20 Danfoss (Дания)

Цены на преобразователи частоты большей мощности предоставляются по запросу.

Области применения: Конвейеры, экструдеры и упаковочные машины, текстильные машины для намотки, обрабатывающие и моющие машины, вентиляторы и насосы.

Наименование	N, кВт	Ток двигателя I_{cr} , А	Ток двигателя 1,5 x I_{cr} , А	Евро
VACON0020-1L-0005-2+DLRU+LLRU (однофазный)	1,10	4,8	7,2	274
VACON0020-1L-0007-2+DLRU+LLRU (однофазный)	1,50	7,0	10,5	308
VACON0020-1L-0009-2+DLRU+LLRU (однофазный)	2,20	9,6	14,4	350
VACON0020-3L-0006-4+DLRU+LLRU (трехфазный)	2,20	5,6	8,4	392
VACON0020-3L-0008-4+DLRU+LLRU (трехфазный)	3,00	7,6	11,4	441
VACON0020-3L-0009-4+DLRU+LLRU (трехфазный)	4,00	9,0	13,5	504



Преобразователь частоты Wdrive Ebitt (Турция)

Wdrive...-M - однофазный. Wdrive...-T - трехфазный.

Области применения: насосы и насосные станции.

Наименование	N, кВт	Ток _{ном} на входе, А	Ток _{ном} на выходе, А	Евро
Wdrive - B150-M	1,5	14,2	7,00	380
Wdrive - B220-M	2,2	23,0	10,0	384
Wdrive - B400-T	4,0	10,0	9,00	730



Преобразователь частоты EasyMat Calpeda (Италия)

Однофазный.

Области применения: насосы и насосные станции.

Наименование	N, кВт	Ток _{ном} на выходе, А	Евро
EasyMat 9,2MM	1,50	9,2	430