

Клапаны обратные межфланцевые и фланцевые



Обратный клапан Ebitt (Турция) дисковый, пружинный, стальной, межфланцевый

Рабочая температура: от -10 до +240°C.
Минимальное давление: 0,3 бар.

| DN | PN, бар | Евро |
|-----|---------|-----------|
| 50 | 16 | 37 |
| 65 | 16 | 53 |
| 80 | 16 | 65 |
| 100 | 16 | 86 |



Обратный клапан C080 T.I.S Group (Италия) дисковый стальной, межфланцевый

Рабочая температура: от -10 до +120°C.
Минимальное давление: 0,3 бар.

| DN | PN, бар | Евро |
|-----|---------|------------|
| 50 | 16 | 23 |
| 65 | 16 | 30 |
| 80 | 16 | 33 |
| 100 | 16 | 47 |
| 125 | 16 | 68 |
| 150 | 16 | 85 |
| 200 | 16 | 135 |
| 250 | 16 | 201 |



Обратный клапан шаровой Епко чугунный, с внутренней резьбой

Рабочая температура: от -10 до +120°C.
Минимальное давление: 0,3 бар.

| DN | PN, бар | Доллар |
|---------------|---------|-----------|
| 1" (25мм) | 16 | 33 |
| 1 1/4" (32мм) | 16 | 35 |
| 1 1/2" (40мм) | 16 | 43 |



Обратный клапан C086 T.I.S Group (Италия) чугунный, подпружиненный, фланцевый

Рабочая температура: от -10 до +70°C.
Минимальное давление: 0,3 бар.

| DN | PN, бар | Евро |
|-----|---------|------------|
| 50 | 16 | 52 |
| 65 | 16 | 72 |
| 80 | 16 | 85 |
| 100 | 16 | 109 |
| 125 | 16 | 134 |
| 150 | 16 | 186 |
| 200 | 16 | 305 |
| 250 | 16 | 445 |

Клапаны предохранительные мембранные и пружинные



Клапан предохранительный пружинный 560 Rastelli (Италия) регулируемый

Диапазон регулирования: 1-12 бар.
Рабочая температура: от -10°C до +180°C.

| DN | PN, бар | Вес, г | Евро |
|---------------|---------|--------|------------|
| 1/2" (15мм) | 16 | 0,39 | 26 |
| 3/4" (20мм) | 16 | 0,61 | 36 |
| 1" (25мм) | 16 | 0,90 | 48 |
| 1 1/4" (32мм) | 16 | 1,50 | 73 |
| 1 1/2" (40мм) | 16 | 2,05 | 93 |
| 2" (50мм) | 16 | 3,00 | 124 |



Клапан предохранительный пружинный R140 Giacomini (Италия)

Максимальная температура: 110°C.
Максимальное давление: 10 бар.

| DN | PN, бар | Вес, г | Евро |
|---------------|---------|--------|-----------|
| 1" (25мм) | 6,0 | 0,76 | 27 |
| 1 1/4" (32мм) | 6,0 | 0,96 | 33 |

Редукторы давления мембранные и поршневые



Редуктор давления 681SP Goetze (Германия) резьбовой "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1-8 бар.
Максимальная температура: до +200°C.
Номинальное давление: 30 бар.

| DN | Kvs, м³/ч | Вес, г | Евро |
|---------------|-----------|--------|------------|
| 1/2" (15мм) | 3,3 | 1,2 | 86 |
| 3/4" (20мм) | 4,5 | 1,3 | 97 |
| 1" (25мм) | 7,8 | 2,4 | 108 |
| 1 1/4" (32мм) | 9,6 | 2,6 | 165 |
| 1 1/2" (40мм) | 14,0 | 5,5 | 288 |
| 2" (50мм) | 19,0 | 6,0 | 342 |



Редуктор давления 682SP Goetze (Германия) фланцевый "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1-8 бар.
Максимальная температура: до +120°C.
Номинальное давление: 30 бар.

| DN | Kvs, м³/ч | Вес, г | Евро |
|----|-----------|--------|--------------|
| 65 | 47,0 | 20 | 1 498 |
| 80 | 60,0 | 22 | 1 937 |