

Предохранительные клапаны



Клапан предохранительный пружинный 560 Rastelli (Италия) регулируемый

Диапазон регулирования: 1-12 бар.
Рабочая температура: от -10°C до +180°C.

DN	PN, бар	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	16	0,39	26
3/4" (20мм)	16	0,61	36
1" (25мм)	16	0,90	48
1 1/4" (32мм)	16	1,50	73
1 1/2" (40мм)	16	2,05	93
2" (50мм)	16	3,00	124



Клапан предохранительный мембранный SVH Watts (Германия) для отопления

Максимальная температура: 110°C.
Максимальное давление: 10 бар.

DN	PN, бар	Евро
1/2" (15мм)	1,5	8
1/2" (15мм)	1,8	8
1/2" (15мм)	2,5	11
1/2" (15мм)	3,0	8
3/4" (20мм)	3,0	12
1" (25мм)	3,0	37



Клапан предохранительный мембранный SVW Watts (Германия) для водоснабжения

Максимальная температура: 110°C.
Максимальное давление: 10 бар.

DN	PN, бар	Евро
1/2" (15мм)	4,0	8
1/2" (15мм)	6,0	8
1/2" (15мм)	8,0	8
3/4" (20мм)	4,0	12
3/4" (20мм)	6,0	12
3/4" (20мм)	8,0	12
1" (25мм)	4,0	37
1" (25мм)	6,0	37
1" (25мм)	8,0	37
1 1/4" (32мм)	4,0	47
1 1/4" (32мм)	6,0	47
1 1/4" (32мм)	8,0	47



Клапан предохранительный пружинный R140 Giacominì (Италия)

Максимальная температура: 110°C.
Максимальное давление: 10 бар.

DN	PN, бар	Вес, кг	Евро
1" (25мм)	6,0	0,76	27
1 1/4" (32мм)	6,0	0,96	33

Регуляторы давления



Редуктор давления R153C Giacominì (Италия) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.
Максимальная температура: до +130°C.
Номинальное давление: 16 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, г	Евро
1/2" (15мм)	1,27	0,28	14
3/4" (20мм)	2,27	0,32	16



Редуктор давления R153P Giacominì (Италия) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.
Максимальная температура: до +130°C.
Номинальное давление: 25 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, г	Евро
1/2" (15мм)	1,27	0,54	28
3/4" (20мм)	2,27	0,60	29
1" (25мм)	3,60	1,03	41
1 1/4" (32мм)	5,80	1,10	60
1 1/2" (40мм)	9,10	1,27	78
2" (50мм)	14,0	1,47	89



Редуктор давления 681SP Goetze (Германия) резьбовой "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1-8 бар.
Максимальная температура: до +200°C.
Номинальное давление: 30 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	3,3	1,2	86
3/4" (20мм)	4,5	1,3	97
1" (25мм)	7,8	2,4	108
1 1/4" (32мм)	9,6	2,6	165
1 1/2" (40мм)	14,0	5,5	288
2" (50мм)	19,0	6,0	342



Редуктор давления 682SP Goetze (Германия) фланцевый "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1-8 бар.
Максимальная температура: до +120°C.
Номинальное давление: 30 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
65	47,0	20	1 498
80	60,0	22	1 937