

Клапаны регулирующие, электроприводы и комплектующие



Клапан регулирующий двухходовой МК Mut (Италия) седельный резьбовой

Температура рабочая: от +4 до +150 °С.
Рабочее давление: 16 бар.
Ход штока: 15 мм.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
3/4" (20мм)	3,0	0,86	180
1" (25мм)	6,3	0,79	180
1 1/4" (32мм)	9,0	0,99	190
1 1/2" (40мм)	14,0	1,35	215
2" (50мм)	19,0	1,48	220



Клапан регулирующий трёхходовой МК Mut (Италия) седельный фланцевый

Температура рабочая: от +4 до +150 °С.
Рабочее давление: 16 бар.
Ход штока: 15 мм для DN50, 30 мм для DN65-80.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
50	40	12,21	610
65	63	19,20	850
80	100	23,60	1 040



Электропривод AS Mut (Италия) для клапанов МК

Входной сигнал: 3-точечный.
Скорость штока:
• 5 мм/сек для DN15-32;
• 8 мм/сек для DN32-65;
• 5 мм/сек для DN50-65.

Наименование	DN	Усил., N	Евро
AS/250/75/00	15-32	250	305
AS/800/240/00	32-65	800	390
AS/1400/150/00	50-65	1400	540



Адаптер AS 800 MUT для монтажа электроприводов на клапаны МК DN15 - DN50

Наименование	Евро
Адаптер AS 800 MUT	10

Регуляторы перепада давления



Регулятор перепада давления ZSG 5.1 Polna (Польша) приварной

Температура рабочая: от 0 до +150 °С.
Номинальное давление: 2,5 МПа.
Диапазон уставок: от 0,1 до 1 бар, от 0,1 до 2 бар, от 0,2 до 4 бар.
Ход штока: 5 мм для DN15-25, 6 мм для DN32.

DN	Kvs, м³/ч	Евро
15	0,50	1 020
15	1,00	1 020

DN	Kvs, м³/ч	Евро
15	1,60	1 020
15	2,50	1 020
15	3,60	1 020
20	1,00	1 010
20	1,60	1 010
20	2,50	1 010
20	3,60	1 010
20	5,00	1 010
25	1,60	1 030
25	2,50	1 030
25	3,60	1 030
25	5,70	1 030
25	7,20	1 030
32	2,50	1 480
32	3,60	1 480
32	5,70	1 480
32	7,20	1 480
32	10,0	1 480



Регулятор перепада давления ZSG 1.1 Polna (Польша) приварной "после себя"

Температура рабочая: от 0 до +150 °С.
Номинальное давление: 2,5 МПа.
Диапазон уставок: от 0,1 до 1 бар, от 0,1 до 2 бар, от 0,2 до 4 бар.
Ход штока: 5 мм для DN15-25, 6 мм для DN32.

DN	Kvs, м³/ч	Евро
15	0,50	980
15	1,00	980
15	1,60	980
15	2,50	980
15	3,60	980
20	1,00	995
20	1,60	995
20	2,50	995
20	3,60	995
20	5,00	995
25	1,60	1 020
25	2,50	1 020
25	3,60	1 020
25	5,70	1 020
25	7,20	1 020
32	2,50	1 520
32	3,60	1 520
32	5,70	1 520
32	7,20	1 520
32	10,0	1 520



**Регулятор перепада давления
ZSG 3.1 Polna (Польша) приварной
"до себя"**

Температура рабочая: от 0 до +150 °С.
Номинальное давление: 2,5 МПа.
Диапазон уставок: от 0,1 до 1 бар, от 0,1 до 2 бар, от 0,2 до 4 бар.
Ход штока: 5 мм для DN15-25, 6 мм для DN32.

DN	Kvs, м ³ /ч	Евро
15	0,50	936
15	1,00	936
15	1,60	936
15	2,50	936
15	3,60	936
20	1,00	955
20	1,60	955
20	2,50	955
20	3,60	955
20	5,00	955
25	1,60	972
25	2,50	972
25	3,60	972
25	5,70	972
25	7,20	972
32	2,50	1 800
32	3,60	1 800
32	5,70	1 800
32	7,20	1 800
32	10,0	1 800



**Регулятор перепада давления
ZSN 5.1 Polna (Польша) фланцевый**

Температура рабочая: от 0 до +200 °С.
Номинальное давление: 1,6 МПа.
Диапазон уставок: от 0,1 до 0,4 бар, от 0,2 до 0,8 бар, от 0,4 до 1,6 бар, от 0,8 до 3,2 бар.
Ход штока: 6 мм для DN15-25, 8 мм для DN32-50, 12 мм для DN65-80, 14 мм для DN100.

DN	Kvs, м ³ /ч	Евро
15	3,20	2 235
15	1,00	2 235
15	1,60	2 235
15	2,50	2 235
20	5,00	2 250
20	1,60	2 250
20	2,50	2 250
20	3,20	2 250
25	8,00	2 265
25	2,50	2 265
25	3,20	2 265
25	5,00	2 265
32	12,5	2 265
32	5,00	2 265
40	8,00	2 375
40	20,0	2 375
50	12,5	2 465
50	32,0	2 465

DN	Kvs, м ³ /ч	Евро
65	20,0	3 660
65	50,0	3 660
80	32,0	3 775
80	80,0	3 775
100	50,0	4 925
100	125	4 925



**Регулятор перепада давления
ZSN 1.1 Polna (Польша) фланцевый
"после себя"**

Температура рабочая: от 0 до +200 °С.
Номинальное давление: 1,6 МПа.
Диапазон уставок: от 0,4 до 0,6 бар, от 1 до 4 бар, от 2 до 8 бар, от 2,8 до 11,2 бар.
Ход штока: 6 мм для DN15-25, 8 мм для DN32-50, 12 мм для DN65-80, 14 мм для DN100.

DN	Kvs, м ³ /ч	Евро
15	3,20	2 365
15	1,00	2 365
15	1,60	2 365
15	2,50	2 365
20	5,00	2 380
20	1,60	2 380
20	2,50	2 380
20	3,20	2 380
25	8,00	2 390
25	2,50	2 390
25	3,20	2 390
25	5,00	2 390
32	12,5	2 420
32	5,00	2 420
40	8,00	2 500
40	20,0	2 500
50	12,5	2 590
50	32,0	2 590
65	20,0	3 665
65	50,0	3 665
80	32,0	4 025
80	80,0	4 025
100	50,0	5 305
100	125	5 305



**Регулятор перепада давления
ZSN 3.1 Polna (Польша) фланцевый
"до себя"**

Температура рабочая: от 0 до +200 °С.

Номинальное давление: 1,6 МПа.

Диапазон уставок: от 0,4 до 0,6 бар, от 1 до 4 бар,
от 2 до 8 бар, от 2,8 до 11,2 бар.

Ход штока: 6 мм для DN15-25, 8 мм для DN32-50,
12 мм для DN65-80, 14 мм для DN100.

DN	Kvs, м ³ /ч	Евро
15	3,20	2 365
15	1,00	2 365
15	1,60	2 365
15	2,50	2 365
20	5,00	2 380
20	1,60	2 380
20	2,50	2 380
20	3,20	2 380
25	8,00	2 390
25	2,50	2 390
25	3,20	2 390
25	5,00	2 390
32	12,5	2 425
32	5,00	2 425
40	8,00	2 500
40	20,0	2 500
50	12,5	2 590
50	32,0	2 590
65	20,0	4 345
65	50,0	4 345
80	32,0	4 490
80	80,0	4 490