



Многоступенчатый насос МХН Calpeda (Италия), резьбовой

МХНМ... - однофазный.
МХН... - трехфазный.
Температура жидкости:
от -15°C до +110°C.

Наименование	N, кВт	Q пот, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN in / DN out	Цена, €
МХНМ 202 E	0,33	3,0	14,2	4,80	22,0	32 / 25	216
МХН 202 E	0,33	3,0	14,2	4,80	22,0	32 / 25	216
МХНМ 203 E	0,45	3,0	21,7	4,80	33,0	32 / 25	232
МХН 203 E	0,45	3,0	21,7	4,80	33,0	32 / 25	232
МХНМ 204/A	0,55	3,0	30,8	4,80	45,0	32 / 25	291
МХН 204/A	0,55	3,0	30,8	4,80	45,0	32 / 25	291
МХНМ 205/A	0,75	3,0	39,0	4,80	57,0	32 / 25	327
МХН 205/A	0,75	3,0	39,0	4,80	57,0	32 / 25	327
МХНМ 206B	1,10	3,0	48,0	4,80	68,5	32 / 25	502
МХН 206B	1,10	3,0	48,0	4,80	68,5	32 / 25	467
МХНМ 402 E	0,45	5,0	15,0	8,00	22,5	32 / 25	247
МХН 402 E	0,45	5,0	15,0	8,00	22,5	32 / 25	247
МХНМ 403/A	0,55	5,0	23,0	8,00	33,0	32 / 25	335
МХН 403/A	0,55	5,0	23,0	8,00	33,0	32 / 25	335
МХНМ 405 B	1,10	5,0	40,0	8,00	56,5	32 / 25	500
МХН 405 B	1,10	5,0	40,0	8,00	56,5	32 / 25	430
МХНМ 406	1,50	5,0	51,0	8,00	68,5	32 / 25	555
МХН 406	1,50	5,0	51,0	8,00	68,5	32 / 25	515
МХНМ 803	1,10	8,0	23,0	13,0	36,0	40 / 25	468
МХН 803	1,10	8,0	23,0	13,0	36,0	40 / 25	468
МХНМ 804	1,50	8,0	32,0	13,0	48,0	40 / 25	500
МХН 804	1,50	8,0	32,0	13,0	48,0	40 / 25	500
МХН 805/A	1,80	8,0	47,0	13,0	60,0	40 / 25	585
МХН 1602	1,50	14	18,8	25,0	24,0	40 / 25	435

Скважинные, погружные и дренажные насосы



Скважинный насос ES 4 Water Technologies (Италия), 4", многоступенчатый

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Глубина погружения: максимум 20 м.

Наименование	N, кВт	Q пот, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
ES 4 / 100	0,75	1,25	34,5	2,5	61,0	25	196
ES 4 / 150	1,10	1,25	61,0	2,5	99,0	25	248
ES 4 / 200	1,50	1,25	90,0	2,5	140	25	278



Скважинный насос SD4 Water Technologies (Италия), 4", многоступенчатый

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.

Наименование	N, кВт	Q пот, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
SD4-3/16-1,1-М	1,10	3,25	86,50	5,80	120,0	32	290
SD4-3/30-2,2-М	2,20	3,25	143,5	5,80	225,0	32	425



Дренажный насос GM 10 Calpeda (Италия), погружной

Однофазный.
Температура жидкости при продолжительной работе: до +30°C.
Глубина погружения: до 5 м.
Твердые частицы: до 8 мм.

Не подходит для непрерывной работы в течении продолжительного времени.

Наименование	N, кВт	Q пот, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
GM 10	0,30	6,0	5,2	12,0	6,5	40	173



Дренажный насос POP Vortex UNO, погружной

Однофазный.
Температура жидкости: до +40°C.
Глубина погружения: до 3 м.
Твердые частицы: до 20 мм.

Не подходит для непрерывной работы в течении продолжительного времени.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Доллар
POP Vortex	0,37	6,0	4,8	10,8	7,0	32	72



Дренажный насос GXRМ Calpeda (Италия), погружной

Однофазный.
Температура жидкости: до +50°C.
Глубина погружения: до 5 м.
Твердые частицы: до 10 мм.


Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Цена, €
GXRМ 9	0,25	6,0	4,8	1,2	8,50	32	195
GXRМ 11	0,37	6,0	7,5	1,2	10,5	32	230
GXRМ 13	0,45	7,5	7,3	1,2	12,0	32	250

Фекальные насосы





Фекальный насос Geotrit Calpeda (Италия) с измельчителем

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Количество входов: 2.



Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	Цена, €
GEOTRIT	0,55	3,0	5,1	5,40	8,0	528



Фекальный насос Hisewlift 3-35 WILO (Германия) с измельчителем

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Количество входов: 3.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	Цена, €
HISEWLIFT 3-35	0,40	3,0	5,0	5,20	8,0	500