

Регуляторы давления



Редуктор давления R153C Giacominì (Италия) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.
Максимальная температура: до +130°C.
Номинальное давление: 16 бар.

| DN | Kvs, м³/ч | Вес, г | Евро |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1/2" (15мм) | 1,27 | 0,28 | 14 |
| 3/4" (20мм) | 2,27 | 0,32 | 16 |



Редуктор давления R153P Giacominì (Италия) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.
Максимальная температура: до +130°C.
Номинальное давление: 25 бар.

| DN | Kvs, м³/ч | Вес, г | Евро |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 1/2" (15мм) | 1,27 | 0,54 | 28 |
| 3/4" (20мм) | 2,27 | 0,60 | 29 |
| 1" (25мм) | 3,60 | 1,03 | 41 |
| 1 1/4" (32мм) | 5,80 | 1,10 | 60 |
| 1 1/2" (40мм) | 9,10 | 1,27 | 78 |
| 2" (50мм) | 14,0 | 1,47 | 89 |

Смесительные клапаны



Клапан термостатический смесительный R156X Giacominì (Италия)

Рабочая температура: от +38°C до +60°C.
Максимальная температура: 100°C.
Максимальное давление: 16 бар.
Цена деления: 1°C.

| DN | Kvs, м³/ч | Евро |
|-------------|-----------|-----------|
| 3/4" (20мм) | 2,0 | 57 |
| 1" (25мм) | 2,2 | 64 |



Клапан термостатический смесительный MMV Watts (Германия)

Рабочая температура: от +30°C до +65°C.
Максимальная температура: 100°C.
Максимальное давление: 10 бар.
Цена деления: 1°C.

| DN | Kvs, м³/ч | Евро |
|-------------|-----------|-----------|
| 3/4" (20мм) | 3,4 | 90 |
| 1" (25мм) | 3,4 | 98 |



Трёхходовой клапан термостатический смесительный ZV3131 Watts (Германия)

Максимальная температура: от +4°C до +110°C.
Максимальное давление: 16 бар.
Ход штока: 2,5 мм.

| DN | Kvs, м³/ч | Евро |
|-------------|-----------|-----------|
| 1/2" (15мм) | 1,7 | 18 |
| 3/4" (20мм) | 2,8 | 21 |
| 1" (25мм) | 4,5 | 35 |

Клапаны предохранительные



Клапан предохранительный пружинный 560 Rastelli (Италия) регулируемый

Диапазон регулирования: 1-12 бар.
Рабочая температура: от -10°C до +180°C.

| DN | PN, бар | Вес, г | Евро |
|---------------|---------|--------|------------|
| 1/2" (15мм) | 16 | 0,39 | 26 |
| 3/4" (20мм) | 16 | 0,61 | 36 |
| 1" (25мм) | 16 | 0,90 | 48 |
| 1 1/4" (32мм) | 16 | 1,50 | 73 |
| 1 1/2" (40мм) | 16 | 2,05 | 93 |
| 2" (50мм) | 16 | 3,00 | 124 |



Клапан предохранительный мембранный SVH Watts (Германия) для отопления

Максимальная температура: 110°C.
Максимальное давление: 10 бар.

| DN | PN, бар | Евро |
|-------------|---------|-----------|
| 1/2" (15мм) | 1,5 | 8 |
| 1/2" (15мм) | 1,8 | 8 |
| 1/2" (15мм) | 2,5 | 11 |
| 1/2" (15мм) | 3,0 | 8 |
| 3/4" (20мм) | 3,0 | 12 |
| 1" (25мм) | 3,0 | 37 |



Клапан предохранительный мембранный SVW Watts (Германия) для водоснабжения

Максимальная температура: 110°C.
Максимальное давление: 10 бар.

| DN | PN, бар | Евро |
|---------------|---------|-----------|
| 1/2" (15мм) | 4,0 | 8 |
| 1/2" (15мм) | 6,0 | 8 |
| 1/2" (15мм) | 8,0 | 8 |
| 3/4" (20мм) | 4,0 | 12 |
| 3/4" (20мм) | 6,0 | 12 |
| 3/4" (20мм) | 8,0 | 12 |
| 1" (25мм) | 4,0 | 37 |
| 1" (25мм) | 6,0 | 37 |
| 1" (25мм) | 8,0 | 37 |
| 1 1/4" (32мм) | 4,0 | 47 |
| 1 1/4" (32мм) | 6,0 | 47 |
| 1 1/4" (32мм) | 8,0 | 47 |