



### Теплосчетчик PolluCom EX Sensus квартирный

Sensus (Германия)

Диапазон измерения температур: от +5 до +150°C.  
Температура эксплуатации: от +5 до +50°C.  
Срок службы источника питания: 6 лет.

Артикул	Наименование	Q, м³/ч	Kvs, м³/ч	DN	Цена, €
D.3.1.01	PolluCom EX 15/0,6	0,6	1,53	15	270
D.3.1.02	PolluCom EX 15/1,5	1,5	3,65	15	300
D.3.1.03	PolluCom EX 20/2,5	2,5	5,45	20	330



### Монтажный комплект для PolluCom EX Sensus

Sensus (Германия)

Включает в себя штуцеры, монтажную вставку, гильзу для датчика температуры DN15.

Артикул	Наименование	DN	Цена, €
D.3.1.10	Монтажный комплект для PolluCom EX 15	15	35
D.3.1.11	Монтажный комплект для PolluCom EX 20	20	50



### Теплосчетчик MULTICAL 602 Kamstrup общедомовой

Kamstrup (Дания)

Диапазон измерения температур: от +2 до +180°C.  
Температура эксплуатации: от +2 до +55°C.  
Срок службы источника питания: 13 лет.

Артикул	Наименование	Q, м³/ч	Цена, сом
D.3.2.01	Multical 602 Kamstrup	от 0,6 до 1000	по запросу



### Ультразвуковой расходомер ULTRAFLOW 54 Kamstrup

Kamstrup (Дания)

Диапазон измерения температур: от +2 до +150°C.  
Температура эксплуатации: от +5 до +55°C.

Артикул	Наименование	DN	L, мм	Q ном, м³/ч	Q max, м³/ч	Цена, сом
D.3.3.01	ULTRAFLOW 54 / 20 - 0,6	20	130	0,6	1,2	по запросу
D.3.3.02	ULTRAFLOW 54 / 20 - 1,5	20	130	1,5	3,0	по запросу
D.3.3.03	ULTRAFLOW 54 / 20 - 2,5	20	190	2,5	5,0	по запросу
D.3.3.04	ULTRAFLOW 54 / 25 - 3,5	25	260	3,5	7,0	по запросу
D.3.3.05	ULTRAFLOW 54 / 25 - 6,0	25	260	6,0	12	по запросу
D.3.3.06	ULTRAFLOW 54 / 40 - 10	40	300	10	20	по запросу
D.3.3.07	ULTRAFLOW 54 / 50 - 15	50	270	15	30	по запросу
D.3.3.08	ULTRAFLOW 54 / 65 - 25	65	300	25	50	по запросу
D.3.3.09	ULTRAFLOW 54 / 80 - 40	80	300	40	80	по запросу
D.3.3.10	ULTRAFLOW 54 / 100 - 60	100	360	60	120	по запросу
D.3.3.11	ULTRAFLOW 54 / 100 - 100	100	360	100	200	по запросу
D.3.3.12	ULTRAFLOW 54 / 150 - 150	150	500	150	300	по запросу
D.3.3.13	ULTRAFLOW 54 / 150 - 250	150	500	250	500	по запросу
D.3.3.14	ULTRAFLOW 54 / 150 - 400	150	500	400	800	по запросу
D.3.3.15	ULTRAFLOW 54 / 200 - 400	200	500	400	800	по запросу
D.3.3.16	ULTRAFLOW 54 / 250 - 400	250	600	400	800	по запросу
D.3.3.17	ULTRAFLOW 54 / 250 - 600	250	500	600	1200	по запросу
D.3.3.18	ULTRAFLOW 54 / 250 - 600	250	600	600	1200	по запросу
D.3.3.19	ULTRAFLOW 54 / 250 - 1000	250	600	1000	1800	по запросу



### Теплосчетчик MULTICAL 603 Kamstrup общедомовой

Kamstrup (Дания)

Диапазон измерения температур: от +2 до +180°C.  
Температура эксплуатации: от +5 до +55°C.  
Срок службы источника питания: 16 лет.

Артикул	Наименование	Q, м³/ч	Цена, сом
D.3.2.02	Multical 603 Kamstrup	от 0,6 до 15000	по запросу



### Термопреобразователь PT500 двухпроводной

Поставляется с трехметровым кабелем.

Артикул	Наименование	Цена, сом
D.3.4.01	PT500 термопреобразователь	10 000



### Гильзы для термопреобразователя PT500

Артикул	Наименование	Цена, сом
D.3.6.01	Гильзы для термопреобразователя Pt500	1 600



### Литиевая батарейка для теплосчетчика

Артикул	Наименование	Цена, сом
D.3.5.01	Литиевая батарейка для теплосчетчика	5 400