

## Твердотопливные котлы



### Твердотопливный котел Logano S111-2 Buderus (Германия)

Стальной. Чугунные колосники. Длительного горения (8-12 часов). КПД 76-82%. С изоляцией. Энергонезависимый.

Наименование	Н, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Ø дымох.	Евро
S111-2/12	<b>13,5</b>	155	600-875-690	40 мм	145	<b>920</b>
S111-2/20	<b>20</b>	200	700-990-725	40 мм	145	<b>1 150</b>
S111-2/24	<b>24</b>	215	700-990-725	40 мм	145	<b>1 233</b>
S111-2/27	<b>27</b>	230	700-990-825	40 мм	145	<b>1 302</b>
S111-2/32	<b>32</b>	240	700-990-825	40 мм	145	<b>1 380</b>
S111-2/45D	<b>45</b>	320	770-1045-980	65 мм	180	<b>1 972</b>

## Дизельные котлы



### Дизельный котел Cronos BB FA Buraan Boiler (Казахстан-Южная Корея)

Двухконтурный. Южно-корейская горелка. КПД 90%. Напольный. Без насоса.

Наименование	Н, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Ø дымох.	Сом
Cronos BB-200FA	<b>23,3</b>	80	400-899-640	25 мм	15 мм	15 мм	75 мм	<b>53 500</b>
Cronos BB-250FA	<b>29,1</b>	90	400-899-640	32 мм	15 мм	15 мм	75 мм	<b>62 000</b>
Cronos BB-350FA	<b>40,7</b>	105	420-899-660	32 мм	15 мм	15 мм	75 мм	<b>67 000</b>
Cronos BB-400FA	<b>46,5</b>	114	464-997-723	32 мм	15 мм	15 мм	108 мм	<b>71 500</b>



### Дизельный котел Cronos BB RD GPM Buraan Boiler с южно-корейской горелкой (Казахстан-Южная Корея)

Двухконтурный. КПД 91,3%. Напольный. Без насоса.

Наименование	Н, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Ø дымох.	Сом
BB-535RD GPM 8	<b>58</b>	282	566-1134-780	50 мм	20 мм	15 мм	164 мм	<b>111 000</b>
BB-735RD GPM 12	<b>81</b>	320	566-1386-780	65 мм	20 мм	20 мм	164 мм	<b>139 000</b>
BB-1035RD GPM 20S	<b>116</b>	351	736-1386-1105	65 мм	20 мм	20 мм	266 мм	<b>162 000</b>
BB-1535RD GPM 20	<b>174</b>	440	736-1590-1105	65 мм	20 мм	20 мм	266 мм	<b>195 000</b>
BB-2035RD GPM 25	<b>233</b>	565	736-1675-1151	65 мм	20 мм	32 мм	266 мм	<b>230 000</b>
BB-3035RD GPM 32	<b>350</b>	684	940-1936-940	80 мм	20 мм	32 мм	400 мм	<b>400 000</b>
BB-4035RD PG4	<b>465</b>	717	1060-2017-1060	80 мм	20 мм	32 мм	400 мм	<b>503 000</b>



### Дизельный котел Cronos BB RD Max Buraan Boiler с итальянской горелкой (Казахстан-Южная Корея-Италия)

Двухконтурный. КПД 91,3%. Напольный. Без насоса.

Наименование	Н, кВт	Вес, кг	Ш-В-Г, мм	Отопл.	Гор. вода	Газ	Ø дымох.	Сом
BB-535RD Max 8	<b>58</b>	282	566-1134-780	50 мм	20 мм	15 мм	164 мм	<b>116 000</b>
BB-735RD Max 12	<b>81</b>	320	566-1386-780	65 мм	20 мм	20 мм	164 мм	<b>142 000</b>
BB-1035RD Max 15	<b>116</b>	351	736-1386-1105	65 мм	20 мм	20 мм	266 мм	<b>177 000</b>
BB-1535RD Max 20	<b>174</b>	440	736-1590-1105	65 мм	20 мм	20 мм	266 мм	<b>212 000</b>
BB-2035RD Max 30	<b>233</b>	565	736-1675-1151	65 мм	20 мм	32 мм	266 мм	<b>242 000</b>