



**Поворотно-дисковый затвор
3-х эксцентриковый LD (Россия)
с редуктором R из стали 20, приварной**

Температура рабочей среды: от -60°C до +200°C.
Уплотнение: металл-металл.

DN	PN	Сом
250	25	65 000
300	25	97 000
400	25	255 000
500	25	378 000
700	25	882 000
800	25	1 032 000

Задвижки чугунные



**Задвижка чугунная фланцевая с
обрезиненным клином T.I.S Group
(Италия), тип F4**

Температура рабочей среды: от -10°C до +100°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
40	16	6,20	88
50	16	10,5	92
65	16	13,8	110
80	16	15,5	115
100	16	17,8	153
125	16	25,5	202
150	16	33,5	245
200	16	64,0	423
250	16	100	639
300	16	137	862
350	16	192	1 530
400	16	304	2 242
500	16	518	3 705
600	16	670	6 024

Воздухоотводчики



**Воздухоотводчик автоматический
HP Aquasfera (Россия)**

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	180	440



**Воздухоотводчик автоматический
HP Aquasfera (Россия) с отсечным
клапаном**

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	225	460

Фильтры сетчатые



**Фильтр сетчатый косой ВР
Aquasfera (Россия)**

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	138	210
3/4" (20мм)	20	221	370
1" (25мм)	20	390	680
1 1/4" (32мм)	20	592	1 030
1 1/2" (40мм)	20	770	1 470
2" (50мм)	20	1 200	2 220



**Фильтр магнитный сетчатый косой
ВР Aquasfera (Россия)**

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	175	350
3/4" (20мм)	20	260	630
1" (25мм)	20	450	1 200



**Фильтр сетчатый косой ВР-HP
Aquasfera (Россия)**

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	145	230
3/4" (20мм)	20	225	580



**Фильтр фланцевый механической
очистки G032 T.I.S Group (Италия)
чугунный, "Y" типа**

Температура рабочей среды: до +100°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
15	16	2,2	18
20	16	3,3	20
25	16	4,6	31
32	16	6	36
40	16	7,2	42
50	16	11,5	62
65	16	16,5	89
80	16	19	99
100	16	25	127
125	16	36	192
150	16	50	242
200	16	89	427
250	16	136	731
300	16	207	1 080