

## Запорная арматура



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ВР, бабочка

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	136,5	<b>165</b>
3/4" (20мм)	40	207	<b>265</b>



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ВР, рычаг

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	146	<b>165</b>
3/4" (20мм)	40	216	<b>265</b>
1" (25мм)	40	370	<b>510</b>
1 1/4" (32мм)	25	593	<b>880</b>
1 1/2" (40мм)	25	862	<b>1 330</b>
2" (50мм)	25	1328	<b>1 930</b>



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-НР, бабочка

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	153	<b>200</b>



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-НР, рычаг

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
3/4" (20мм)	40	234	<b>320</b>
1" (25мм)	40	387	<b>580</b>



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ГШ (американка), бабочка

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	231	<b>230</b>
3/4" (20мм)	40	348	<b>390</b>
1" (25мм)	40	570	<b>795</b>



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ГШ (американка), рычаг

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	241	<b>230</b>
3/4" (20мм)	40	358	<b>390</b>
1" (25мм)	40	600	<b>795</b>



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ВР для газа, бабочка

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	136	<b>190</b>
3/4" (20мм)	40	207	<b>290</b>
1 1/4" (32мм)	40	563	<b>965</b>



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ВР для газа, рычаг

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	146	<b>190</b>
3/4" (20мм)	40	216	<b>290</b>
1" (25мм)	40	370	<b>585</b>



### Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-ВР, бабочка

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	158	<b>250</b>
3/4" (20мм)	30	250	<b>430</b>
1" (25мм)	25	374	<b>600</b>



### Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-ВР, рычаг

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	174	<b>260</b>
3/4" (20мм)	30	283	<b>420</b>
1" (25мм)	25	407	<b>640</b>
1 1/4" (32мм)	20	608	<b>1 020</b>
1 1/2" (40мм)	16	900	<b>1 430</b>
2" (50мм)	16	1520	<b>2 360</b>



### Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-НР, бабочка

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	169	<b>270</b>
3/4" (20мм)	30	278,5	<b>450</b>



### Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-НР, рычаг

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	186	<b>270</b>
3/4" (20мм)	30	313,5	<b>450</b>
1" (25мм)	25	431,5	<b>690</b>
1 1/4" (32мм)	20	644,5	<b>1 050</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-NAC/G (американка), бабочка**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	223	<b>360</b>
3/4" (20мм)	30	371	<b>590</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-NAC/G (американка), рычаг**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	241	<b>370</b>
3/4" (20мм)	30	406	<b>590</b>
1" (25мм)	25	589,5	<b>890</b>
1 1/4" (32мм)	20	852,5	<b>1 340</b>



**Кран шаровой латунный угловой Aquasfera (Россия) WR-NAC/G (американка), бабочка**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	236	<b>490</b>
3/4" (20мм)	30	349,5	<b>720</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-VP со спускником, бабочка**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	236	<b>400</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-VP со спускником, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
3/4" (20мм)	30	389	<b>690</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-OBZHM, бабочка**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +95 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
16 x 1/2"	16	223	<b>370</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) WR-VP с фильтром сетчатым, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +150 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	466	<b>780</b>
3/4" (20мм)	30	642	<b>1 130</b>



**Кран шаровой латунный водоразборный со штуцером Aquasfera (Россия) WR-ШТУЦЕР, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +95 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	16	200	<b>350</b>



**Кран шаровой латунный трёхходовой Aquasfera (Россия) WR-VP-VP, бабочка**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +95 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	193,3	<b>480</b>



**Кран шаровой латунный трёхходовой Aquasfera (Россия) WR-VP-VP, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +95 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
3/4" (20мм)	30	338	<b>655</b>



**Кран шаровой "мини" латунный хром Aquasfera (Россия) WR-VP, ручка-флажок красная**

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +90 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	105	<b>230</b>



**Кран шаровой "мини" латунный хром Aquasfera (Россия) WR-VP, ручка-флажок синяя**

Стандартнопроходной.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +90 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	100	<b>230</b>



**Кран шаровой латунный бытовой Aquasfera (Россия) хром WR-VP-VP**

Редуцированный.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +100 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2"x3/4"x1/2"	10	135	<b>300</b>



**Кран шаровой латунный бытовой угловой Aquasfera (Россия) хром WR-VP**

Редуцированный.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +100 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2"x3/8"	10	113	<b>300</b>



**Кран шаровой латунный бытовой угловой Aquasfera (Россия) хром WR-VP**

Редуцированный.  
Температура рабочей среды: от 0 °С до +100 °С.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2"x3/4"	10	124	<b>310</b>

## Воздухоотводчики



### Воздухоотводчик автоматический НР Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	180	<b>440</b>



### Воздухоотводчик автоматический НР Aquasfera (Россия) с отсечным клапаном

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	225	<b>460</b>

## Фильтры сетчатые



### Фильтр сетчатый косой ВР Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	138	<b>210</b>
3/4" (20мм)	20	221	<b>370</b>
1" (25мм)	20	390	<b>680</b>
1 1/4" (32мм)	20	592	<b>1 030</b>
1 1/2" (40мм)	20	770	<b>1 470</b>
2" (50мм)	20	1 200	<b>2 220</b>



### Фильтр магнитный сетчатый косой ВР Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	175	<b>350</b>
3/4" (20мм)	20	260	<b>630</b>
1" (25мм)	20	450	<b>1 200</b>



### Фильтр сетчатый косой ВР-НР Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	145	<b>230</b>
3/4" (20мм)	20	225	<b>580</b>