



Бойлеры косвенного нагрева WSTB

Бойлеры косвенного нагрева WSTB имеют внутреннее стеклокерамическое покрытие, которое обеспечивает защиту бака от коррозии и абсолютную гигиеничность приготовления ГВС. Данное покрытие было специально разработано в отделе исследований и разработок компании Bosch. Каждый бойлер косвенного нагрева Bosch был адаптирован для условий СНГ и приспособлен к работе с жесткой водой. Его теплоизоляция выполнена из безопасных материалов и минимизирует теплопотери бойлера в режиме готовности.

Преимущества:

- ▶ Объем 120-300 литров
- ► Идеальное дополнение для настенных котлов Bosch
- ▶ Внутренняя поверхность покрыта стеклокерамикой
- ► Смотровой люк на WSTB 120-200 сверху, WSTB 300 C
- ▶ Теплоизоляция 30 мм для уменьшения теплопотерь
- ► Мягкая облицовка из поливинилхлорида



WSTB		WSTB 120 O	WSTB 160	WSTB 200	WSTB 300 C
Полезный объем	л	120	156	197	297
Максимальная мощность нагрева	кВт	20	20,8	20,6	31,8
Полезное количество горячей воды при					
температуре горячей воды на выходы 45 °C 40 °C	л л	163 190	223 260	281 328	424 495
Показатель производительности	NL	1,2 27	2,2	3,8	8,4
Время нагрева при номинальной мощности	мин	1,6 10	37	47	51
Потери тепла в состоянии готовности	кВт/24 ч	3/4'	1,5	1,7	1,94
Максимальное давление греющей воды	бар	3/4'	10	10	10
Подключение падающей и обратной линии	R"	-	1'	1'	1'
Подключение линии ГВС	R"	41,1	1'	1'	1'
Подключение циркуляции	R"	936/510	3/4'	3/4'	3/4'
Вес без упаковки	КГ		42	48	74
Размеры (высота/диаметр)	мм		1193/550	1453/550	1406/670







Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел. +7 (727) 3318600

ТОО "Роберт Бош"