

Баки расширительные и комплектующие



Гидроаккумулятор Ebitt (Италия)

Температура: от -10°C до +100°C.
Максимальное давление: 10 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).



Наименование	Объем	DN	Ø-длина, мм	Евро
SM-V 8 подвесной	8 л.	25	220-320	19
SM-V 12 подвесной	12 л.	25	220-450	20
SM-V 19 подвесной	19 л.	25	260-410	21
SM-V 24 подвесной	24 л.	25	280-470	26
SMH 24 горизонтальный под насос	24 л.	25	280-470	27
SMH 50 горизонтальный под насос	50 л.	25	380-620	56
SM 50 вертикальный на ножках	50 л.	25	380-750	50
SM 80 вертикальный на ножках	80 л.	32	640-1230	105
SM 1000 вертикальный на ножках	1000 л.	50	800-2180	830



Гидроаккумулятор WAV Wester (Россия)

Температура: от -10°C до +100°C.
Максимальное давление: 10 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).



Наименование	Объем	DN	Ø-длина, мм	Сом
WAV 35 подвесной	35 л.	20	365-453	7 200
WAV 100 вертикальный на ножках	100 л.	25	495-787	21 100
WAV 200 вертикальный на ножках	200 л.	32	580-1120	44 000
WAV 300 вертикальный на ножках	300 л.	32	660-1170	48 100
WAV 500 вертикальный на ножках	500 л.	32	780-1390	74 800
WAV 750 вертикальный на ножках	750 л.	40	780-1880	176 700
WAV 1000 вертикальный на ножках	1000 л.	50	780-2280	284 100



Гидроаккумулятор KRATS (Россия)

Температура: от +1°C до +99°C.
Максимальное давление: 6 бар для 12-100 л,
10 бар для 300-750 л.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).



Наименование	Объем	DN	Артикул	Сом
VHMS 100 вертикальный на ножках	100 л.	25	VHMS-0100-LO	11 000
VHMS 300 вертикальный на ножках	300 л.	32	VHMS-0300-LO	30 400
VHMS 500 вертикальный на ножках	500 л.	32	VHMS-0500-LO	47 700
VHMS 750 вертикальный на ножках	750 л.	32	VHMS-0750-LO	74 800



EPDM мембрана сменная Ebitt (Италия), для расширительных баков

Температура: от -10°C до +100°C.



Объем	Евро
5 л.	10
8/12 л.	14
24 л.	5
35/50 л.	10
60 л.	10
80/100 л.	25
150 л.	35
200 л.	55
300 л.	58
500 л.	95
750 л.	100
1000 л.	200



Расширительный бак UNO

Температура: от -10°C до +100°C.
Максимальное давление: 6 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).



Наименование	Объем	DN	Артикул	Доллар
VR 5 подвесной	5 л.	20	VR/VT5	15
VR 12 подвесной	12 л.	25	VR/VT12	25
VR 19 подвесной	19 л.	25	VR/VT19	27
VR 24 подвесной	24 л.	25	VR/VT24	28
VRV 36 вертикальный на ножках	36 л.	25	VRV/TVT36	59



Расширительный бак WRV Wester (Россия)

Температура: от -10°C до +100°C.
Максимальное давление: 10 бар.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).



Наименование	Объем	DN	Ø-длина, мм	Сом
WRV 24 подвесной	24 л.	20	280-504	4 200
WRV 35 подвесной	35 л.	20	365-453	7 000
WRV 100 вертикальный на ножках	100 л.	25	495-787	17 000
WRV 150 вертикальный на ножках	150 л.	25	495-960	25 600
WRV 200 вертикальный на ножках	200 л.	32	580-1120	40 600
WRV 300 вертикальный на ножках	300 л.	32	660-1170	44 400
WRV 500 вертикальный на ножках	500 л.	32	780-1390	80 500
WRV 750 вертикальный на ножках	750 л.	40	780-1880	189 600
WRV 1000 вертикальный на ножках	1000 л.	50	780-2280	275 900



Расширительный бак KRATS (Россия)

Температура: от -10°C до +100°C.
Максимальное давление: 6 бар для 12-100 л,
10 бар для 300-500 л.
Материал мембраны: EPDM (пищевая).



Наименование	Объем	DN	Артикул	Сом
VEMS 12 подвесной	12 л.	20	VEMS-0012-00	2 000
VEMS 24 подвесной	24 л.	25	VEMS-0024-00	2 700
VEMS 50 вертикальный на ножках	50 л.	25	VEMS-0050-LO	5 300
VEMS 100 вертикальный на ножках	100 л.	25	VEMS-0100-LO	10 700
VEMS 300 вертикальный на ножках	300 л.	32	VEMS-0300-LO	29 800
VEMS 500 вертикальный на ножках	500 л.	32	VEMS-0500-LO	46 900



EPDM мембрана сменная Wester (Россия), для расширительных баков

Температура: от -10°C до +100°C.



Объем	Сом
WRV, WAV 8, 12	580
WRV, WAV 18	630
WRV, WAV 24	670
WRV, WAV 35, 50	1 670
WRV, WAV 80	2 970
WRV, WAV 100	4 100
WRV, WAV 150	4 850
WRV, WAV 200	8 080
WRV, WAV 300	10 600
WRV, WAV 500	17 900
WRV, WAV 750	26 300
WRV, WAV 1000	46 500



Крепление стеновое UNO для расширительного бака

DN	Доллар
20	7
25	7



Комплект крепления для мембранных баков 8-35

Сом
900