

Центробежные насосы



Центробежный насос NM, NMS Calepda (Италия), моноблочный, фланцевый

NMM... - однофазный. NM..., NMS... - трехфазный.
Температура жидкости: от -10°C до +90°C.
Температура окружающего воздуха: до +40°C.
Максимальное давление: 10 бар.

| Наименование | N, кВт | Q пот, м³/ч | H ном, м | Q max, м³/ч | H max, м | DN in/DN out | Евро |
|---------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------|
| NMM 32/12F | 0,55 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 12,5 | 50/32 | 464 |
| NM 32/12F | 0,55 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 12,5 | 50/32 | 446 |
| NMM 32/12D | 0,75 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | 18,0 | 50/32 | 472 |
| NM 32/12D | 0,75 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | 18,0 | 50/32 | 472 |
| NMM 32/12A | 1,10 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | 23,0 | 50/32 | 533 |
| NM 32/12A | 1,10 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | 23,0 | 50/32 | 510 |
| NM 32/12S | 1,50 | 15,0 | 20,5 | 24,0 | 23,5 | 50/32 | 564 |
| NM 32/16A | 2,20 | 13,2 | 33,0 | 16,8 | 35,5 | 50/32 | 684 |
| NM 32/20D | 2,20 | 12,0 | 33,5 | 13,2 | 38,0 | 50/32 | 740 |
| NM 32/20C | 3,00 | 15,0 | 38,0 | 16,8 | 45,0 | 50/32 | 831 |
| NM 32/20A | 4,00 | 15,0 | 51,5 | 16,8 | 57,5 | 50/32 | 891 |
| NM 40/12F | 1,10 | 24,0 | 11,5 | 30,0 | 19,0 | 65/40 | 538 |
| NM 40/12A | 2,20 | 27,0 | 19,0 | 33,0 | 22,5 | 65/40 | 646 |
| NM 40/16B | 3,00 | 24,0 | 29,0 | 30,0 | 31,5 | 65/40 | 792 |
| NM 40/16A | 4,00 | 30,0 | 37,0 | 33,0 | 32,5 | 65/40 | 925 |
| NM 40/20C | 4,00 | 24,0 | 39 | 27,0 | 44,0 | 65/40 | 977 |
| NM 40/20B | 5,50 | 27,0 | 46 | 33,0 | 51,5 | 65/40 | 1 330 |
| NM 40/20A | 7,50 | 30,0 | 52 | 42,0 | 59,0 | 65/40 | 1 445 |
| NM 40/25C | 9,20 | 24,0 | 60 | 33,0 | 63,5 | 65/40 | 2 153 |
| NM 40/25A | 15,0 | 30,0 | 82 | 33,0 | 88,0 | 65/40 | 2 648 |
| NM 50/12D | 3,00 | 48,0 | 15,5 | 60,0 | 18,5 | 65/50 | 818 |
| NM 50/12A | 4,00 | 54,0 | 19 | 66,0 | 23,5 | 65/50 | 931 |
| NM 50/16B | 5,50 | 54,0 | 25,5 | 66,0 | 31,0 | 65/50 | 1 303 |
| NM 50/16A | 7,50 | 60,0 | 30,5 | 75,0 | 36,5 | 65/50 | 1 412 |
| NM 50/20A | 11,0 | 48,0 | 50,5 | 60,0 | 55,0 | 65/50 | 2 198 |
| NM 50/25B | 15,0 | 42,0 | 66,5 | 54,0 | 71,0 | 65/50 | 2 691 |
| NM 50/25A | 18,5 | 42,0 | 82,5 | 54,0 | 86,0 | 65/50 | 3 290 |
| NM 65/12E | 4,00 | 60,0 | 16,0 | 75,0 | 18,0 | 80/65 | 1 016 |
| NM 65/12 A | 7,50 | 66,0 | 23,5 | 84,0 | 26,0 | 80/65 | 1 481 |
| NM 65/16 D | 7,50 | 96,0 | 20,0 | 120 | 26,0 | 80/65 | 1 502 |
| NM 65/16 B | 11,0 | 96,0 | 28,0 | 120 | 33,5 | 80/65 | 2 209 |
| NM 65/20 C | 15,0 | 96,0 | 37,5 | 132 | 44,0 | 80/65 | 2 581 |
| NMS 65/250 A | 37,0 | 96,0 | 90,0 | 108 | 83,5 | 80/65 | 7 435 |
| NM 80/16 E | 7,50 | 120 | 16,5 | 150 | 20,0 | 100/80 | 1 644 |
| NM 80/16 C | 11,0 | 120 | 24,5 | 168 | 27,5 | 100/80 | 2 423 |
| NM 80/16 A | 18,5 | 160 | 30,0 | 180 | 38,5 | 100/80 | 3 313 |
| NMS 80/200 A | 30,0 | 150 | 49,5 | 180 | 43,0 | 100/80 | 5 975 |
| NM 80/250 D | 30,0 | 168 | 49,0 | 192 | 65,0 | 100/80 | 6 206 |
| NMS 80/250 A | 55,0 | 180 | 80,5 | 192 | 95,0 | 100/80 | 10 563 |
| NM 100/20 D | 22,0 | 180 | 32,0 | 270 | 36,0 | 125/100 | 4 625 |
| NMS 100/200 A | 45,0 | 210 | 56,5 | 300 | 61,5 | 125/100 | 9 005 |
| NMS 100/250 A | 75,0 | 210 | 91,0 | 300 | 85,0 | 125/100 | 14 260 |

Самовсасывающие насосы



Самовсасывающий насос NGL Calepda (Италия), резьбовой, эжекторный

Однофазный.
Температура жидкости: от 0°C до +35°C.
Максимальное давление: 8 бар.

| Наименование | N, кВт | Q пот, м³/ч | H ном, м | Q max, м³/ч | H max, м | DN in/DN out | Евро |
|--------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|------|
| NGLM 2 | 0,45 | 2,0 | 22 | 2,3 | 37,0 | 25/25 | 215 |
| NGLM 3 | 0,55 | 2,3 | 28 | 2,8 | 53,0 | 25/25 | 258 |
| NGLM 4 | 0,75 | 4,0 | 22 | 4,8 | 42,0 | 25/25 | 280 |



Самовсасывающий насос NGX Calepda (Италия), резьбовой, эжекторный

NGXM... - однофазный.
NGX... - трехфазный.
Температура жидкости: от 0°C до +35°C.
Максимальное давление: 8 бар.

| Наименование | N, кВт | Q пот, м³/ч | H ном, м | Q max, м³/ч | H max, м | DN in/DN out | Евро |
|--------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|------|
| NGXM 2 | 0,45 | 2,0 | 21 | 2,4 | 45,0 | 25/25 | 231 |
| NGXM 3 | 0,55 | 2,0 | 30 | 3,0 | 53,0 | 25/25 | 274 |
| NGXM 5/18 | 1,10 | 5,0 | 27 | 6,0 | 50,5 | 32/25 | 407 |
| NGX 5/18 | 1,10 | 5,0 | 27 | 6,0 | 50,5 | 32/25 | 407 |
| NGXM 5/22 | 1,10 | 6,0 | 23 | 8,4 | 37,5 | 32/25 | 407 |
| NGXM 6/18 | 1,50 | 5,0 | 33 | 6,0 | 58,0 | 32/25 | 598 |
| NGX 6/18 | 1,50 | 5,0 | 33 | 6,0 | 58,0 | 32/25 | 598 |
| NGXM 6/22 | 1,50 | 6,0 | 30 | 8,4 | 46,5 | 32/25 | 598 |
| NGX 6/22 | 1,50 | 6,0 | 30 | 8,4 | 46,5 | 32/25 | 598 |



Самовсасывающий многоступенчатый насос MXA Calepda (Италия), резьбовой, эжекторный

MXAM... - однофазный.
MXA... - трехфазный.
Температура жидкости: от 0°C до +35°C.
Максимальное давление: 8 бар.

| Наименование | N, кВт | Q пот, м³/ч | H ном, м | Q max, м³/ч | H max, м | DN in/DN out | Евро |
|--------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|------|
| MXA 205 | 0,75 | 4,0 | 26,5 | 5,0 | 55,5 | 32/25 | 507 |
| MXA 404 | 0,75 | 6,0 | 22,0 | 7,0 | 45,0 | 25/25 | 390 |
| MXAM 405 | 1,10 | 6,0 | 31,5 | 8,0 | 56,0 | 32/25 | 524 |
| MXA 405 | 1,10 | 6,0 | 31,5 | 8,0 | 56,0 | 32/25 | 524 |

Многоступенчатые насосы



Многоступенчатый насос CB Stairs Pumps (Тайвань), резьбовой

Однофазный.
Температура жидкости: от 0°C до +90°C.

| Наименование | N, кВт | Q пот, м³/ч | H ном, м | Q max, м³/ч | H max, м | DN in/DN out | Доллар |
|--------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------|
| CBM 2-30 | 0,47 | 2,5 | 19,5 | 3,5 | 27,0 | 25/25 | 272 |
| CBM 2-40 | 0,62 | 2,5 | 25,3 | 3,5 | 37,0 | 25/25 | 291 |
| CBM 2-50 | 0,72 | 2,5 | 31,0 | 3,5 | 45,0 | 25/25 | 336 |
| CBM 2-60 | 0,83 | 2,5 | 38,5 | 3,5 | 54,0 | 25/25 | 370 |
| CBM 4-30 | 0,77 | 5,0 | 15,5 | 8,0 | 26,0 | 32/25 | 278 |
| CBM 4-40 | 0,96 | 5,0 | 19,7 | 8,0 | 29,0 | 32/25 | 311 |
| CBM 4-50 | 1,16 | 5,0 | 28,5 | 8,0 | 38,0 | 32/25 | 363 |
| CBM 4-60 | 1,43 | 5,0 | 33,0 | 8,0 | 46,0 | 32/25 | 403 |
| CBM 8-50 | 1,94 | 7,0 | 36,0 | 10,0 | 44,0 | 40/32 | 608 |
| CBM 8-60 | 2,09 | 7,0 | 42,0 | 10,0 | 53,0 | 40/32 | 610 |