



Скважинный насос SDFM Calpeda (Италия), 4", многоступенчатый

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
4SDFM 16 / 37	1,50	1,20	176	2,40	223	32	700
4SDFM 54 / 21	2,20	3,30	110	8,10	135	32	850



Скважинный насос SDX Calpeda (Италия), 6", многоступенчатый

Трехфазный.
Температура жидкости: до +60°C.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
6SDX 65/9	15	55,0	73,4	80,0	120	80	2 480



Дренажный насос POP Vortex UNO, погружной

Однофазный.
Температура жидкости: до +40°C.
Глубина погружения: до 3 м.
Твердые частицы: до 20 мм.

Не подходит для непрерывной работы в течении продолжительного времени.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Доллар
POP Vortex	0,37	6,0	4,8	10,8	7,0	32	72



Дренажный насос GXRМ Calpeda (Италия), погружной

Однофазный.
Температура жидкости: до +50°C.
Глубина погружения: до 5 м.
Твердые частицы: до 10 мм.


Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
GXRМ 9	0,25	6,0	4,8	1,2	8,50	32	195
GXRМ 11	0,37	6,0	7,5	1,2	10,5	32	230
GXRМ 13	0,45	7,5	7,3	1,2	12,0	32	250

Фекальные насосы





Фекальный насос Geotrit Calpeda (Италия) с измельчителем

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Количество входов: 2.



Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	Цена, €
GEOTRIT	0,55	3,0	5,1	5,40	8,0	528



Фекальный насос Hisewlift 3-35 WILO (Германия) с измельчителем

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Количество входов: 3.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	Цена, €
HISEWLIFT 3-35	0,40	3,0	5,0	5,20	8,0	500


**Фекальный насос Vivacor
Water Technologies
(Италия), погружной**

Vivacor...M - однофазный.
 Vivacor...T - трехфазный.
 Температура жидкости: до +40°C.
 Глубина погружения: до 5 м.
 Не больше 20 запусков в час.
 С режущим механизмом.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
Vivacor 110M	1,10	3,5	15,1	6,5	20,5	32	440
Vivacor 110T	1,10	3,5	15,1	6,5	20,5	32	435
Vivacor 150T	1,50	5,5	21,0	8,0	25,5	32	535


**Фекальный насос Drain TS
40 WILO (Германия),
погружной**

Трехфазный.
 Температура жидкости: до +35°C.
 Глубина погружения: до 7 м.
 Без режущего механизма.
 Для предварительно очищенных сточных вод без фекалий и длинноволокнистых фракций.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
Drain TS 40/10T	1,0	8	6	14	10	40	386
Drain TS 40/14T	1,4	10	9	18	14	40	424


**Фекальный насос ESP
Aquastrong (Турция),
погружной**

Однофазный.
 Температура жидкости: до +35°C.
 Глубина погружения: до 5 м.
 С режущим механизмом.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
ESP 26.4-10/1,8ID	1,8	13	6,5	23,5	10	65	335


**Дренажный насос 50 EDSP
Aquastrong (Турция),
погружной**

Трехфазный.
 Температура жидкости: до +40°C.
 Глубина погружения: до 5 м.
 С режущим механизмом.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
50 EDSP 12-19-2,2 L/QG	2,2	12	19	24,5	23	50	480


**Дренажный насос 50 EDSU
Aquastrong (Турция),
погружной**

Однофазный.
 Температура жидкости: до +40°C.
 Глубина погружения: до 5 м.
 Без режущего механизма.
 Для предварительно очищенных сточных вод без фекалий и длинноволокнистых фракций.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
50 EDSUm 12-8-0,75L	0,75	12	8	22,5	13	50	265