

Фекальные насосы



Фекальный насос Geotrit Calpeda (Италия) с измельчителем

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Количество входов: 2.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Евро
GEOTRIT	0,55	3,0	5,1	5,40	8,0		724



Фекальный насос Vivacor Water Technologies (Италия), погружной

Vivacor...M - однофазный.
Vivacor...T - трехфазный.
Температура жидкости: до +40°C.
Глубина погружения: до 5 м.
Не больше 20 запусков в час.

С режущим механизмом.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Евро
Vivacor 110M	1,10	3,5	15,1	6,5	20,5	32	440
Vivacor 110T	1,10	3,5	15,1	6,5	20,5	32	435
Vivacor 150T	1,50	5,5	21,0	8,0	25,5	32	535



Фекальный насос Drain TS 40 WILO (Германия), погружной

Трехфазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Глубина погружения: до 7 м.
Без режущего механизма.
Для предварительно очищенных сточных вод без фекалий и длинноволокнистых фракций.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Евро
Drain TS 40/10T	1,0	8	6	14	10	40	386
Drain TS 40/14T	1,4	10	9	18	14	40	424



Фекальный насос ESP Aquastrong (Турция), погружной

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Глубина погружения: до 5 м.

С режущим механизмом.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Евро
ESP 26.4-10/1,8ID	1,8	13	6,5	23,5	10	65	335



Дренажный насос 50 EDSU Aquastrong (Турция), погружной

Трехфазный.
Температура жидкости: до +40°C.
Глубина погружения: до 5 м.

С режущим механизмом.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Евро
50 EDSU 12-19-2,2 L/QG	2,2	12	19	24,5	23	50	480



Дренажный насос 50 EDSU Aquastrong (Турция), погружной

Однофазный.
Температура жидкости: до +40°C.
Глубина погружения: до 5 м.

Без режущего механизма.

Для предварительно очищенных сточных вод без фекалий и длинноволокнистых фракций.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Евро
50 EDSUm 12-8-0,75L	0,75	12	8	22,5	13	50	265



Фекальный насос CUT UNO, погружной, с режущим механизмом

Однофазный.
Температура жидкости: до +40°C.

Наименование	N, кВт	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Доллар
CUT 1800A(F) UNO	1,5	15	15	50	410
CUT 1800B(F) UNO	1,5	15	15	50	355

Насосные станции промышленные



Насосная станция промышленная BS2V Calpeda (Италия) с преобразователями частоты Vacon 100 Danfoss (Дания) на базе двух вертикальных насосов

Наименование	N, кВт	Евро
BS2V - MXV-B 25 - 205	2x0,75	по запросу
BS2V - MXV-B 25 - 206	2x1,10	по запросу
BS2V - MXV-B 25 - 207	2x1,10	по запросу
BS2V - MXV-B 25 - 208	2x1,50	по запросу
BS2V - MXV-B 25 - 210	2x1,50	по запросу
BS2V - MXV-B 32 - 404	2x1,10	по запросу
BS2V - MXV-B 32 - 405	2x1,10	по запросу
BS2V - MXV-B 32 - 406	2x1,50	по запросу
BS2V - MXV-B 32 - 407	2x1,50	по запросу
BS2V - MXV-B 32 - 408	2x2,20	по запросу
BS2V - MXV-B 32 - 410	2x2,20	по запросу
BS2V - MXV 40 - 805	2x2,20	по запросу
BS2V - MXV 40 - 806	2x2,20	по запросу
BS2V - MXV 40 - 807	2x3,00	по запросу
BS2V - MXV 40 - 808	2x3,00	по запросу
BS2V - MXV 40 - 810	2x4,00	по запросу
BS2V - MXV-50 - 1603	2x3,00	по запросу
BS2V - MXV-50 - 1604	2x4,00	по запросу
BS2V - MXV-50 - 1605	2x5,50	по запросу
BS2V - MXV-50 - 1606	2x5,50	по запросу
BS2V - MXV-50 - 1607	2x7,50	по запросу
BS2V - MXV-65 - 3202	2x4,00	по запросу
BS2V - MXV-65 - 3203	2x5,50	по запросу
BS2V - MXV-65 - 3204	2x7,50	по запросу
BS2V - MXV-65 - 3205	2x11,0	по запросу
BS2V - MXV-80 - 4801	2x4,00	по запросу
BS2V - MXV-80 - 4802	2x5,50	по запросу
BS2V - MXV-80 - 4803	2x7,50	по запросу
BS2V - MXV-80 - 4804	2x11,0	по запросу
BS2V - MXV-80 - 4805	2x15,0	по запросу