

Герметики, замазки



Анаэробный клей-герметик QuickSpacer 710 Piral (Италия), быстрый демонтаж

Максимальный диаметр резьбы: 2".
Температура: от -50°C до +150°C.
Давление: до 60 бар.

Наименование	Сом
QuickSpacer 710 50 гр	500



Анаэробный клей-герметик QuickSpacer 716 Piral (Италия), демонтаж с усилием

Максимальный диаметр резьбы: 3".
Температура: от -50°C до +150°C.
Давление: до 60 бар.

Наименование	Сом
QuickSpacer 716 50 гр	500
QuickSpacer 716 100 гр	790



Анаэробный клей-герметик QuickSpacer 728 Piral (Италия), демонтаж с нагревом

Максимальный диаметр резьбы: 3".
Температура: от -50°C до +180°C.
Давление: до 60 бар.

Наименование	Сом
QuickSpacer 728 20 гр	330
QuickSpacer 728 50 гр	500
QuickSpacer 728 100 гр	790
QuickSpacer 728 250 гр	1 670



Анаэробный клей-герметик QuickSpacer 789 Piral (Италия), демонтаж с нагревом

Максимальный диаметр резьбы: 3".
Температура: от -50°C до +200°C.
Давление: до 60 бар.

Наименование	Сом
QuickSpacer 789 50 гр	500



Анаэробный клей-герметик Unitec Unipak (Дания), легкой, средней и сильной фиксации

Максимальный диаметр резьбы:

- Unitec Easy: 2",
- Unitec Water: 2",
- Unitec Hot: 3".

Температура:

- Unitec Easy: от -20°C до +150°C,
- Unitec Water: от -50°C до +150°C,
- Unitec Hot: от -50°C до +230°C.

Давление:

- Unitec Easy: 50 - 60 бар,
- Unitec Water: 70 - 120 бар,
- Unitec Hot: 200 - 220 бар.

Наименование	Сом
Unitec Easy 100 мл	1 180
Unitec Water 75 мл	730
Unitec Hot 75 мл	1 160



Анаэробный клей-герметик Loxeal (Италия), средней и сильной фиксации

Максимальный диаметр резьбы:

- 53-14 Loxeal: 3/4",
- 86-72 Loxeal: 2".

Температура:

- 53-14 Loxeal: от -55°C до +150°C,
- 86-72 Loxeal: от -55°C до +230°C.

Давление:

- 53-14 Loxeal: 70 - 120 бар,
- 86-72 Loxeal: 200 - 220 бар.

Наименование	Сом
53-14 Loxeal 250 мл	2 900
86-72 Loxeal 250 мл	2 900



Высокотемпературная печная замазка Stovex Unipak (Дания), до +1200°C.

Максимальная температура: до +1200°C.

Для монтажа котлов, каминов, печей, дымоходов и т.п.

Масса	Сом
1 кг	630



Сантехническая замазка Unigum Unipak (Дания)

Максимальная температура: до +100°C.

Для уплотнительной заделки пространств.

Масса	Сом
250 гр	190
500 гр	320
1,5 кг	740