

Гибкая подводка для воды



Шланг гибкий Fil-Nox Gigante Mateu (Испания) ВР-ВР, с увеличенным внутренним диаметром (13 мм)

Внутренний диаметр: 13 мм.
Рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +110°C.

Длина, см	DN	Евро
50	1/2" (15мм)	4,5
70	1/2" (15мм)	4,8
100	1/2" (15мм)	6,0
50	3/4" (20мм)	4,9
70	3/4" (20мм)	5,5
100	3/4" (20мм)	6,4



Шланг гибкий Fil-Nox Gigante Mateu (Испания) ВР-НР, с увеличенным внутренним диаметром (13 мм)

Внутренний диаметр: 13 мм.
Рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +110°C.

Длина, см	DN	Евро
50	1/2" (15мм)	4,4
70	1/2" (15мм)	5,0
100	1/2" (15мм)	6,4
50	3/4" (20мм)	5,1
70	3/4" (20мм)	5,6
100	3/4" (20мм)	7,1



Шланг UNO с углом 90°

Диаметр присоединения: 1" нар. резьба - 1" накидная гайка.

Длина, мм	DN	Доллар
60	1"	9,8
100	1"	15,0

Гибкая подводка для газа



Шланг гибкий для газа UNO, без фитингов

Бухта: 40 метров.
Цены указаны за 1 метр.
Вальцовка концов не требуется.
Рабочее давление: 6 бар.
Максимальная температура: 220°C.

Длина, см	DN	Сом
100	1/2" (15мм)	230
100	3/4" (20мм)	260



Фитинги для газового шланга UNO

Резьба	DN	Сом
внутренняя	1/2" (15мм)	180
наружная	1/2" (15мм)	170
внутренняя	3/4" (20мм)	190
наружная	3/4" (20мм)	200



Шланг гибкий для газа DN15 ВР-НР Flex EVS (Турция)

Рабочее давление: 12 бар.
Максимальная температура: +80°C.

Длина, см	DN	Сом
60	1/2" (15мм)	460
100	1/2" (15мм)	550
150	1/2" (15мм)	750
200	1/2" (15мм)	980