

Гидрострелки, коллекторы и модули Geffen



Гидравлический разделитель MKC 70 Geffen (Россия)

Максимальное давление: 6 бар.
Максимальная мощность: 45 кВт.
Максимальный расход: 1,9 м³/ч.
В комплект входят: автоматический воздухоотводчик, дренажный клапан, пробка 1/2", клапан отсекающий, теплоизоляция.

DN	Сом
25мм нар. р.	6 600



Узел низкотемпературного контура MKC 70 Geffen (Россия)

Максимальное давление: 6 бар.
Максимальная отбираемая мощность: 11 кВт.
Максимальная пропускная мощность: 38 кВт.
Максимальный расход: 1,63 м³/ч.
В комплект входят: гайки, теплоизоляция.

DN	Сом
20мм нар. р. / 25мм гайки	5 000



2-х контурный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем MKC 70 Geffen (Россия)

Максимальное давление: 6 бар.
Максимальная мощность: 30 кВт.
Максимальный расход: 1,29 м³/ч.
В комплект входят: автоматический воздухоотводчик, дренажный клапан, пробка 1/2", клапан отсекающий, теплоизоляция.

DN	Сом
20мм нар. р. / 25мм гайки	11 500



3-х контурный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем MKC 70 Geffen (Россия)

Максимальное давление: 6 бар.
Максимальная мощность: 70 кВт.
Максимальный расход: 3,01 м³/ч.
В комплект входят: автоматический воздухоотводчик, дренажный клапан, накидные гайки, клапан отсекающий, теплоизоляция.

DN	Сом
25мм нар. р. / 25мм гайки	15 900



2-х контурный коллектор MKC 70 Geffen (Россия)

Максимальное давление: 6 бар.
Максимальная мощность: 45 кВт.
Максимальный расход: 1,93 м³/ч.
В комплект входят: накидные гайки, теплоизоляция.

DN	Сом
25мм нар. р. / 25мм гайки	8 900



3-х контурный коллектор MKC 70 Geffen (Россия)

Максимальное давление: 6 бар.
Максимальная мощность: 70 кВт.
Максимальный расход: 3,01 м³/ч.
В комплект входят: накидные гайки, теплоизоляция.

DN	Сом
25мм нар. р. / 25мм гайки	10 000



5-ти контурный коллектор MKC 70 Geffen (Россия)

Максимальное давление: 6 бар.
Максимальная мощность: 70 кВт.
Максимальный расход: 4,09 м³/ч.
В комплект входят: накидные гайки, теплоизоляция.

DN	Сом
25мм нар. р. / 25мм гайки	14 300



Модуль D 20 прямой с насосом 15/5 MKC 70 Geffen (Россия)

Максимальное давление: 6 бар.
Максимальная мощность: 23 кВт.
Максимальный расход: 1 м³/ч.
В комплект входят: насос, термометры, запорная арматура, теплоизоляция.

DN	Евро
25мм нар. р. / 20 внут. р.	200



Модуль D 20 смесительный с насосом 15/5 MKC 70 Geffen (Россия)

Максимальное давление: 6 бар.
Максимальная мощность: 17 кВт.
Максимальный расход: 0,73 м³/ч.
В комплект входят: насос, смесительный клапан, термометры, запорная арматура, теплоизоляция.

DN	Евро
25мм нар. р. / 20 внут. р.	255



Подключение MKC 70 Geffen (Россия) с теплоизоляцией (0,4 и 0,6 м) ВН 1", переходы ВН 3/4" x 1" в комплекте

В комплект входят: нержавеющая гофротруба длиной 0,4м и 0,6м, латунные гайки ВН 1", теплоизоляция, прокладки EPDM, переходы ВН 1" x 3/4" - 4шт.

Сом
3 100



Подключение MKC 70 Geffen (Россия) с теплоизоляцией (0,6 и 0,6 м) ВН 1", переходы ВН 3/4" x 1" в комплекте

В комплект входят: нержавеющая гофротруба длиной 0,6м и 0,6м, латунные гайки ВН 1", теплоизоляция, прокладки EPDM, переходы ВН 1" x 3/4" - 4шт.

Сом
3 800



Кронштейн с крепежом к стене MKC 70 Geffen (Россия)

Для всех изделий требуется 2 кронштейна.
Для узла низкотемпературного контура – 1шт.

Сом
370



Термостатическая головка с погружным датчиком

Диапазон регулировки: от +20°C до +60°C.
Макс. температура: до +110°C.

DN	Сом
M30 x 1,5	1 370