

Теплоизоляция для труб, утеплители, ленты

Теплоизоляция в бухтах длиной 11 метров Energoflex Super Protect

Рабочая температура: от -40°C до +95°C.
Длина бухты: 11 метров.
Толщина: 4 мм.
Цены указаны за 1 бухту.

DN	Цвет	Толщина	Сом
18	Красный / Синий	4 мм	330
22	Красный / Синий	4 мм	360
28	Красный / Синий	4 мм	450
35	Красный / Синий	4 мм	550

Теплоизоляция в бухтах длиной 10 метров Valfex

Рабочая температура: от -40°C до +95°C.
Длина бухты: 10 метров.
Толщина: 4 мм.
Цены указаны за 1 бухту.

DN	Цвет	Толщина	Сом
18	Красный / Синий	4 мм	252
22	Красный / Синий	4 мм	294
28	Красный / Синий	4 мм	336
35	Красный / Синий	4 мм	476

Лента армированная Valfex самоклеющаяся 50 м

Рабочая температура: от -60°C до +60°C.
Температура приклеивания: от +5°C.

Цвет	Длина	Ширина	Сом
Красный	50 метров	48 мм	400
Синий	50 метров	48 мм	400

Несшитый пенополиэтилен 2 м

Рабочая температура: от -40°C до +100°C.
Длина: 2 метра.
Цены указаны за 1 штуку (2 метра).

DN	Толщина	Сом
18	9 мм	25
22	9 мм	28
25	9 мм	31
28	9 мм	40
35	9 мм	42
42	9 мм	46
48	9 мм	62
54	9 мм	70
64	9 мм	72
76	9 мм	104
89	9 мм	140
114	9 мм	185

Лента демферная Valtec 25 м

Рабочая температура: от -40°C до +95°C.
Длина: 25 метров.
Цены указаны за 1 бухту (25 метров).

Ширина	Толщина	Сом
100 мм	8 мм	500

Подложка для теплого пола Valtec

Площадь рулона: 30 м².
Толщина: 3 мм.
Ширина рулона: 1,2 метра.
Длина рулона: 25 метров.

Наименование	Сом
Подложка Valtec	1 800

Инструменты и комплектующие

Фиксатор поворота трубы 90°

DN	Сом
16	36
20	50

Крюк с дюбелем одинарный Valfex для труб 10-32 мм

Размер	В коробке	Сом
8x80	50 шт	7

Крюк с дюбелем двойной Valfex для труб 10-32 мм

Размер	В упаковке	Сом
8x110	50 шт	12

Планка Valfex для труб теплого пола

DN	В упаковке	Сом
16-20	20 шт	35

Калибратор для труб с ножами для снятия фаски

DN	В упаковке	Сом
16, 20, 26	100 шт	196

Калибратор Aquasfera

DN	Сом
16, 20, 26, 32	1 465

Ключ 009-0605 для разъемных соединений «американка»

DN	Сом
15, 20, 25, 32	1 200

Ключ 009-0369 для разъемных соединений «американка»

DN	Сом
15, 20, 25, 32	720

Ножницы для труб PPC-42 CANDAN (Турция)

DN	Сом
16 - 42	840

Ножницы для PPR PPC-63 CANDAN (Турция)

DN	Сом
40 - 63	3 800

Ножницы для труб VALFEX PPC-42

DN	Сом
16 - 42	360

Ножницы для труб VALFEX PPC-63

DN	Сом
20 - 63	1 760

Паяльник WM-10D для ППР труб и фитингов (20-32) 800Вт	
DN	Сом
20 - 32	1 480

Паяльник WM-10C для ППР труб и фитингов (20-40) 1200Вт	
DN	Сом
20 - 40	2 500

Сварочное оборудование CM-03 Candan (Турция) 1,5 кВт	
Потребляемая мощность 1500 Вт (750+750).	
DN	Сом
20 - 40	5 880

Сварочное оборудование CM-06 Candan (Турция) 1,5 кВт	
Потребляемая мощность 1500 Вт (750+750).	
DN	Сом
20 - 40	4 450

Опрессовочный тест-насос VPTM 50 Valfex, ручной	
Максимальное давление: 50 бар. Объем резервуара: 12л.	
DN	Сом
15	12 500

Нагреватель сменный Оптима WS Valfex для сварочного аппарата (тефлон)	
DN	Сом
WS-20	86
WS-25	101
WS-32	108
WS-40	161
WS-50	163
WS-63	210

Нагреватель сменный Candan (Турция) для сварочного аппарата (тефлон)	
DN	Сом
20	277
25	316
32	385
40	493

Хомут крепежный стальной с резиновой прокладкой, шпилькой и дюбелем	
DN	Сом
20 - 25	42
26 - 30	49
32 - 36	63
38 - 43	70
48 - 52	77
60 - 64	84
75 - 80	91
107 - 115	154
159 - 166	220
200 - 212	314