

## Комплектующие для котлов и котельных



**Газовый фильтр UNO**

DN	Доллар
1/2"	<b>4,0</b>
3/4"	<b>4,0</b>
1"	<b>4,2</b>



**Шланг гибкий для газа UNO, без фитингов**

Бухта: 40 метров.  
Цены указаны за 1 метр.  
Вальцовка концов не требуется.  
Рабочее давление: 6 бар.  
Максимальная температура: 220°C.

DN	Сом
1/2"	<b>230</b>
3/4"	<b>260</b>



**Фитинги для газового шланга UNO**

DN	Сом
1/2" BP	<b>180</b>
1/2" HP	<b>170</b>
3/4" BP	<b>190</b>
3/4" HP	<b>200</b>



**Шланг гибкий для газа DN15 BP-HP Flex EVS (Турция)**

Рабочее давление: 12 бар.  
Максимальная температура: +80°C.

Длина, см	Сом
60	<b>460</b>
100	<b>550</b>
150	<b>750</b>
200	<b>980</b>



**Муфта диэлектрическая DN15 BP-HP**

DN	Сом
1/2"	<b>200</b>



**Стабилизаторы напряжения PC-TDR UNO напольный**

Релейный.  
Диапазон входного напряжения: от 150 V до 270 V.

N, кВт	Доллар
0,5	<b>30</b>
1,0	<b>36</b>
1,5	<b>39</b>
2,0	<b>48</b>
3,0	<b>87</b>
5,0	<b>114</b>
8,0	<b>153</b>
10	<b>165</b>



**Стабилизаторы напряжения PC-TFR UNO настенный**

Релейный.  
Диапазон входного напряжения: от 150 V до 270 V.


N, кВт	Доллар
0,5	<b>32</b>
1,0	<b>37</b>
1,5	<b>39</b>
2,0	<b>48</b>
3,0	<b>87</b>
5,0	<b>114</b>
8,0	<b>153</b>
10	<b>165</b>



**Аварийная сборка ASK-6501 UNO**

Номинальное давлением: 3 бара.  
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Доллар
<b>20</b>



**Аварийная сборка для расширительного бака ASK-6502 UNO**

Для бака до 50 литров.  
Номинальное давлением: 3 бара.  
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Доллар
<b>27</b>



**Клапан подпиточный Alimat ALD Watts (Германия)**

Макс. давление перед клапаном: 10 бар.  
Диапазон регулирования давления на выходе: 0,3 - 4 бар.

Евро
<b>38</b>



**Комплект 3-ходового клапана FUGAS Protherm (Словакия-Германия)**

Евро
<b>110</b>



**Комнатный термостат S2305 UNO**

Диапазон регулирования: от +5 до +30 °C  
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Hz, 6 А.

Доллар
<b>27</b>



**Регулятор температуры Logamatic RC100 Buderus (Германия)**

Диапазон регулирования: от +5 до +30 °C.  
Номинальное напряжение: от 10 до 24 В.

Евро
<b>75</b>



**Регулятор температуры Logamatic RC310 Buderus (Германия)**

Диапазон регулирования: от +5 до +30 °C  
Номинальное напряжение: от 10 до 24 В.  
Сенсорное управление и встроенный графический LCD-дисплей с подсветкой.

Евро
<b>145</b>



**Датчик наружной температуры FA Buderus (Германия)**

Номинальное напряжение: 12 В.

Евро
<b>18</b>



**Внешний термодатчик SENSOR 10K Watts (Германия)**

Длина кабеля: 3 м.  
Размер датчика: 30 x 5 мм.  
R25 : NTC10 K Om.

Сом
<b>740</b>



**Накладной термостат WTC-ES Watts (Германия)**

Крепежная пружина: до DN 50.  
Диапазон регулирования температуры: от +30 до +90 °C.  
Реле: 16 А, 250 В-.

Евро
<b>22</b>



**Погружной термостат TC AN Watts (Германия)**

Длина погружной гильзы:  
• 100 мм для TC 100/AN,  
• 200 мм для TC 200/AN.

Диапазон регулирования температуры: от 0 до +90 °C.  
Реле: 16 А, 250 В-.

Наименов.	Евро
TC 100	<b>38</b>
TC 200	<b>45</b>