

Комплектующие для насосов и насосных станций



Преобразователь давления MBS 1700 Danfoss (Дания)

Диаметр присоединения: 1/4" (нар. резьба).
Диапазон измерения: 0-10, 0-16 бар.

Евро
90



Реле давления PS-02C UNO без защиты от сухого хода

Диаметр присоединения: 1/4" (внут. резьба).
Давление включения: 1,4 бар.
Давление отключения: 2,8 бар (max 2,8 бар).
Максимальная рабочая температура: +90°C.

Сом
500



Реле давления PM5 и PM12 Italtecnic (Италия) без защиты от сухого хода

Диаметр присоединения: 1/4" (внут. резьба).
Давление включения: для PM5 - 1,4 бар, для PM12 - 5 бар.
Давление отключения: для PM5 - 2,8 бар, для PM12 - 7 бар.
Максимальная рабочая температура: +90°C.

DN	Евро
Pm5	7,3
PM12	10



Реле давления PS-02A UNO с защитой от сухого хода

Диаметр присоединения: 1/4" (накидная гайка).
Давление включения: 1,4 бар.
Давление отключения: 2,8 бар (max 4,3 бар).
Максимальная рабочая температура: +90°C.

Доллар
5



Реле протока FLU 25 Watts (Германия)

Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C.

Евро
78



Блок автоматики UMBRELLA с защитой от сухого хода и перезапуском

Диаметры присоединения: 1"/1" (нар. резьба).
Максимальная мощность насоса: 1,5 кВт.
Давление включения: от 1,5 до 3 бар.
Максимальное давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: +60°C.

Сом
2 700



Блок автоматики Idromat 5-22 Calpeda (Италия) с защитой от сухого хода и перезапуском

Диаметры присоединения: 1"/1" (нар. резьба).
Максимальная мощность насоса: 1,5 кВт.
Давление включения: от 2,2 бар.
Максимальное давление: 12 бар.
Максимальная рабочая температура: +65°C.
Высота напора: 35 метров.

Евро
85



Штуцер латунный пятиходовой UNO

Диаметр присоединения: 1".

Доллар
5,5



Шланг 25/60 и 25/100 UNO (Италия) с углом 90°

Диаметр присоединения: 1" нар. резьба - 1" накидная гайка.

L, см	Доллар
60	9,2
100	11,6



Кран поплавковый Genebre (Испания)

Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304.
Номинальное давление: 10 бар.

DN	Евро
1/2"	25
3/4"	48
1"	50
1 1/4"	52



Выключатель поплавковый IGD Sregoni (Италия)

L, метр	Евро
5	25
10	30



Выключатель поплавковый Titanio 10/SA Italtecnic (Италия) 10 метров, для загрязненных вод и канализации

Евро
70