

Комплектующие для насосов и насосных станций



Преобразователь давления MBS 1700 Danfoss (Дания)

Диапазон измерения	DN	Евро
0-10, 0-16 бар	1/4"	96



Преобразователь давления 0-16 BAR Calpeda (Италия) с кабелем

Диапазон измерения	DN	Евро
0-10, 0-16 бар	1/4"	96



Реле давления PM Italtecnic (Италия) без защиты от сухого хода

Диаметр присоединения: 1/4" (внут. резьба).
Максимальная рабочая температура: +55°C.

Наименование	Диапазон регулировки	Дифференциал	Евро
PM5, 220В	1-5 бар	0,6-2,3 бар	9
PM12, 220В	3-12 бар	1,5-5 бар	12



Реле давления PMAT Calpeda (Италия) без защиты от сухого хода

Диаметр присоединения: 1/4" (внут. резьба).
Максимальная рабочая температура: +55°C.

Наименование	Диапазон регулировки	Дифференциал	Евро
PMAT 5M-10, 220В	1-5 бар	0,6-2,3 бар	16
PMAT 12M/T-16, 220/380В	3-12 бар	1,5-5 бар	23



Реле давления LP/3 Italtecnic (Италия) + защиты от сухого хода.

Минимальное давление на входе 1 бар

Диаметр присоединения: 1/4" (наружная резьба).
Максимальная рабочая температура: +55°C.

Наименование	Дифференциал	Евро
LP/3, 220В	0,05-0,4 бар	13



Реле протока FLU 25 Watts (Германия)

Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C.

Наименование	Евро
FLU 25 Watts	108



Блок автоматики PS-01A UNO с защитой от сухого хода и перезапуском

Максимальная мощность насоса: 1,5 кВт.
Максимальное давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: +60°C.

Давление включения	DN	Доллар
1,5-3 бар	1"/1"	35



Блок автоматики UMBRELLA с защитой от сухого хода и перезапуском

Максимальная мощность насоса: 1,5 кВт.
Максимальное давление: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: +60°C.

Давление включения	DN	Сом
1,5-3 бар	1"/1"	3 500



Блок автоматики Idromat 5-22 Calpeda (Италия) с защитой от сухого хода и перезапуском

Максимальная мощность насоса: 1,5 кВт.
Максимальное давление: 12 бар.
Максимальная рабочая температура: +65°C.
Высота напора: 35 метров.

Давление включения	DN	Евро
2,2 бар	1"/1"	106



Штуцер латунный пятиходовой UNO

DN	Доллар
1"	6



Шланг UNO с углом 90°

Диаметр присоединения: 1" нар. резьба - 1" накидная гайка.

Длина, мм	DN	Доллар
60	1"	9,8
100	1"	15,0



Кран поплавковый Genebre (Испания)

Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304.

DN	PN	Евро
1/2"	10 бар	37
3/4"	10 бар	80
1"	10 бар	82
1 1/4"	10 бар	85



Выключатель поплавковый UNO

Длина, метр	Доллар
3	9,3
10	17,2



Выключатель поплавковый IGD Speroni (Италия)

Наименование	Длина, метр	Евро
IGD 5	5	30
IGD 10	10	46



Выключатель поплавковый Titanio 10/SA Italtecnic (Италия) 10 метров, для загрязненных вод и канализации

Наименование	Длина, метр	Евро
Titanio 10/SA	10	77