

Корпусы и картриджи SL10



Колба фильтра 3P NP NatureWater одинарная (SL10)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
1/2" (15мм)	6 бар	от +5°C до +35°C	1 160
3/4" (20мм)	6 бар	от +5°C до +35°C	1 160
1" (25мм)	6 бар	от +5°C до +35°C	1 160



Колба фильтра SLD NatureWater двойная (SL10)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
1/2" (15мм)	6 бар	от +5°C до +35°C	2 470
3/4" (20мм)	6 бар	от +5°C до +35°C	2 470
1" (25мм)	6 бар	от +5°C до +35°C	2 470



Картридж механической очистки ЭФГ 63/250 Аргумент (SL10)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
5 мкм, механическая	7000 л, 30 л/мин	100
10 мкм, механическая	7000 л, 30 л/мин	100



Картридж намоточный механической очистки ЭФН 60/250 Аргумент (SL10)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
5 мкм, механическая	8000 л, 35 л/мин	130
10 мкм, механическая	8000 л, 35 л/мин	130



Картридж угольный (гранулированный) CG-SL10 Аргумент (SL10)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	4000 л, 8 л/мин	370



Картридж угольный (гранулированный) GAC-10A NatureWater (SL10)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	4000 л, 8 л/мин	300



Картридж угольный (гранулированный) UDF-10 Yuyao Yulan Plastic Electric Appliance (SL10)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	4000 л, 8 л/мин	290



Картридж угольный (прессованный) CTO-10B NatureWater (SL10)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	5000 л, 5 л/мин	300



Картридж угольный (прессованный) CTO-10 Yuyao Yulan Plastic Electric Appliance (SL10)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	5000 л, 5 л/мин	230



Картридж с полифосфатом натрия ЭФП (SL10). Техническая вода

Срок замены: 1 год.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление солей жесткости	3000 л, 25 л/мин	960



Картридж с полифосфатом натрия 1665 Hydrotek (SL10). Техническая вода

Срок замены: 1 год.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление солей жесткости	3000 л, 25 л/мин	980



Картридж умягчения (ионообменная смола) CA-SL10 Аргумент (SL10). Питьевая вода

Срок замены: 5000 л.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление солей жесткости	700 л, 2 л/мин	570



Картридж сетка полиэстеровая SFC-10 Hidrotek (SL10)

Срок замены: промывной, от 3 до 5 промывок.

Тип очистки	Ресурс	Сом
50 мкм, механическая	40 л/мин	500



Картридж сетка нержавеющей LX-10 (SL10)

Срок замены: промывной.

Тип очистки	Ресурс	Сом
10 мкм, механическая	40 л/мин	2 000
10 мкм, механическая	40 л/мин	2 000



Колба фильтра DP-10-Mono Atlas Filtri (Италия) одинарная, универсальная (SX/BX, SL10)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
1/2" (15мм)	8 бар	от +4°C до +45°C	1 500
3/4" (20мм)	8 бар	от +4°C до +45°C	1 500
1" (25мм)	8 бар	от +4°C до +45°C	1 500



Колба фильтра DP-10-DUO Atlas Filtri (Италия) двойная, универсальная (SX/BX, SL10)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
3/4" (20мм)	8 бар	от +4°C до +45°C	2 900



Картридж намоточный механической очистки FA 10 BX Atlas (BX, SL10)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
10 мкм, механическая	8000 л, 35 л/мин	380



Картридж намоточный механической очистки FA 10 BX Atlas (SX, SL10)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
10 мкм, механическая	8000 л, 35 л/мин	380



Картридж механической очистки + уголь CA 10 BX Atlas (BX, SL10)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
10 мкм, механическая + удаление хлора, запаха	8000 л, 10 л/мин	1 350



Картридж угольный (гранулированный) LA 10 BX Atlas (BX, SL10)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	5000 л, 9 л/мин	720



Картридж с полифосфатом натрия HA 10 BX Atlas (BX, SL10). Техническая вода

Срок замены: 1 год.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление солей жесткости	3000 л, 25 л/мин	2 000



Картридж сетка полиэстеровая RL 10 BX Atlas (BX, SL10)

Срок замены: промывной, от 3 до 5 промывок.

Тип очистки	Ресурс	Сом
50 мкм, механическая	40 л/мин	800



Картридж механической очистки FA 20 BX Atlas (BX, SL20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.


Тип очистки	Ресурс	Сом
5 мкм, механическая	20000 л, 50 л/мин	850
10 мкм, механическая	20000 л, 50 л/мин	850



Картридж механической очистки + уголь CA 20 BX Atlas (BX, SL20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
25 мкм, механическая + удаление хлора, запаха	10000 л, 20 л/мин	2 600



Картридж угольный (гранулированный) LA 20 BX Atlas (BX, SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	10000 л, 13 л/мин	1 700



Картридж с полифосфатом натрия HA 20 BX Atlas (BX, SL20). Техническая вода

Срок замены: 1 год.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление солей жесткости	6000 л, 30 л/мин	4 000



Картридж сетка полиэстеровая RL 20 BX Atlas (BX, SL20)

Срок замены: промывной, от 3 до 5 промывок.

Тип очистки	Ресурс	Сом
50 мкм, механическая	67 л/мин	1 700



Наименование	Сом
Ключ накидной для Master Single Plus 3P	400
Крепление для колбы одинарное	130
Крепление для колбы двойное	400

Корпусы и картриджи SL20



Колба фильтра NW-BR20K NatureWater одинарная (SL20)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
3/4" (20мм)	6 бар	от +5°C до +40°C	1 550



Картридж механической очистки ЭФГ 63/508 Аргумент (SL20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
1 мкм, механическая	12000 л, 50 л/мин	340
5 мкм, механическая	12000 л, 50 л/мин	260
10 мкм, механическая	12000 л, 50 л/мин	260



Картридж угольный (гранулированный) UDF-20 Yuyao Yulan Plastic Electric Appliance (SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	8000 л, 13 л/мин	580



Картридж угольный (прессованный) СТ0-20B NatureWater (SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	10000 л, 9 л/мин	500



Картридж угольный (прессованный) ЭФАУ 63/508-5 Посейдон (SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	10000 л, 9 л/мин	950



Картридж угольный (прессованный) СТ0-20 Yuyao Yulan Plastic Electric Appliance (SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	10000 л, 9 л/мин	460



Колба фильтра Master Single Plus 3P-BF0 BX-AS Atlas Filtri (Италия) одинарная (BX, SL20)

Комплектация: корпус фильтра.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	8 бар	от +4°C до +45°C	4 500

Корпусы и картриджи BV10, BV20



Колба фильтра BRM01 NatureWater одинарная (BV10)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	6 бар	от +5°C до +40°C	3 300



Колба фильтра HMF-10 A 1 одинарная нержавеющая сталь (BV10)

Комплектация: корпус фильтра, крепление.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	8 бар	до +100°C	11 600



Колба фильтра BRL01 NatureWater одинарная (BV20)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	6 бар	от +5°C до +40°C	5 100