



Картридж угольный (гранулированный) LA 10 BX Atlas (BX, SL10)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	5000 л, 9 л/мин	720



Картридж с полифосфатом натрия HA 10 BX Atlas (BX, SL10). Техническая вода

Срок замены: 1 год.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление солей жесткости	3000 л, 25 л/мин	2 000



Картридж сетка полиэстеровая RL 10 BX Atlas (BX, SL10)

Срок замены: промывной, от 3 до 5 промывок.

Тип очистки	Ресурс	Сом
50 мкм, механическая	40 л/мин	800

Корпусы и картриджи SL20



Колба фильтра NW-BR20K NatureWater одинарная (SL20)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
3/4" (20мм)	6 бар	от +5°C до +40°C	1 550



Картридж механической очистки ЭФГ 63/508 Аргумент (SL20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
1 мкм, механическая	12000 л, 50 л/мин	340
5 мкм, механическая	12000 л, 50 л/мин	260
10 мкм, механическая	12000 л, 50 л/мин	260



Картридж угольный (гранулированный) UDF-20 Yuyao Yulan Plastic Electric Appliance (SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	8000 л, 13 л/мин	580



Картридж угольный (прессованный) ST0-20B NatureWater (SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	10000 л, 9 л/мин	500



Картридж угольный (прессованный) ЭФАУ 63/508-5 Посейдон (SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	10000 л, 9 л/мин	950



Картридж угольный (прессованный) ST0-20 Yuyao Yulan Plastic Electric Appliance (SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	10000 л, 9 л/мин	460



Колба фильтра Master Single Plus 3P-BF0 BX-AS Atlas Filtri (Италия) одинарная (BX, SL20)

Комплектация: корпус фильтра.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	8 бар	от +4°C до +45°C	4 500



Картридж механической очистки FA 20 BX Atlas (BX, SL20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.


Тип очистки	Ресурс	Сом
5 мкм, механическая	20000 л, 50 л/мин	850
10 мкм, механическая	20000 л, 50 л/мин	850



Картридж механической очистки + уголь CA 20 BX Atlas (BX, SL20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
25 мкм, механическая + удаление хлора, запаха	10000 л, 20 л/мин	2 600



Картридж угольный (гранулированный) LA 20 BX Atlas (BX, SL20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	10000 л, 13 л/мин	1 700



Картридж с полифосфатом натрия HA 20 BX Atlas (BX, SL20). Техническая вода

Срок замены: 1 год.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление солей жесткости	6000 л, 30 л/мин	4 000



Картридж сетка полиэстеровая RL 20 BX Atlas (BX, SL20)

Срок замены: промывной, от 3 до 5 промывок.

Тип очистки	Ресурс	Сом
50 мкм, механическая	67 л/мин	1 700



Наименование	Сом
Ключ накидной для Master Single Plus 3P	400
Крепление для колбы одинарное	130
Крепление для колбы двойное	400

Корпусы и картриджи BV10, BV20



Колба фильтра BRM01 NatureWater одинарная (BV10)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	6 бар	от +5°C до +40°C	3 300



Колба фильтра HMF-10 A 1 одинарная нержавеющая сталь (BV10)

Комплектация: корпус фильтра, крепление.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	8 бар	до +100°C	11 600



Колба фильтра BRL01 NatureWater одинарная (BV20)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	6 бар	от +5°C до +40°C	5 100



Колба фильтра BRL02 NatureWater двойная (Bb20)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	6 бар	от +5°C до +40°C	8 800



Картридж механической очистки ЭФГ 112/508 Аргумент (Bb20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
5 мкм, механическая	18000 л, 67 л/мин	1 000



Картридж намоточный механической очистки ЭФН 112/508 Аргумент (BB20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
5 мкм, механическая	18000 л, 67 л/мин	1 100



Картридж угольный (прессованный) CP-BB20 Аргумент (BB20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

Тип очистки	Ресурс	Сом
удаление хлора, запаха	14000 л, 15 л/мин	1 500

Прочие фильтры



Dosal (Посейдон ПФН) фильтр умягчения воды для стиральной машины с полифосфатом

Комплектация: корпус фильтра.

DN	PN	Температура	Сом
3/4" (20мм)	6 бар	от +5°C до +40°C	410



Ингибитор полифосфат натрия (по 0,11 кг)

Сом **200**



Фильтр грубой очистки дисковый CEPEX LF (Испания), промывной, 130 мкм

DN	PN	Температура	Сом
3/4" (20мм)	8 бар	до +60°C	1 360
1" (25мм)	8 бар	до +60°C	1 460
1 1/4" (32мм)	8 бар	до +60°C	2 560
1 1/2" (40мм)	8 бар	до +60°C	3 460
2" (50мм)	8 бар	до +60°C	4 360
2 1/2" (65мм)	8 бар	до +60°C	6 160
3" (80мм)	8 бар	до +60°C	6 700



Колба фильтра магистрального Hydra Atlas Filtri (Италия) с картриджем RSH (пластиковая гофра) самоочищающийся, промывной, 130 мкм

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

DN	PN	Температура	Сом
1" (25мм)	8 бар	от +4°C до +45°C	7 200
1 1/4" (32мм)	8 бар	от +4°C до +45°C	7 800
1 1/2" (40мм)	8 бар	от +4°C до +45°C	7 800



Картридж RSH Atlas Filtri (пластиковая гофра), 50 мкм

Сом **2 200**

Реагенты и фильтрующие материалы



Гравий кварцевый, фракция 2-5мм, 25кг

Цена указана за 1 кг.
Поставляется в мешках по 25 кг или россыпью.

Масса	Сом
1 кг	45



Соль таблетированная универсальная Мозырсьоль (Беларусь), NaCl не менее 99,5%

Цена указана за 1 кг.
Поставляется в мешках по 25 кг.

Масса	Сом
1 кг	36



Смола ионообменная ALFASOFT (Токем-153), 25л, 20кг

Монокомпонентная.
Фракция: 0,550 ± 0,05 мм.
Обменная емкость: 2100 мг-экв/л.

Объем / масса	Сом
25 литров / 20 кг	10 500



Аминат К Антискалант (канистра 22 кг)

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.

Масса	Сом
22 кг	24 405