

Насосы для бассейнов



Самовсасывающий насос для бассейнов WPOOL Water Technologies (Италия), резьбовой

Однофазный.
Температура жидкости: до +50°C.
Максимальное давление: 2,5 бар.
Непрерывный режим работы.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/ DN out	Евро
WPOOL 75/1	0,55	10	8	16	10	65/65	212
WPOOL 100/1	0,75	12	10	20	13	65/65	220
WPOOL 150/1	1,10	18	11	26	17	65/65	240
WPOOL 200/1	1,50	20	11	28	18,5	65/65	253
WPOOL 250/1	1,85	21	13	30	20	65/65	278
WPOOL 300/1	2,20	22	14	32	21	65/65	297

Насосные станции бытовые



Самовсасывающая насосная станция NGLM CL Calpeda (Италия), с механической автоматикой

Однофазная.
Самовсасывающая, до 8 метров.
Комплектация: насос, расширительный бак 24 литра, штуцер латунный пятиходовой, реле давления, манометр, шланг гибкий, провод с вилкой (2 метра).

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/ DN out	Евро
NGLM 2/24 CL	0,45	2,0	22,0	2,3	37,0	25/25	276
NGLM 3/24 CL	0,55	2,3	28,0	2,8	53,0	25/25	319
NGLM 4/24 CL	0,75	4,0	22,0	4,8	42,0	25/25	341



Самовсасывающая насосная станция NGXM CL Calpeda (Италия), с механической автоматикой

Однофазная.
Самовсасывающая, до 8 метров.
Комплектация: насос, расширительный бак 24 литра, штуцер латунный пятиходовой, реле давления, манометр, шланг гибкий, провод с вилкой (2 метра).

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/ DN out	Евро
NGXM 2/24 CL	0,45	2,0	21	2,4	45,0	25/25	292
NGXM 3/24 CL	0,55	2,0	30	3,0	53,0	25/25	335
NGXM 5/18/24 CL	1,10	5,0	27	6,0	50,5	32/25	468
NGXM 5/22/24 CL	1,10	6,0	23	8,4	37,5	32/25	468
NGXM 6/18/24 CL	1,50	5,0	33	6,0	58,0	32/25	468
NGXM 6/22/24 CL	1,50	6,0	30	8,4	46,5	32/25	659



Многоступенчатая насосная станция XHC CL Water Technologies (Италия), с механической автоматикой

Однофазная.
Многоступенчатая. Низкий уровень шума.
Комплектация: насос, электронный регулятор давления Press Control, провод с вилкой (2 метра).

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/ DN out	Евро
XHC 2-3М/24 CL	0,37	2,40	23,0	4,00	27,0	25/25	315
XHC 2-4М/24 CL	0,55	2,40	31,0	4,00	36,0	25/25	339
XHC 2-5М/24 CL	0,55	2,40	38,0	4,00	44,0	25/25	368
XHC 8-25М/24 CL	1,50	7,00	34,0	10,0	43,0	40/40	511



Самовсасывающая насосная станция NGLM Calpeda Press Control (Италия), с электронным регулятором

Однофазная. Самовсасывающая, до 8 метров (эжекторный).
Комплектация: насос, электронный регулятор давления Press Control, провод с вилкой (2 метра).

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/ DN out	Евро
NGLM 2/P-C	0,45	2,0	22,0	2,3	37,0	25/25	257
NGLM 3/P-C	0,55	2,3	28,0	2,8	53,0	25/25	300
NGLM 4/P-C	0,75	4,0	22,0	4,8	42,0	25/25	322



Самовсасывающая насосная станция NGXM Calpeda Press Control (Италия), с электронным регулятором

Однофазная. Самовсасывающая, до 8 метров (эжекторный).
Комплектация: насос, электронный регулятор давления Press Control, провод с вилкой (2 метра).

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/ DN out	Евро
NGXM 2/P-C	0,45	2,0	21	2,4	45,0	25/25	273
NGXM 3/P-C	0,55	2,0	30	3,0	53,0	25/25	316
NGXM 5/18/P-C	1,10	5,0	27	6,0	50,5	32/25	449
NGXM 5/22/P-C	1,10	6,0	23	8,4	37,5	32/25	449
NGXM 6/18/P-C	1,50	5,0	33	6,0	58,0	32/25	449
NGXM 6/22/P-C	1,50	6,0	30	8,4	46,5	32/25	640



Многоступенчатая насосная станция XHC Press-Control Water Technologies (Италия), с электронным регулятором

Однофазная. Многоступенчатая. Низкий уровень шума.
Комплектация: насос, электронный регулятор давления Press Control, провод с вилкой (2 метра).

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/ DN out	Евро
XHC 2-3М P-C	0,37	2,40	23,0	4,00	27,0	25/25	296
XHC 2-4М P-C	0,55	2,40	31,0	4,00	36,0	25/25	319
XHC 2-5М P-C	0,55	2,40	38,0	4,00	44,0	25/25	348
XHC 8-25М P-C	1,50	7,00	34,0	10,0	43,0	40/40	492



Самовсасывающий насос-амфибия X-AJE Steelpumps (Италия) с автоматикой, резьбовой

Однофазный. Температура жидкости: до +36°C.
Антиблокировочная система, встроенный датчик потока, автоматический перезапуск насоса при появлении воды.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/ DN out	Евро
X-AJE 100 P	0,75	1,80	30,0	3,60	47,0	32/25	373
X-AJE 120 P	0,90	1,80	32,0	3,60	51,0	32/25	380



Самовсасывающий насос-амфибия X-AMO Steelpumps (Италия) с автоматикой, резьбовой

Однофазный. Температура жидкости: до +36°C.
Антиблокировочная система, встроенный датчик потока, автоматический перезапуск насоса при появлении воды.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/ DN out	Евро
X-AMO 80 B	0,60	3,30	19,0	5,40	33,0	32/25	468
X-AMO 100 B	0,75	3,30	26,0	5,40	42,0	32/25	491
X-AMO 120 B	0,90	3,60	30,0	6,00	52,0	32/25	515



Многоступенчатый насос-амфибия X-MF Steelpumps (Италия) с автоматикой, резьбовой

Однофазный. Температура жидкости: до +37°C.
Антиблокировочная система, встроенный датчик протока, автоматический перезапуск насоса при появлении воды.

Наименование	N, кВт	Q ном, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN out	Евро
X-MF 100 B	0,75	3,00	27,0	6,00	42,0	32	566