

## Насосы для бассейнов



### Самовсасывающий насос для бассейнов WPOOL Water Technologies (Италия), резьбовой

Однофазный.  
Температура жидкости: до +50°C.  
Максимальное давление: 2,5 бар.  
Непрерывный режим работы.

Наименование	N, кВт	Q пот, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in / DN out	Цена, €
WPOOL 75/1	0,55	10	8,00	16	10,0	65 / 65	212
WPOOL 100/1	0,75	12	10,0	20	13,0	65 / 65	220
WPOOL 150/1	1,10	18	11,0	26	17,0	65 / 65	240
WPOOL 200/1	1,50	20	11,0	28	18,5	65 / 65	253
WPOOL 250/1	1,85	21	13,0	30	20,0	65 / 65	278
WPOOL 300/1	2,20	22	14,5	32	21,0	65 / 65	297



### Теплообменник для бассейна TO 10 Proxymtherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.  
Исполнение: нержавеющая сталь AISI 304.

Наименование	N, кВт	Объем открытого бассейна, м³	Цена, ком
TO 45 10	45	45	22 200
TO 65 10	65	65	24 200
TO 85 10	85	85	29 500
TO 120 10	120	120	33 900

## Насосные станции бытовые



### Самовсасывающая насосная станция Гидрофор Calpeda (Италия), с механической автоматикой

Однофазный.  
Самовсасывающий, до 8 метров (эжекторный).  
Комплектация: насос, расширительный бак (24 или 50 литров), штуцер латунный пятиходовой, реле давления, манометр, шланг гибкий стальной, провод с вилкой (2 метра).

Наименование	N, кВт	Q пот, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in / DN out	Цена, €
NGXM 2/24 CL	0,45	2,0	21,0	2,4	45,0	25 / 25	250
NGLM 2/24 CL	0,45	2,0	22,0	2,3	37,0	25 / 25	240
NGXM 3/24 CL	0,55	2,0	30,0	3,0	53,0	25 / 25	280
NGLM 3/24 CL	0,55	2,3	28,0	2,8	53,0	25 / 25	270
NGXM 4/24 CL	0,75	2,4	28,0	5,0	42,0	25 / 25	300
NGLM 4/24 CL	0,75	4,0	22,0	4,8	42,0	25 / 25	290
NGXM 4/50 CL	0,75	2,4	28,0	5,0	42,0	25 / 25	330
NGLM 4/50 CL	0,75	4,0	22,0	4,8	42,0	25 / 25	320



### Самовсасывающая насосная станция Calpeda Press Control (Италия), с электронным регулятором

Однофазный.  
Самовсасывающий, до 8 метров (эжекторный).  
Комплектация: насос, электронный регулятор давления Press-Control, провод с вилкой (2 метра).

Наименование	N, кВт	Q пот, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in / DN out	Цена, €
NGXM 2/P-C	0,45	2,0	21,0	2,4	45,0	25 / 25	230
NGLM 2/P-C	0,45	2,0	22,0	2,3	37,0	25 / 25	220
NGXM 3/P-C	0,55	2,0	30,0	3,0	53,0	25 / 25	260
NGLM 3/P-C	0,55	2,3	28,0	2,8	53,0	25 / 25	250
NGXM 4/P-C	0,75	2,4	28,0	5,0	42,0	25 / 25	280
NGLM 4/P-C	0,75	4,0	22,0	4,8	42,0	25 / 25	270



### Многоступенчатая насосная станция ХНС Press-Control Water Technologies (Италия), с электронным регулятором

Однофазный.  
Многоступенчатый. Низкий уровень шума.  
Комплектация: насос, электронный регулятор давления Press-Control, провод с вилкой (2 метра).

Наименование	N, кВт	Q пот, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in / DN out	Цена, €
ХНС 2-5М P-C	0,55	2,40	38,0	4,00	44,0	25 / 25	265
ХНС 4-4М P-C	0,75	3,50	32,0	6,00	38,0	32 / 25	270
ХНС 4-5М P-C	1,00	3,50	41,0	6,00	47,0	32 / 25	295