

## Обратные клапаны



### Клапан обратный пружинный ВР латунный шток 1603-L UNO

Рабочая температура: от -20 до +100°C.

DN	PN, бар	Доллар
1/2" (15мм)	16	<b>4,0</b>
3/4" (20мм)	16	<b>4,2</b>
1" (25мм)	16	<b>6,6</b>
1 1/4" (32мм)	16	<b>8,4</b>
1 1/2" (40мм)	16	<b>18,3</b>



### Клапан обратный пружинный ВР латунный шток Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: от -20 до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
2" (50мм)	25	<b>3 760</b>



### Обратный клапан 2415 Genebre (Испания) дисковый, пружинный, нерж. сталь 316, межфланцевый

Рабочая температура: от -20 до +240°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
1/2" (15мм)	40	<b>16</b>
3/4" (20мм)	40	<b>20</b>
1" (25мм)	40	<b>27</b>
1 1/4" (32мм)	40	<b>42</b>
1 1/2" (40мм)	40	<b>57</b>
2" (50мм)	40	<b>81</b>
2 1/2" (65мм)	40	<b>121</b>



### Обратный клапан C080 T.I.S Group (Италия) дисковый стальной, межфланцевый

Рабочая температура: от -10 до +120°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
50	16	<b>33</b>
65	16	<b>44</b>
80	16	<b>47</b>
100	16	<b>70</b>
125	16	<b>100</b>
150	16	<b>125</b>
200	16	<b>200</b>
250	16	<b>300</b>



### Обратный клапан Epko дисковый стальной, межфланцевый

Рабочая температура: от -10 до +120°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Доллар
32	16	<b>23</b>
40	16	<b>29</b>
50	16	<b>31</b>
65	16	<b>39</b>
80	16	<b>44</b>
100	16	<b>60</b>
125	16	<b>87</b>
150	16	<b>109</b>
200	16	<b>123</b>
250	16	<b>249</b>



### Обратный клапан шаровой Epko чугунный, с внутренней резьбой

Рабочая температура: от -10 до +120°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Доллар
1" (25мм)	16	<b>40</b>
1 1/4" (32мм)	16	<b>42</b>
1 1/2" (40мм)	16	<b>53</b>



### Обратный клапан шаровой Epko чугунный, фланцевый

Рабочая температура: от -10 до +120°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Доллар
50	16	<b>91</b>
65	16	<b>123</b>
80	16	<b>148</b>
100	16	<b>209</b>
125	16	<b>309</b>
150	16	<b>384</b>
200	16	<b>898</b>



### Обратный клапан шаровой C068 T.I.S Group (Италия) чугунный, фланцевый

Рабочая температура: от -10 до +120°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
50	10	<b>107</b>
65	10	<b>142</b>
80	10	<b>182</b>
100	10	<b>229</b>



### Обратный клапан C086 T.I.S Group (Италия) чугунный, подпружиненный, фланцевый

Рабочая температура: от -10 до +70°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
50	16	<b>86</b>
65	16	<b>108</b>
80	16	<b>130</b>
100	16	<b>166</b>
125	16	<b>250</b>
150	16	<b>344</b>
200	16	<b>560</b>
250	16	<b>850</b>



### Обратный клапан Epko чугунный, подпружиненный, фланцевый

Рабочая температура: от -10 до +120°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Доллар
50	16	<b>74</b>
65	16	<b>97</b>
80	16	<b>120</b>
100	16	<b>148</b>
125	16	<b>186</b>
150	16	<b>258</b>
200	16	<b>423</b>
250	16	<b>619</b>