

Обратные клапаны



Клапан обратный пружинный ВР пластиковый шток Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: от -20 до +90°C.

DN	PN, бар	Сом
1/2" (15мм)	16	220
3/4" (20мм)	16	310
1" (25мм)	16	420
1 1/4" (32мм)	10	620
1 1/2" (40мм)	10	900
2" (50мм)	10	1 560



Клапан обратный пружинный ВР латунный шток Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: от -20 до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
1/2" (15мм)	40	275
3/4" (20мм)	40	415
1" (25мм)	40	490
1 1/4" (32мм)	30	830
1 1/2" (40мм)	25	1 150
2" (50мм)	25	1 880



Клапан обратный поворотный ВР Aquasfera (Россия), латунная заслонка, EPDM-уплотнение

Рабочая температура: до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
1/2" (15мм)	40	230



Клапан обратный поворотный ВР Aquasfera (Россия), латунная заслонка, метал. уплотнение

Рабочая температура: до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
3/4" (20мм)	40	290
1" (25мм)	40	430
1 1/4" (32мм)	30	880



Обратный клапан Ebitt (Турция) дисковый, пружинный, стальной, межфланцевый

Рабочая температура: от -10 до +240°C.
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
50	16	37
65	16	53
80	16	65
100	16	86



Обратный клапан C080 T.I.S Group (Италия) дисковый стальной, межфланцевый

Рабочая температура: от -10 до +120°C.
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
50	16	23
65	16	30
80	16	33
100	16	47
125	16	68
150	16	85
200	16	135
250	16	201



Обратный клапан шаровой Epko чугунный, с внутренней резьбой

Рабочая температура: от -10 до +120°C.
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Доллар
1" (25мм)	16	33
1 1/4" (32мм)	16	35
1 1/2" (40мм)	16	43



Обратный клапан C086 T.I.S Group (Италия) чугунный, подпружиненный, фланцевый

Рабочая температура: от -10 до +70°C.
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
50	16	52
65	16	72
80	16	85
100	16	109
125	16	134
150	16	186
200	16	305
250	16	445


Предохранительные группы



Аварийная сборка ASK-6501 UNO

Номинальное давление: 3 бара.
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Наименование	Доллар
ASK-6501 UNO	20



Аварийная сборка для расширительного бака ASK-6502 UNO

Для бака до 50 литров.
Номинальное давление: 3 бара.
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Наименование	Доллар
ASK-6501 UNO	27