

## Обратные клапаны



### Клапан обратный пружинный ВР пластиковый шток Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: от -20 до +90°C.

DN	PN, бар	Сом
1/2" (15мм)	16	<b>220</b>
3/4" (20мм)	16	<b>310</b>
1" (25мм)	16	<b>420</b>
1 1/4" (32мм)	10	<b>620</b>
1 1/2" (40мм)	10	<b>900</b>
2" (50мм)	10	<b>1 560</b>



### Клапан обратный пружинный ВР латунный шток Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: от -20 до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
1/2" (15мм)	40	<b>275</b>
3/4" (20мм)	40	<b>415</b>
1" (25мм)	40	<b>490</b>
1 1/4" (32мм)	30	<b>830</b>
1 1/2" (40мм)	25	<b>1 150</b>
2" (50мм)	25	<b>1 880</b>



### Клапан обратный поворотный ВР Aquasfera (Россия), латунная заслонка, EPDM-уплотнение

Рабочая температура: до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
1/2" (15мм)	40	<b>230</b>



### Клапан обратный поворотный ВР Aquasfera (Россия), латунная заслонка, метал. уплотнение

Рабочая температура: до +100°C.

DN	PN, бар	Сом
3/4" (20мм)	40	<b>290</b>
1" (25мм)	40	<b>430</b>
1 1/4" (32мм)	30	<b>880</b>



### Обратный клапан Ebitt (Турция) дисковый, пружинный, стальной, межфланцевый

Рабочая температура: от -10 до +240°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
50	16	<b>37</b>
65	16	<b>53</b>
80	16	<b>65</b>
100	16	<b>86</b>



### Обратный клапан C080 T.I.S Group (Италия) дисковый стальной, межфланцевый

Рабочая температура: от -10 до +120°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
50	16	<b>23</b>
65	16	<b>30</b>
80	16	<b>33</b>
100	16	<b>47</b>
125	16	<b>68</b>
150	16	<b>85</b>
200	16	<b>135</b>
250	16	<b>201</b>



### Обратный клапан шаровой Епко чугунный, с внутренней резьбой

Рабочая температура: от -10 до +120°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Доллар
1" (25мм)	16	<b>33</b>
1 1/4" (32мм)	16	<b>35</b>
1 1/2" (40мм)	16	<b>43</b>



### Обратный клапан C086 T.I.S Group (Италия) чугунный, подпружиненный, фланцевый

Рабочая температура: от -10 до +70°C.  
Минимальное давление: 0,3 бар.

DN	PN, бар	Евро
50	16	<b>52</b>
65	16	<b>72</b>
80	16	<b>85</b>
100	16	<b>109</b>
125	16	<b>134</b>
150	16	<b>186</b>
200	16	<b>305</b>
250	16	<b>445</b>


## Предохранительные группы



### Аварийная сборка ASK-6501 UNO

Номинальное давление: 3 бара.  
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Наименование	Доллар
ASK-6501 UNO	<b>20</b>



### Аварийная сборка для расширительного бака ASK-6502 UNO

Для бака до 50 литров.  
Номинальное давление: 3 бара.  
Максимальная температура раб. среды: 120°C.

Наименование	Доллар
ASK-6501 UNO	<b>27</b>