



Колба фильтра BRL02 NatureWater двойная (Bb20)

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

| DN | PN | Температура | Сом |
|-----------|-------|------------------|--------------|
| 1" (25мм) | 6 бар | от +5°C до +40°C | 8 800 |



Картридж механической очистки ЭФГ 112/508 Аргумент (Bb20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

| Тип очистки | Ресурс | Сом |
|---------------------|-------------------|--------------|
| 5 мкм, механическая | 18000 л, 67 л/мин | 1 000 |



Картридж намоточный механической очистки ЭФН 112/508 Аргумент (BB20)

Срок замены: от 3 до 6 месяцев.

| Тип очистки | Ресурс | Сом |
|---------------------|-------------------|--------------|
| 5 мкм, механическая | 18000 л, 67 л/мин | 1 100 |



Картридж угольный (прессованный) CP-BB20 Аргумент (BB20)

Срок замены: от 4 до 6 месяцев.

| Тип очистки | Ресурс | Сом |
|------------------------|-------------------|--------------|
| удаление хлора, запаха | 14000 л, 15 л/мин | 1 500 |

Прочие фильтры



Dosal (Посейдон ПФН) фильтр умягчения воды для стиральной машины с полифосфатом

Комплектация: корпус фильтра.

| DN | PN | Температура | Сом |
|-------------|-------|------------------|------------|
| 3/4" (20мм) | 6 бар | от +5°C до +40°C | 410 |



Ингибитор полифосфат натрия (по 0,11 кг)

Сом **200**



Фильтр грубой очистки дисковый CEPEX LF (Испания), промывной, 130 мкм

| DN | PN | Температура | Сом |
|---------------|-------|-------------|--------------|
| 3/4" (20мм) | 8 бар | до +60°C | 1 360 |
| 1" (25мм) | 8 бар | до +60°C | 1 460 |
| 1 1/4" (32мм) | 8 бар | до +60°C | 2 560 |
| 1 1/2" (40мм) | 8 бар | до +60°C | 3 460 |
| 2" (50мм) | 8 бар | до +60°C | 4 360 |
| 2 1/2" (65мм) | 8 бар | до +60°C | 6 160 |
| 3" (80мм) | 8 бар | до +60°C | 6 700 |



Колба фильтра магистрального Hydra Atlas Filtri (Италия) с картриджем RSH (пластиковая гофра) самоочищающийся, промывной, 130 мкм

Комплектация: корпус фильтра, крепление, ключ.

| DN | PN | Температура | Сом |
|---------------|-------|------------------|--------------|
| 1" (25мм) | 8 бар | от +4°C до +45°C | 7 200 |
| 1 1/4" (32мм) | 8 бар | от +4°C до +45°C | 7 800 |
| 1 1/2" (40мм) | 8 бар | от +4°C до +45°C | 7 800 |



Картридж RSH Atlas Filtri (пластиковая гофра), 50 мкм

Сом **2 200**

Реагенты и фильтрующие материалы



Гравий кварцевый, фракция 2-5мм, 25кг

Цена указана за 1 кг.
Поставляется в мешках по 25 кг или россыпью.

| Масса | Сом |
|-------|-----------|
| 1 кг | 45 |



Соль таблетированная универсальная Мозырсьоль (Беларусь), NaCl не менее 99,5%

Цена указана за 1 кг.
Поставляется в мешках по 25 кг.

| Масса | Сом |
|-------|-----------|
| 1 кг | 36 |



Смола ионообменная ALFASOFT (Токем-153), 25л, 20кг

Монокомпонентная.
Фракция: 0,550 ± 0,05 мм.
Обменная емкость: 2100 мг-экв/л.

| Объем / масса | Сом |
|-------------------|---------------|
| 25 литров / 20 кг | 10 500 |



Аминат К Антискалант (канистра 22 кг)

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.

| Масса | Сом |
|-------|---------------|
| 22 кг | 24 405 |