

## Редукторы давления



### Клапан подпиточный Alimat ALD Watts (Германия)

Макс. давление перед клапаном: 10 бар.  
Диапазон регулирования давления на выходе: 0,3 - 4 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,80	0,50	<b>59</b>



### Редуктор давления R153C Giacominì (Италия) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.  
Максимальная температура: до +130°C.  
Номинальное давление: 16 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,27	0,28	<b>20</b>
3/4" (20мм)	2,27	0,32	<b>24</b>



### Редуктор давления R153P Giacominì (Италия) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.  
Максимальная температура: до +130°C.  
Номинальное давление: 25 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,27	0,54	<b>39</b>
3/4" (20мм)	2,27	0,60	<b>41</b>
1" (25мм)	3,60	1,03	<b>59</b>
1 1/4" (32мм)	5,80	1,10	<b>88</b>
1 1/2" (40мм)	9,10	1,27	<b>115</b>
2" (50мм)	14,0	1,47	<b>130</b>



### Редуктор давления 3318 Genebre (Испания) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.  
Максимальная температура: до +130°C.  
Номинальное давление: 25 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,27	0,58	<b>39</b>
3/4" (20мм)	2,27	0,60	<b>42</b>
1" (25мм)	3,60	1,02	<b>77</b>
1 1/4" (32мм)	5,80	1,16	<b>107</b>
1 1/2" (40мм)	9,10	1,34	<b>133</b>
2" (50мм)	14,0	1,45	<b>155</b>



### Редуктор давления 682SP Goetze (Германия) фланцевый "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1-8 бар.  
Максимальная температура: до +120°C.  
Номинальное давление: 30 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
65	47,0	20	<b>1 955</b>
80	60,0	22	<b>2 527</b>

## Смесительные клапаны



### Смесительный трёхходовой клапан ZV3131 Watts (Германия) под термоголовку или сервопривод для теплого пола

Макс. температура: от +4°C до +110°C.  
Максимальное давление: 16 бар.  
Ход штока: 2,5 мм.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,7	0,35	<b>28</b>
3/4" (20мм)	2,8	0,40	<b>32</b>
1" (25мм)	4,5	0,45	<b>53</b>



### Клапан термостатический смесительный Aquamix Watts (Германия) для теплых полов

Рабочая температура: от +25°C до +50°C.  
Максимальная температура: 100°C.  
Максимальное давление: 10 бар.  
Цена деления: 1°C.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
3/4" (20мм)	1,9	0,30	<b>105</b>
1" (25мм)	2,1	0,40	<b>114</b>



### Клапан термостатический смесительный MMV Watts (Германия) для ГВС

Рабочая температура: от +30°C до +65°C.  
Максимальная температура: 100°C.  
Максимальное давление: 10 бар.  
Цена деления: 1°C.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	3,4	0,70	<b>142</b>
3/4" (20мм)	3,4	0,80	<b>153</b>



### Клапан термостатический смесительный R156X Giacominì (Италия) для ГВС

Рабочая температура: от +38°C до +60°C.  
Максимальная температура: 100°C.  
Максимальное давление: 16 бар.  
Цена деления: 1°C.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	2,0	0,60	<b>84</b>
3/4" (20мм)	2,2	0,63	<b>94</b>



### Термостатическая головка с погружным датчиком

Диапазон регулировки: от +20°C до +60°C.  
Максимальная температура: до +110°C.

DN	Сом
M30 x 1,5	<b>1 370</b>



### Тройник косой для гильзы под погружной датчик температуры

Максимальное давление: 16 бар.  
Максимальная температура: до +150°C.

DN проточный	DN под гильзу	Сом
1" (25мм)	1/2" (15мм)	<b>1 800</b>



### Гильза для погружного датчика температуры

DN	Сом
1/2" (15мм)	<b>450</b>